

FALCONE CON GANCIO 4mt-600kg

(FLECHETTE AVEC CROCHET 4m-0.6T)

Nome ed indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato nella Comunità Europea.

HAULOTTE Group
Siège Social
La Péronnière
BP 09
42152 L'HORME Cedex

Stabilimento
Haulotte Cantabria
Parque Empresarial de
Besaya, S/N
39530 PUENTE SAN MIGUEL FRANCE
CANTABRIA - ESPAÑA

Dichiara che l'accessorio sopra menzionato,

Ref. Haulotte : 2820304090

Può essere utilizzato con i seguenti modelli di macchina:

HTL4014
HTL4017

Redatto a Cantabria il 10.09.2009

Javier Castaño
Responsable de Calidad
Firma:





CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' DI UN ACCESSORIO DI LAVORO
Direttiva macchina 98/37/CE
(modificata a partire dal 30 dicembre 2009 dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE)

Certificato no. : M1073B5

Prodotto : Falcone montato su sollevatore telescopico, progettato per lavorare sotto carico dinamico e statico. Equipaggiato da un gancio rotante.

Articolo : HFCTIF4.0/0.6	RIFERIMENTO HAULOTTE 2820304090
Numero di serie :	M1073B5
Anno di fabbricazione :	2009
Peso :	276 kg
Capacità :	Il carico massimo a macchina ferma è di 600kg ad 4 metri di sbraccio (un solo sbraccio possibile)

L'accessorio di lavoro sopra menzionato è stato concepito e prodotto conformemente alle prescrizioni :

- della direttiva "Macchine" modificata (98/37/CE) ed alle direttive nazionali derivate (R233-84, allegato 1 del codice di lavoro)
- per un utilizzo conforme alle indicazioni enunciate nella scheda tecnica HFCTIF4.0/0.6

Questo gancio è concepito per supportare un carico massimo di 600 kg ad uno sbraccio di 4 metri

Il coefficiente di sicurezza utilizzato è conforme alla normativa sulle prove delle apparecchiature o degli accessori per il sollevamento.

- Allegato 1 della Direttiva Macchine (Decreto no 92-767 del 29-07-1992)
- Apparecchiatura per il sollevamento : Art 4.3.20 specificato dall'ordinanza del 18-12-1992 (Art. 1 o 5)
- Accessori per il sollevamento: Art 8.1.3 specificato dall'ordinanza del 18-12-1992 (Art 1-3 o 5)

Questo accessorio è stato verificato il 7/3/08 da NORISKO
Rapporto di verifica No. A5624060801 R 001

Si ricorda ai responsabili d'impresa l'importanza delle disposizioni applicabili alla guida ed alla circolazione dei carrelli automotori con conducente, così come risulta dall'ordinanza del 30 Luglio 1974 modificata e dalla lettera ministeriale del 19 Ottobre 1989, il cui stretto rispetto è indispensabile.

Condizioni d'utilizzo:

- devono essere redatti e portati a conoscenza del operatore dal responsabile di stabilimento le direttive particolari per l'utilizzo del nuovo accessorio. I diagrammi di carico devono essere a disposizione degli operatori nella cabina della macchina
- questo accessorio non è destinato ad essere utilizzato come un gancio mobile.
- Questo accessorio non è destinato a lavorare "a spazzata", vale a dire trascinando lateralmente il carico
- Questo accessorio deve essere montato esclusivamente su un attacco adatto
- L'accessorio non è concepito per lavorare in cicli di fatica ripetitivi: per esempio la circolazione rapida prolungata su una strada danneggiata.
- E' severamente vietato spostare il carico (circolazione del telescopico) con il gancio in posizione sollevata.
- In caso di spostamento, il carico deve essere in posizione bassa, è obbligatorio guidare ad una bassa velocità, massimo 5 km/h, è necessario ed obbligatorio agganciare il carico alla piastra del sollevatore telescopico
- Il carico deve essere sollevato con braccio in posizione come precisato sui diagrammi di carico forniti dal costruttore della macchina
- E' severamente vietato transitare sotto il carico
- L'utilizzatore deve essere imperativamente istruito da un organismo autorizzato sulla movimentazione del carico in altezza. Di conseguenza è necessario rispettare scrupolosamente le regole d'imbragatura dei carichi.

Importante

E compito dell'utilizzatore procedere alle verifiche regolamentari:

- Verifica annuale delle attrezzature di manutenzione e di sollevamento
- Verifica al momento della messa in servizio o rimessa in servizio
- Esame d'adeguatezza secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 1 Marzo 2004 o del 30 Novembre 2001
- Attrezzatura intercambiabile : procedere alle prove statiche e dinamiche regolamentari dell'insieme attrezzatura più macchinario di sollevamento

Redatto a Sizun, il 21/09/09

Direttore Generale

MAGSI
SARL au Capital de 160 000 €
Z.A. de Bel Air
29450 SIZUN
Tél. 02 98 24 10 00 - Fax 02 98 24 11 11
APE 283 D - SIRET 410 922 124 00012