



Fas S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951
20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

NACANCO SPA
Ord 854832
ARGANO 3,5 TX GF
PEG 50 R1

DICHIARAZIONE
Declaration **CE**

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate.
FAS S.p.A. declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	10055 DEL 27/2/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 200828 - 02/04/2012
Attestato n° / Certificate n°:	6BP1164
Tipo fune / Rope type:	AZN1907PAR
Lunghezza / Length:	53 m
Diametro fune / Rope diameter:	10 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,63 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,402Kg
Formazione / Construction:	19x7
Avvolgimento / Type of lay:	parallela DX - right langs lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1960 N/mm ²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	carbonio - carbon
Protezione fili / Protection of wire rope	zincato cl. B - galvanized class B
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	72 kN 7200 daN 7344 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Aluminium Ferrull:	90%

NOTE

-CON APPLICAZIONE EXTRA DI UNA REDANCIA DIN MM 14

Cinisello Balsamo, 02/04/2012

RESPONSABILE PRODOTTO
GIOVANNI BENEVA

TMA s.r.l.
Via S. Vito, 221
SPILAMBATO - MO