

1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0074762 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA	AL848N
			G01-2
N° V000005AP UFFICIO PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO			
CATEGORIA FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE - VT FABBRICA/TIPO- CLAAS S.E. 492 JAGUAR 900/4 OMOLOGAZ- LHA3047 TELAIO-49202631			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1978, n. 625.		ANNO IMMATRICOLAZIONE CN 11/07/2008 ASCOLI PICENO 14/02/2020	IL DIRETTORE 

3	N° V000005AP110420	TARGA	AL848N

5	N° V000005AP110420	TARGA	AL848N

2		N° V000005AP110420 01AP007133 14/02/20		TARGA	AL848N
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	MERCEDES BENZ	lunghezza	m 6,430	tara ⁽¹⁾	11730
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 3,500	portata ⁽²⁾	12450
cilindrata cm³	15928,00	assi	n. 2	complessiva	2650
pot. max kW	445,00	distanza interassi	I 3,000	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II		max autotreno	
		III		su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
tipo cambio	MEC	max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI	A=800/65 R32 172A8 P=540/65R24 146A8				
SILENZIATORE	AMMESSO				
Vel. max eff. km/h	dB controllo usati ⁽⁴⁾ 90 n° giri/min. 1800				
	Avanzamento ralla mm				

4	N° V000005AP110420	TARGA	AL848N
CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE II MACCHINA ECCEZIONALE PER DIMENSIONI ESISTE ALLEGATO TECNICO FACENTE PART E INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZ IONE.- PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA: LA CIRCOLAZIONE E' SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL D.L. 30.04.1992 N.285.- DURANTE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA I PEDALI DEL FRENO DEVONO ESSERE COL- LEGATI CON APPOSITO FERMO MECCANICO. -GLI ATTREZZI DI LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI NELLA POSIZIONE PRE- VISTA PER LA MARCIA SU STRADA DA AP- POSITI FERMI MECCANICI E LE PARTI SPORGENTI ED ACUMINATE VANNO PROTET- TE DA APPOSITA CUFFIA SEGNALATA DA STRISCE BIANCHE E ROSSE INCLINATE A 45 GRADI.-MOTORE TIPO OM 502 LA E2/1			

6	N° V000005AP110420	TARGA	AL848N