

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



CODICE IMPIANTO: V0063863
PONTE MOBILE SVILUPPABILE
Matricola INAIL¹: 2017/2/00463/CN

Ragione sociale del fabbricante: MULTITEL PAGLIERO s.p.a. - Strada Statale, 114 -
12030 MANTA (CN) -Italia

Ragione sociale del proprietario: [REDACTED]

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Tipo 3 (Rif. EN 280 1.4)

Tipo: Ponte Mobile Sviluppabile su carro Modello: MULTITEL HX 195 N.F.: 24020

Anno di costruzione: 2017

Portata nominale (kg): 200 N° persone: 2

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: Ediz. 11/05/2011

Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL di TORINO in data: 04/07/2017

Certificazione N° 0398 / TYP / 760P / 0168 / 06 / 11 rilasciata da: C.P.M. / Gruppo APAVE N° O.N. 0398

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Piattaforma aerea su autocarro NISSAN 35.13 E 6, costituita da : - torretta ; Cilindro idraulico di orientamento del braccio, a doppio effetto; - braccio di base telescopico, azionato da martinetto idraulico a doppio effetto; - trapezio di snodo dei bracci con cilindro autolivellamento; - secondo braccio telescopico, azionato da martinetto idraulico a doppio effetto; - cestello porta persone, completo di circuito idraulico di controllo per il livellamento automatico; - quattro piedi di appoggio (stabilizzatori) a funzionamento idraulico, costituiti da 4 cilindri idraulici a doppio effetto .

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali (post.) : ☐ estraibili ☒ fissi

Stabilizzatori supplementari (ant.) : ☐ estraibili ☒ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) 2,94 (posteriori) - scartamento stabilizzatori anteriori (m) 2,94

Interasse Stabilizzatori (m) : 3,383

Distanza stabilizzatori principali posteriori dall'asse posteriore ruote (m): 0,703

Reazione sugli appoggi (daN): 2.400 (ant.) - 2.400 (post.)

¹ Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



Caratteristiche dimensionali della navicella: 1400 x 700 x 1100 mm.

Settore di lavoro (gradi): 400° (torretta) — +/- 65° (navicella)

Limitazione del settore di lavoro tramite: Fine corsa meccanico

Numero di telaio del veicolo: NISSAN 35.13 E 6 - telaio n.°: VWASXTF24H7201909

Posti di manovra: Un dispositivo posto sul lato destro veicolo per comando stabilizzatori, uno sulla navicella, un dispositivo di comando emergenza, posto a terra.

Tipo di comandi: Elettroidraulici proporzionali

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) _____ //

Dispositivi di sicurezza installati: Verifica planarità della macchina ; Blocco movimento braccio con stabilizzatori rientrati ; Blocco stabilizzatori in posizione di lavoro; Limitatore di sbraccio; Sistema di livellamento piattaforma ; Interblocco delle postazioni di comando; Funghi di emergenza.

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): idraulico

Tipo di livellamento della navicella: Circuito idraulico di mantenimento automatico della orizzontalità

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: _____ // _____ Modello: _____ // _____ N.F.: _____ // _____ Matr ISPEL: _____ //

Note: Alimentazione primaria dei comandi con motore diesel del veicolo, alimentazione di emergenza con pompa a mano sulla torretta-

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: data: 19/06/2017

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso e manutenzione Ediz. 11/05/2011

Registro di controllo aggiornato al 10/03/2018

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: MARENE (CN) il 13/09/2018

