

LOGO  
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  
MATERIALI**

*Gru Mobile*



**CODICE IMPIANTO: V0221765**

**GRU MOBILE:**

☐ AUTOGRU ☒ GRU PER AUTOCARRO

**Matricola INAIL<sup>1</sup>: 2005/2/00726/ CN**

**Ragione sociale del fabbricante:** HIAB AB 824 83 HUDIKSVALL SVEZIA

**Ragione sociale dell'installatore:** BAUDUCCO GRU S.N.C. VIA SAN DESIDERIO,67 10048 VINOVO ( TO)

**Ragione sociale del proprietario:**

**Dati identificativi della gru:**

Tipo: HIAB

Modello: 166 E-3 HIDUO

Numero di fabbrica: 16604186

Anno di costruzione: 2005

Portata massima nominale (kg): 7.400 ( 6.300 Kg. a distanza 2,60 m. )

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: Edizione 2027/IT/NL/EN 03.05

Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL di TORINO

in data: 19/12/2005

**Posizionamento della gru:**

☒ retrocabina

☐ retrocassone

☐ su scarrabile

**Autocarro:**

Marca costruttore: IVECO

Tipo : MAGIRUS 260S/E4 -

N° Telaio: WJME2NSH404365586

**Scarrabile:**

Costruttore: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ N. fabbrica \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) \_\_\_\_\_ scartamento stabilizzatori supplementari (m) \_\_\_\_\_

Interasse (m) \_\_\_\_\_

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): \_\_\_\_\_

Reazione max sugli stabilizzatori (daN): \_\_\_\_\_ //

<sup>1</sup> Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO  
INAIL/ASL

# SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

Gru Mobile



N. sfili idraulici 3 N. sfili manuali //

## Caratteristiche principali della gru:

Organo/i di presa: Gancio

Posto di manovra: Su traversa telaio gru lato destro e sinistro

Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbrica): RADIOCOMANDO

## Fune di sollevamento<sup>22</sup>:

Numero dei tratti portanti: // Diametro (mm): //

Carico di rottura minimo garantito (daN): // Classe di resistenza (daN): //

N° trefoli: // Composizione: // Diametro fili esterni(mm): //

## Componenti aggiuntivi:

Accessori: //

Attrezzature intercambiabili: //

## Diagramma delle portate<sup>33</sup>:

|              |       |       |       |       |       |  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Portata (kg) | 6.300 | 3.600 | 2.500 | 1.880 | 1.500 |  |
| Distanza (m) | 2,60  | 4,50  | 6,30  | 8,30  | 10,30 |  |

**Dispositivi di sicurezza installati:** Valvole di blocco idropilotate, Limitatore di momento

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. 459/96).

## Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità gru: del 10/11/2005

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso e manutenzione : Edizione 2027/IT/NL/EN 03.05

Registro di controllo aggiornato al 09/04/2024

Dichiarazione di corretta installazione N.° BG 105/19 del 20/05/2019

Luogo e data: MARENE ( CN ) 22/04/2024



<sup>2</sup> Dati da riportare ove rilevabili

<sup>3</sup> Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso