

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AKC104

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale al sensi dell'art.
7 della legge 10 ottobre
1976, n. 625.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. CN020357 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.

G02.3

CATEGORIA - M.D. SECONDO ECCEZIONALE I. EQUIV. ART. 10
FABBR/TIPO MANITOU ITALIA SRL MRT 52 VAR. 00
OMOLOGAZ EDPC074 TEL PR7980772161
CUNEO 30/09/22 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1260 <

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AKC104

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale al sensi dell'art.
7 della legge 10 ottobre
1976, n. 625.

N. CN020357 RICHIESTA 30/09/22 EMESSA 30/09/22

ECCEZIONALE
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
RISPONDE DIR. ANTIQUIN. 97/68CE*2012/46UE FASE IV.
PER ALLESTIMENTI AMMESSI, MASSE, DIMENSIONI, PNEUS
E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:
VEDERE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA
DI CIRCOLAZIONE ASSI MOTORI 2, STERZANTI 1 ANTERIORE.
CARROZZERIA: BRACCIO TELESCOPICO CON ATTREZZI INTER-
CAMBIABILI MULTIUSO VEDERE ALLEGATO TECNICO. IN CON-
DIZIONI DI ECCEZIONALITA' MASSA COMPLESSIVA 19700KG.
MASSA MAX 2° ASSE: 10750KG--VERSIONE: PR798

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

N°

CN020357

30/09/22

TARGA AKC104

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 30/09/22

** ATTREZZATURE **

SOLLEVATORE CON FORCHE

PALA CARICATRICE.

CARICATORE CON ATTR. INTERCAMBIABILE DI SOLLEVAMENTO.

MOT MERCEDES BENZ OM934LA.E4-5

TEMPI 4 0

N.CIL. 04 CILINDR 05132 POT. MAX KW 115,0 GIRI 2200

SILENZ APPR MERCEDES BENZ SC2020 DB.CONTR 089

LUNGH 07,750 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 3,040 POST 1,660

MASSE KG =TARA 18550 PORTATA NON ATTA COMPL 019700

RIMORC

MASSA MAX 10500 ASSE 01 VEL. MAX 40,0

PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO TECNICO

FRENI SERV IDRAULICO

SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.

PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.

STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE

DATA I IMM 27/10/17 MARCA OP 99CN999999 DEL 30/09/22

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

CN020357

30/09/22

TARGA AKC104

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 30/09/22

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

G023

Il costruttore o il suo mandatario nella Comunità Europea: MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo n°2 – 41013 Cavazzona in Castelfranco E. (MO)

dichiara che la macchina descritta qui di seguito :

GRU MOBILE (definizione secondo il punto 38 dell'allegato I alla 2000/14/CE)

MRT 2550 PLUS PRIVILEGE ST4 S2 MATR. 772161 (potenza netta installata: 115 kW/2200min⁻¹ rif.97/68/CE)

TFF+FORCHE FLOTTANTI p.n.921238 (GSS POSIZIONE AC)

BRACCETTO CON GANCIO PC50 p.n.921335 (GSS POSIZIONE S)

in conformità con l'allegato II, lettera A della direttiva 2006/42/CE

➤ È conforme alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale

—▶ 29.12.2009 :

2006/42/CE

Per le macchine appartenenti all'allegato IV :

☐ Certificato di esame :

☐ Organismo notificato:

➤ La macchina è egualmente conforme alle disposizioni della direttiva "emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 2000/14/CE modificata dalla direttiva 2005/88/CE

☐ Procedura applicata per la valutazione della conformità : ALLEGATO VI - 2000/14/CE proc.I

☐ Organismo notificato: ECO S.p.a EUROPEAN CERTIFYNG ORGANIZATION,

Via Mengolina 33,48018 Faenza RAVENNA-ITALY, Organismo notificato n°0714

☐ Livello di potenza acustica misurata : 106 dB (A)

☐ Livello di potenza acustica garantita : 107 dB (A)

La macchina è egualmente conforme

➤ alle seguenti altre direttive : 2014/30/UE

➤ alle norme armonizzate seguenti : EN 12895

➤ altre norme, raccomandazioni, specifiche seguenti :

Redatto a : CASTELFRANCO EMILIA

il 14/09/2017

Il fascicolo tecnico è detenuto presso l'ufficio tecnico di Manitou Italia s.r.l., via C.Colombo,

2 – loc. Cavazzona 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Nome del firmatario IOTTI MARCO direttore generale

Firma :

MANITOU ITALIA Srl

A Socio Unico - Sede Legale e Amm.va - Via C. Colombo, 2

Località Cavazzona 41013 CASTELFRANCO E. (MO)

Tel. 059/959811 Fax 059/959850

Cap. Soc. € 5000.000 I.V.

Reg. Impr. D.M. 585 e C.C. 173970369

P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

(da rilasciare per ogni esemplare di macchina)

La società : MANITOU ITALIA Srl

Indirizzo : Via Cristoforo Colombo n°2 – 41013 Cavazzona in Castelfranco E. (MO)

costruttore ☒ importatore ☐ responsabile della messa sul mercato ☐ (barrare una sola casella)

della macchina descritta qui di seguito (descrizione, marca, tipo, eventuale n° di serie) :

APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON RISCHIO DI CADUTA SUPERIORE
A 3m (ALL.. IV PUNTO 17 DIRETTIVA MACCHINE)

Denominazione :

PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE RICAVATA DAL MONTAGGIO DI
CESTELLO SU CARRELLO

Descrizione :

ELEMENTO	FABBRICA	MODELLO	N° DI FABBRICA
CARRELLO + PSE 4400/365 – Portata 365 Kg - P.N. 914500 + TELECOMANDO (GSS posizione BB)	MANITOU ITALIA	MRT 2550 PLUS PRIVILEGE ST4 S2	772161

in conformità con l'allegato II, lettera A della DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

dichiara che la macchina è conforme : al modello presentato all'organismo notificato, alla direttiva 2006/42/CE ed alle NORME ARMONIZZATE UNI EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/A1:2009 ed EN60204-1, EN 280:2013+A1:2015 come da verifica eseguita da parte di:

ECO S.p.a. EUROPEAN CERTIFYNG ORGANIZATION, Via Mengolina 33, 48018 Faenza
RAVENNA – ITALY

Organismo notificato n° 0714

Che ha emesso il certificato di esame

N° 714-M-0117 Rev02 in data 17/03/2017

Sono esclusi dall'ambito di questa dichiarazione gli accessori non espressamente specificati e comunque non strettamente inerenti la funzione di sollevamento persone

**Il fascicolo tecnico è detenuto presso l'ufficio tecnico di Manitou Italia s.r.l.,
via C.Colombo, 2 – loc. Cavazzona 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)**

Firmatario avente potere di impegnare il dichiarante :

nome : IOTTI MARCO

funzione: DIRETTORE GENERALE

Luogo e data di firma: CASTELFRANCO EMILIA, 14/09/2017

Firma:

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico - Sede Legale e Amm.va - Via C. Colombo, 2
Località Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059/959811 - Fax 059/959850
Cap. Soc. € 2.000.000 I.V.
Reg. Impr. Di Modena e C.F. 0173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA N° 3759/25

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 03/11/2025 il sottoscritto P.I. Petrozza Alessandro

ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

Periodicità 1

Data prossima verifica 03/11/2026

del/della:

- ☐ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ scala aerea ad inclinazione variabile

- ☐ gru
☒ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore

tipo Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili, per sollevamento materiali e persone

matr. 2017/2/00109/AT portata (Kg) 5000

costruttore MANITOU ITALIA SRL N. persone 3 cod. int. 562

mod. MRT 2550 PLUS PRIVILEGE ST4 S2 nr. Fabbrica 772161 Anno di Costr. 2017

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:

Sufficienti

2) Esame degli organi principali:

Soddisfacente.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:

Regolare.

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Come da documentazione del fabbricante. Accessori: CESTELLO portapersona Mod.PSE 4400/365 portata 365Kg. p.n. 914500 + telecomando.-
Portaforche TFF+ Forche flottanti p.n. 921238 - Braccetto con gancio PC50 p.n. 921335.
Veicolo targato AKC 104.

5) Osservazioni:

- ☒ Denuncia di messa in servizio/immatricolazione del 20/10/2017 INAIL DI ALESSANDRIA
☒ Dichiarazione CE di conformità del 14/09/2017 O.N. N. 0714 ECO SPA
☒ Tabelle/diagrammi di portata ☒ Diagramma delle aree di lavoro ☒ Istruzioni per l'uso
☒ Registro di controllo
☐ Indagine supplementare

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:


Alla verifica ha/hanno assistito al fine esclusivamente didattico

Luogo e data: SEGRATE (MI) 03/11/2025

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Firma Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica

P.I. Petrozza Alessandro





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

N° LDPG074

li, 15/06/2016

(Omologazione ai sensi del D.M. 5 maggio 2001 n. 27)

ESTRATTO DATI TECNICI

PER I VEICOLI CON OMOLOGAZIONE LIMITATA PER PICCOLE SERIE
per i quali è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità
(art. 114 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)


MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITA' DI CARICO
SOLLEVATORE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

CODICE OMOLOG		LDPG074		DATA: 03/09/2015	
DATA - SCAD: -- / --		CATEG 1E		PRESCR-CIRC: vedere Allegato Tecnico	
FABBR - TIPO MANITOU Italia s.r.l.		MRT S2 variante 00		versione PR 798	
NAZ - FABBR.		I			
MC *ORE Mercedes-Benz OM934LA E4-5		COMB: G		TMP 4	
NUM-CIL		04			
CLDR [cm ³]	05132	PT-MAX. [kW]	115.0	SIL-APP: Mercedes-Benz SC 2020	dB(A) 039
GR [min-1]	2200				
LUNG [mm]	07750	LARG [mm]	2500	SBLZ-ANT: 3040	SBLZ-POST: [mm] 1660
ALTZ [mm]	3300	SAG-FER	---		
INT-ASSE1 [mm]	3050	INT-ASSE2:	---	INT-ASSE 3:	---
N-ASSI	2				
TARA [kg]	18550	MAS-COMPL.	018550	MAS-RIM: ---	
MAS-MAX/ASSE.	10500	ASSE	1		
MAS-MAX/ASSE:	10750	ASSE	2		
PNEU. vedere Allegato Tecnico					
FRENI SERV:	I	FRENI SOCC:	I	AUTONOMIA LAVORO [h]	8
VEL-MAX-TEOR. [km/h]	39.9	VEL-MAX-EFFETTIVA: [km/h]	40.0	VEICOLI TRAINATI	--
RIGA - DESCR					
COD - IMPIEGHI G / Z / - / - / -					
COD - ATTREZ GS / ZC / ZF					
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI		=	LUNG: 10240	SBLZ-ANT: 5530	SBLZ-POST 1900
			LARG. 2500	ALTZ: 3300	
RIGHE DESCRITTIVE CONFORME 97/68/CE - 2012/46/UE - FASE IV E REG. UNECE N. 120. VEICOLO PROVISTO DI DISPOSITIVO CATALIZZATORE SCR CON ADBLUE					

PER ALLESTIMENTI IN ALTERNATIVA, DIMENSIONI, MASSE, MASSE MAX AMMISSIBILI, PNEUMATICI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE VEDERE ALLEGATO TECNICO. PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

Il direttore
Ing. Guido Antonio Rossi





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prova Autoveicoli - BRESCIA

Allegato Tecnico

INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE SENZA CAPACITA' DI CARICO
SOLLEVATORE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI
MANITOU

Tipo: MRT S2 Variante: 00 Versione: PR 798
Omologazione: LDPG074 del: 15/06/2016

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CIRCOLAZIONE:

A - può circolare solo a vuoto.

B - può circolare anche senza attrezzi di lavoro montati.

F - comandi del sistema di lavoro inibiti tramite pulsante di consenso.

- braccio di sollevamento - munito di valvole di blocco a doppio effetto contro caduta / brandeggio / estensione - completamente retratto.

- torretta allineata al carro e bloccata meccanicamente con comando elettroidraulico.

- stabilizzatori ant. e post. - muniti di valvole di blocco idrauliche - sollevati e rientrati.

- fari di lavoro disattivati;

J - sterzata ammessa con solo asse sterzante anteriore (blocco elettroidraulico della sterzata dell'asse posteriore).

S - obbligo dispositivo supplementare a luce lampeggiante sempre in funzione, anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.

- Veicolo eccezionale per masse; la circolazione è soggetta all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 114 comma 3 e art. 104 comma 8 D. Lgs. n. 285 del 30/04/92).

1. Veicolo senza attrezzi:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
7.750 mm	2.500 mm	3.040 mm	1.660 mm	3.300 mm	18.550 kg	non ricorre	18.550 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- braccio di sollevamento completamente abbassato.
- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa

2. Veicolo con forche flottanti:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
9.250 mm	2.500 mm	4.540 mm	1.660 mm	3.300 mm	19.000 kg	non ricorre	19.000 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento -3,3° (H min. forche da terra 300 mm).
- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa
- forche ravvicinate con punte protette con apposita cuffia.

I - ingombro dell'attrezzo segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45°.

V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

3. Veicolo con forche FEM:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
9.250 mm	2.500 mm	4.540 mm	1.660 mm	3.300 mm	18.950 kg	non ricorre	18.950 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento $-3,3^\circ$ (H min. forche da terra 300 mm).

- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa

- forche ravvicinate con punte protette con apposita cuffia.

I - ingombro dell'attrezzo segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45° .

V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

4. Veicolo con pala (capacità 1000 litri):

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
8.850 mm	2.500 mm	4.140 mm	1.660 mm	3.300 mm	18.950 kg	non ricorre	18.950 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento $-4,7^\circ$ (H min. pala da terra 290 mm).

- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa

- tagliente o denti della pala protetti con apposita cuffia a strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45° .

V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

5. Veicolo con cestello fisso

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
8.340 mm	2.500 mm	4.310 mm	1.660 mm	3.300 mm	18.980 kg	non ricorre	18.980 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento -1° (H min. cestello da terra 300 mm).

- cestello in posizione orizzontale.

I - ingombro dell'attrezzo segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45° .

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva anteriori originali occultati oppure spenti;

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva supplementari anteriori duplicati su apposita barra portaluci

V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

6. Veicolo con cestello ORH:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
10.240 mm	2.500 mm	5.530 mm	1.660 mm	3.300 mm	18.170 kg	non ricorre	18.170 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento $-0,6^\circ$ (H min. cestello da terra 300 mm).

- cestello in posizione orizzontale e ortogonale al piano longitudinale mediano della macchina.

I - ingombro dell'attrezzo segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45° .

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva anteriori originali occultati oppure spenti.

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva supplementari anteriori duplicati su apposita barra portaluci applicata al cestello su apposito alloggiamento.

V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

7. Veicolo con cestello ORH estensibile:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
10.150 mm	2.500 mm	5.440 mm	1.660 mm	3.300 mm	19.570 kg	non ricorre	19.570 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento -1,5° (H min. cestello da terra 300 mm).
- cestello in posizione orizzontale e ortogonale al piano longitudinale mediano della macchina.
- I - ingombro dell'attrezzo segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45°.
- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva anteriori originali occultati oppure spenti.
- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione visiva supplementari anteriori duplicati su apposita barra portaluci applicata al cestello su apposito alloggiamento.
- V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

8. Veicolo con cestello Aerial Jib2:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
8.410 mm	2.500 mm	3.700 mm	1.660 mm	3.300 mm	19.700 kg	non ricorre	19.700 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento -4,0° (H min. portattrezzi da terra 300 mm).
- I - ingombro anteriore segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45°.
- braccio con cestello riposto sul lato destro della macchina, in sagoma.
- V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

9. Veicolo con cestello 3D:

Lunghezza	Larghezza	Sbalzo ant.	Sbalzo post.	Altezza max	Tara	Portata utile	Massa complessiva	Massa rimorchiabile
8.410 mm	2.500 mm	3.700 mm	1.660 mm	3.300 mm	19.550 kg	non ricorre	19.550 kg	non atto

Prescrizioni specifiche:

- inclinazione braccio di sollevamento -3,3° (H min. portattrezzi da terra 300 mm).
- I - ingombro anteriore segnalato su tre lati con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45°.
- braccio con cestello riposto al centro macchina.
- sbalzo posteriore dell'attrezzo segnalato con pannello posteriore con strisce retroriflettenti bianche e rosse inclinate a 45°.
- V - circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa non sulla macchina e con proiettori anabbaglianti in funzione.

Masse tecnicamente ammissibili:

MASSA [kg]	tecnica ammissibile	tecnica ammissibile	tecnica ammissibile
	ANTERIORE	POSTERIORE	TOTALE
	10.500	10.750	20.000

Pneumatici anteriori e posteriori ammessi in alternativa (-S-S-):

445/70 R22.5 (18 R22.5)
175A8 MICHELIN

445/70 R22.5 (18 R22.5)
175A8 ALLIANCE

445/65 R22.5 (18 R22.5) 169F AEOLUS

445/65 R22.5 (18 R22.5) 169F MITAS

445/65 R22.5 169K
MICHELIN

IL FUNZIONARIO DEL C.P.A.

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico Sede Legale e Amministrativa: Via C. Colombo, 2
Località Cavazzon (MO) 41012 TELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 259105360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776
Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
Reg. Impr. Di Modena e C.F. 00173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

COPIA CONFORME
pagina 3 di 3

Funziario Tecnico Alberto GIORGI

LIBRETTO DI MANUTENZIONE

Elenco interventi

Marca: *MANITOU*
Modelli: *MR 259 57432*
N° di serie: *772161*
N° di targa:



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Documento senza vincoli contrattuali - APRILE 2016 - Rif. 720327 IT