1

REPUBBLICA ITALIANA AB 0409082

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA AY543F

N° S002152FG UFFICIO PROVINCIALE DI FOGGIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE FST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA VARIE

A:

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM — 50

FABBRICA/TIPO- CLAAS H4422 FA

OMOLOGAZ- 0X00201MAESTO7

TELAIO-H4422FA4421558

UFFICIO OPERATIVO

Geom. Agostino Marseglia

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

CR 26/04/2005

FOGGIA 19/10/2010

IL DIRETTORE

3 N° S002152FG211010 TARGA AY543F

5 N° S002152FG211010 TARGA AY543F

Mod. **MC 820 MA**

2

N° S002152FG211010 15FG167471 19/10/10 TARGA AY543F

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza m	6,420	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOI	larghezza m	2,550	portata (2)		
				complessiva		
cilindrata cm³	6788,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)		
pot. max kW	129,50	distanza interassi I	2,876	max autotreno		
		II	III	su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	1			
tipo cambio		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 89 n° giri/min 2320

Vel. max eff. km/h Avanzamento raffa mm

4

N°S002152FG211010 TARGA AY543F

MOTORE: JOHN DEERE TIPO 6068HRT 71
ESISTE ALLEGATO TECNICO INTEGRATIVO
MOTORE CONFORME DIRETTIVA 2000/25 FA
SE 2. PER ALLESTIMENTI, MASSE, MASSE
MAX AMMISSIBILI, PNEUMATICI ALTERNA-
TIVI, DISPOSITIVO SILENZIATORE, DISPO
SITIVO PROTEZIONE, ANNOTAZIONI, CAM-
BIO, GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI
TECNICI, PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE
SU STRADA VEDERE ALLEGATO TECNICO
CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA
DI CIRCOLAZIONE.
OMOLOGAZIONE CE DI RIFERIMENTO: E2*20
01/3*0020

6

N°S002152FG211010 TARGA AY543F

ARGO
826 R2

DUPLICATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

ALLEGATO TECNICO (*)
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO

CLAAS tipo H4422EA (ARES 826)
OMOLOGAZIONE: OX 00201 MA EST 07 Aggiornamento del 19 APR. 2005
TELAIO: H4422EA4421558

ALLESTIMENTI	cabina di protezione e2 S 071 opp. e2 S 078 conforme a direttive 79/622*99/40		
	1° asse	2° asse	totale
massa in ordine di marcia senza zavorre [kg]	—	—	6900÷7700
massa in ordine di marcia con zavorre [kg]	—	—	7720÷8520
Zavorre [kg] n. 2 x 36 kg = 72 kg n. 22 x 34 kg = 748 kg	—	—	820
massa totale tecnicamente ammissibile [kg]	4600	9000	12000

ganci di traino	categoria	C	D3
	approvazione	DGM GA 4626	DGM GA 4621
	sbalzo [mm]	680	680
	altezza[m]	1014	1014
massa rimorch. [kg]	non frenata	3000	
	indipendente	5000	
	ad inerzia	6000	
	misto-automatico	6000	20000

Pneumatici anteriori	masse tecniche per asse [kg]	Pneumatici posteriori	masse tecniche per asse [kg]	categoria gancio	carichi verticali [kg]
600/65 R28 154 A8	7500	650/75 R38 169 A8	11600	C/D3	1500/2500
600/65 R28 142 A8	5300	710/70 R38 166 A8	10600	C/D3	1500/2500
480/70 R30 141 A8	5150	620/70 R42 160 A8	9000	C/D3	1500/2500
480/70 R28 140 A8	5000	650/65 R42 158 A8	8500	C/D3	1500/2500
420/85 R30 140 A8	5000	520/85 R38 155 A8	7750	C/D3	1500/2500
420/85 R28 139 A8	4860	580/70 R38 155 A8	7750	C/D3	1500/2500
540/65 R30 138 A8	4720	20.8 R42 155 A8	7750	C/D3	1500/2500
540/65 R28 137 A8	4600	650/65 R38 154 A8	7500	C/D3	1500/2500
16.9 R30 137 A8	4600	20.8 R38 153 A8	7300	C/D3	1500/2500
16.9 R28 136 A8	4480				

Filtro di aspirazione	Donaldson 7700049604	Silenziatore di scarico	Tecnov 7700 042 338
Cambio MECC.	n° marce 32+32 RM	Rapp. tot. tr.	1/16,32

Il numero dei posti totali diventa 2, in presenza del sedile dell'accompagnatore.

Note (eventuali) per forature, semigiunti e per impianti misti automatici:
La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 ed al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota.
La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica-pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati.
Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

CLAAS ITALIA S.p.A.
Carlo Capel Badino
Carlo Capel Badino