

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0785129

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AT345N

G11-1

N° S000826BS UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLODI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
AZIENDA AGRICOLA AZ. AGR.

A

CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD
FABBRICA/TIPO- CASE CORPORATION MX 270/1
OMOLOGAZ- OM33221MAESTO1B
TELAIO-X2704C4JJA0118106Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 675

ANNO IMMATRICOLAZIONE

RA 03/09/2002

BRESCIA

17/04/2013

P. DIRETTORE

3

N° S000826BS230413

TARGA

AT345N

5

N° S000826BS230413

TARGA

AT345N

2

N° S000826BS230413 70BS101711 17/04/13
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AT345N

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	C.D.C.	lunghezza	m 6,652	tara ⁽¹⁾	10350	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 3,200	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	8268,00	assassi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	225,00	distanza interassi	3,005	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI A:600/70R30 152A8; P:710/70R38 166A8 SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 86 n° giri/min. 2240 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm						

4

N°S000826BS230413

TARGA

AT345N

ALLEGATO TECNICO INTEGRA CARTA CIRC.
 MOTORE: C.D.C. 6TAA-830/20
 LUNGHEZZA: 6,652 M CCS C.Z., 6,032 M
 CCS S.Z., 5,962 M CSS C.Z., 5,752 M
 CSS S.Z.
 PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI:
 VEDERE ALLEGATO TECNICO
 MASSE, GANCI, MASSE TECNIC. AMM.LI,
 CARICHI VERT.LI, RIMORCH.LI: VEDERE
 ALLEGATO TECNICO
 VELOCITA' EFFETTIVA: 40,05 KM/H
 DISPOSITIVO SILENZIATORE: NELSON TI-
 PO 255270A
 CABINA DI PROTEZIONE: CASE IH M07 AP-
 PR. N. S E4 022
 TRAINO MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA
 PRIVA FRENI MASSA MAX 4500 KG
 PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE: I PEDALI
 FRENO SERVIZIO ACCOPPIATI. FARI LAVORO
 DISATTIVATI. CIRCOLAZIONE SUBORDI-
 NATA ART. 104 COMMA 8 C.D.E. MACCHI-

6

N°S000826BS230413

TARGA

AT345N

NA ECCEZIONALE PER DIMENSIONI
 TRATTRICE EQUIPAGGIATA CON IMPIANTO
 DI FRENATURA MISTO AUTOMATICO DI TI-
 PO IDRAULICO E/O PNEUMATICO PER IL
 TRENO AGRICOLO

611-1

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT. 3
ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZIONALE TRATTRICE AGRICOLA
CASE CORPORATION tipo MX 270/1 telaio n° X2704C4JJA0118106
OMOLOGAZIONE : OM 33221 MA EST 01 B del 13/06/2000

La trattoria può essere equipaggiata a richiesta con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo.

DIMENSIONI	1: Senza sollevatore ant.		2: Con sollevatore ant.	
	S/Zavorre	C/Zavorre	S/Zavorre	C/Zavorre
Lunghezza massima	5752	5962	6032	6652
Larghezza massima	3200			

MASSE					MASSA TECNICAMENTE AMMISSIBILE	
	1: Senza sollevatore ant.		2: Con sollevatore ant.		Minime(kg)	Massime (kg)
	S/Zavorre (kg)	C/Zavorre (kg)	S/Zavorre (kg)	C/Zavorre (kg)		
Asse anteriore	4400	5470	4280	5520	2750	4800
Asse posteriore	6050	6630	6070	6550	5200	8130
Totale	10450	12100	10350	12070	9600	12930
Zavorre ant. (kg)		1 x 112 kg + 14 x 45 kg		1x260+1x82+ 10x47 kg		
Zavorre post. (kg)		2 x 455 kg		2 x 455 kg		

MASSA RIMORCHIABILE :

4500 kg macchine operatrici prive di freni
5000 kg con frenatura meccanica del treno
6000 kg con frenatura ad inerzia del treno

14000 kg con frenatura misto-automatico (gancio D2)
20000 kg con frenatura misto-automatico (gancio D3)

GANCIO DI TRAINO STRADALE

Categoria gancio	A	C	D2	D3
Approvazione DGM GA	///	4576 6t V1.5	4577 14t V2	4578 20t V2.5
Altezza da terra (cm)	///	53/106	53/106	53/106
Sbalzo gancio (cm)	///	94	94	95

Categoria gancio	A	C	D2	D3
Approvazione DGM GA	1652 6t V0	4653 6t V1.5	4655 14t V2	4656 20t V2.5
Altezza da terra (cm)	56	47/101	47/101	47/101
Sbalzo gancio (cm)	89	85	85	86

CARICHI VERTICALI MASSIMI (kg) SUL GANCIO DI TRAINO STRADALE

Categoria gancio	A	C	D2	D3
senza zavorre		1500	1565	1565
con zavorre	///	1140	1140	1135

La trattoria è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

CASE IH
Angelo I. Frangillo
Angelo I. Frangillo

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE