

G1 + 1

BE 862 KY

CONSTRUCTION DE REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

sa STAS nv

impression originale
février 2005

Flanders Fieldweg 45 - B-8790 WAREGEM - BELGIQUE

Notice Descriptive
Type: S339CX

0. GENERALITES

- 0.1. Constructeur : S.A. STAS
Usine : Zone Industrielle E17
Flanders Fieldweg 45
B-8790 WAREGEM
BELGIQUE
Tél.: +32/56 600 191
- 0.2. s.o.
- 0.3. Marque : STAS
- 0.4. Désignation commerciale:
- 0.5. Catégorie internationale: 04
- 0.6. Genre: semi-remorque routière (SREM) (*)
semi-remorque pour transports combinés (SRTC) (*)
- 0.7. Type: S339CX
Variante(s): 3 variantes - non reprises dans le numéro d'identification (*)
Variante 1: degré de construction - C ou N
Variante 2: essieu(x) directeur(s) - 1 à 4
Variante 3: type de carrosserie - A à L
- Version(s): 3 versions - reprises dans le numéro d'identification (*)
Version 1: essieux et suspension - représentées par le 11^{ème} caractère du numéro d'identification - A à Z
Version 2: pneumatiques - représentées par le 12^{ème} caractère du numéro d'identification - 1 à 2
Version 3: configuration ABS/EBS - représentées par le 13^{ème} caractère du numéro d'identification - 1 à 8

0.7.1. Décodage des TVV:
Type: S 3 39 CX

S	Semi-remorque
3	Nombre d'essieux
39	Poids techniquement admissible du véhicule en tonnes
CX	Châssis à longerons

Variante(s): (non reprises dans le numéro d'identification)

Variante 1:	Degré de construction - C ou N
C	Véhicule complet
N	Véhicule incomplet châssis nu

Variante 2:	Essieux directeurs - 1 à 4
1	Essieux rigides
2	Troisième essieu autovireur
3	Troisième essieu directionnel
4	Deuxième et troisième essieu directionnel

Variante 3:	Type de carrosserie - A à L
A	BACHE
B	BENNE
C	FGTD
D	FOURGON
E	PLATEAU
F	PLSC
G	PTE CONT
H	SAVOYARD
I	BEN CERE
J	CIT ALIM
K	CIT BETA
L	CIT PULV

Version(s): (reprises dans le numéro d'identification)

Version 1:	Essieux et suspensions - A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3			
	Marque essieu:	Suspension:	Freinage:	Type de freins:
A	Meritor/ROR	mécanique	à tambours	Q, Q+, Z
B	Meritor/ROR	pneumatique	à tambours	Q, Q+, Z
C	Meritor/ROR	pneumatique, premier essieu relevable	à tambours	Q, Q+, Z
D	Meritor/ROR	pneumatique, premier et troisième essieu relevable	à tambours	Q, Q+, Z
E	BPW	pneumatique	à tambours	SN4218 SN4220
F	BPW	pneumatique, premier essieu relevable	à tambours	SN4218 SN4220
G	BPW	pneumatique	à disques Ø 420	SB4345
H	BPW	pneumatique, premier essieu relevable	à disques Ø 420	SB4345
J	BPW	pneumatique	à disques Ø 377	SB3745
K	BPW	pneumatique, premier essieu relevable	à disques Ø 377	SB3745
L	Mercedes/ Daimler Chrysler	pneumatique	à disques	SB7
M	Mercedes/ Daimler Chrysler	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	SB7
N	SAUER/SAF	pneumatique	à tambours	SNK 420x180 SNK 420x200
P	SAUER/SAF	pneumatique, premier essieu relevable	à tambours	SNK 420x180 SNK 420x200
R	SAUER/SAF	pneumatique	à disques	SB7
S	SAUER/SAF	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	SB7
T	SAUER/SAF	pneumatique	à disques	PAN 19
U	SAUER/SAF	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	PAN 19
V	Meritor/ROR	pneumatique	à disques	D-ELSA 2
W	Meritor/ROR	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	D-ELSA 2
X	BPW	pneumatique	à disques	SB4309
Y	BPW	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	SB4309
Z	BPW	pneumatique, premier et troisième essieu relevable	à disques	SB4309
1	Mercedes/ Daimler Chrysler	pneumatique	à disques	SB6
2	Mercedes/ Daimler Chrysler	pneumatique, premier essieu relevable	à disques	SB6
3	Mercedes/ Daimler Chrysler	pneumatique, premier et troisième essieu relevable	à disques	SB6

Version 2: Pneumatiques - 1 à 2			
1	385/55 R22.5 385/65 R22.5	Montage simple Montage simple	Rdyn: 480 mm Rdyn: 517 mm
2	385/65 R22.5 425/65 R22.5	Montage simple Montage simple	Rdyn: 517 mm Rdyn: 546 mm