

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

KBE 026

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954, l'immatriculation du véhicule sans réception à titre isolé.

(à fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le constructeur, soussigné

Le carrossier-constructeur, soussigné

demeurant à :

déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à (nom et adresse) :

DDE02

Inserit sous le n°34.1Z ou le n°34.2B du code APE(1)

Inserit sous le n°34.2A du code APE(1)

Tel : 03 - 23 - 59 - 24 - 82

La carrosserie suivante : BENNE

et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- le chassis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :
- le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61,R.62,R.82. à R.94,R.98 à R.102 et R.104 du code de la route et des arrêtés pris en son application.
- le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières. (Xu = / 1.860 m), satisfait aux limites minimales(1.260 m) et maximales (1.878m) fixées par le constructeur : -dans sa notice descriptive(1)
-xx

et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.

- les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur.

- la largeur du véhicule (2.400 m) n'excède pas celle fixée par le constructeur (2.550 m).

- Le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises(RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM) .

- le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie .

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2)

Genre(3) CAMION

Carrosserie (4) BENNE

Marque : RENAULT

Type : 43ACA9

N° d'identification : VF643ACA000005178

Nombre de places assises (conducteur compris): 3

Empattement : F = 3.348 m

F' (5)= 3.348 m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout):

Longueur L = 6.778 m

Largeur l = 2.400 m

Surface LxL = 16.267 m²

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE :

Longueur utile du chargement : T = / 4.160 m

Porte à faux arrière du véhicule : X = / 1.980m

Longueur des ferrures et charnières : c = 0.120 m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière :

Y= 0.220 m

Porte à faux arrière utile : Xu=T/2 - Y = / 1.860 m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot :

F-Y = 3.128 m

- Poids total autorisé en charge : PTAC 15000 kg

- Poids à vide (avec carrosserie) (6)= 6540 kg

- PV= PC +M+CA= kg

PC : poids du chassis cabine en ordre de marche comprenant réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte roues ni roue de secours, avec accumulateurs..

M : Poids du ou des portes roues de secours garnis.

Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

-Poids à vide sous l' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé (6) (ou sous pivot semi-remorque) :

PV.AV= 3500 kg

- Poids à vide l' (ou les) essieu(x) arrière du véhicule carrossé PV.AR= 3040 kg

- Poids du conducteur et des passagers :

P= 75kg x (conducteur + passagers) = 225 kg

Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu(x) (7)

(cas de cabine avancée) (1) p.AV = p = 225 kg

(cas de cabine normale) (1) p.AV= 2p/3= 0 kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieux (7)

(cas de cabine avancée) (1) p.AR = 0 kg

(cas de cabine normale) (1) p.AR = P/3 = 0 kg

- Chargement : Ch = PTAC - PV - p = 8235 kg

(1)Barrer la mention inutile.

(2) Voir notice descriptive.

(3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.

(4) La carrosserie indiquée doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route..

(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu(x) arrière.

(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.

(7) Dans le cas de cabine " hors série" p. AV et p. AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport à l'essieu considéré.