

1	 REPUBBLICA ITALIANA AD 0313662 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per la mobilità sostenibile	TARGA CA503C H071
N° S000235PZ UFFICIO PROVINCIALE DI POTENZA		
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTOLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE		
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO		
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO		
A: [REDACTED]		
[REDACTED]		
IND. VIA [REDACTED] - SD		
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM		
OMOLOGAZ- OY00007MAEST24B E13*167/2013*00014*06		
ELAIO-VPKTA4500A6800760		
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE 12/02/2024 POTENZA 12/02/2024	P. IL DIRETTORE 

3	N° S000235PZ120224	TARGA CA503C
[REDACTED]		

5	N° S000235PZ120224	TARGA CA503C
[REDACTED]		
		

2

N° S000235PZ120224
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

CA503C

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI ⁽⁶⁾
tipo	F5DGL413E*X	lunghezza	m	4,635	tara ⁽¹⁾	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,167	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm ³	3387,00	assi	n.	2	complessiva	5100
pot. max kW	55,00	distanza interassi	I	2,156	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	III		max autotreno su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
tipo cambio		max	1			
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO TECNICO					
SILENZIATORE	AMMESSO					
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					n° giri/min.

4

N° S000235PZ120224

TARGA

CA503C

CONFORME AL REG UE 2018/985 FASE V
 CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO
 MOTORE MARCA FPT INDUSTRIAL S.P.A.
 PER ALLESTIMENTI, DIMENSIONI, MASSE,
 MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI E
 RIMORCHIABILI, GANCI DI TRAINO E DATI
 TECNICI, DISPOSITIVI DI COMANDO PER
 FRENATURA TRENO AGRICOLO, PNEUMATICI,
 IDROGUIDA, DISPOSITIVI SILENZIATORI,
 VELOCITA', DISPOSITIVI PROTEZIONE,
 PRESORIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:
 VEDERE ALLEGATO TECNICO PARTE
 INTEGRANTE CARTA DI CIRCOLAZIONE.
 PRESCRIZIONE CIRCOLAZIONE SU STRADA
 NORMA DI COMPORTAMENTO ART. 142 CDS
 COMMA 3 LETTERA C: VEL. MAX 40 KM/H.

6

N° S000235PZ120224

TARGA

CA503C

COSTRUTTORE : CLAAS TRACTOR SAS
 MARCA : CLAAS
 TIPO : A45
 VERSIONE : 862DEAB
 DEN.COMM.LE : ELIOS 210

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
 DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN
 MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE - DIVISIONE 3

ALLEGATO TECNICO N° 01
 ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA

DEL

06 APR. 2021

1. GENERALI		1.4. TIPO:	A45
1.1. COSTRUTTORE:	CLAAS TRACTOR SAS	1.5. VARIANTE:	(vedi allegato tecnico pertinente)
1.2. MARCA:	CLAAS	1.6. VERSIONE:	(vedi allegato tecnico pertinente)
1.3. CATEGORIA:	T2a		

NUMERO TELAIO

VPKTA4500A6800760

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA:

e13*167/2013*00014*06

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE:

(vedere allegato tecnico pertinente e la tabella sottostante)

LISTA DEI CODICI DI IMMATRICOLAZIONE

OY00007MAEST20	OY00007MAEST22AM	OY00007MAEST25M	OY00007MAEST27V	OY00007MAEST27BX
OY00007MAEST20A	OY00007MAEST23	OY00007MAEST25N	OY00007MAEST27W	OY00007MAEST27BY
OY00007MAEST20B	OY00007MAEST23A	OY00007MAEST25P	OY00007MAEST27X	OY00007MAEST27BZ
OY00007MAEST20C	OY00007MAEST23B	OY00007MAEST25Q	OY00007MAEST27Y	OY00007MAEST27CA
OY00007MAEST20D	OY00007MAEST23C	OY00007MAEST25R	OY00007MAEST27Z	OY00007MAEST27CB
OY00007MAEST20E	OY00007MAEST23D	OY00007MAEST25S	OY00007MAEST27AA	OY00007MAEST28
OY00007MAEST20F	OY00007MAEST23E	OY00007MAEST25T	OY00007MAEST27AB	OY00007MAEST28A
OY00007MAEST21	OY00007MAEST23F	OY00007MAEST25U	OY00007MAEST27AC	OY00007MAEST28B
OY00007MAEST21A	OY00007MAEST23G	OY00007MAEST25V	OY00007MAEST27AD	OY00007MAEST28C
OY00007MAEST21B	OY00007MAEST23H	OY00007MAEST26	OY00007MAEST27AE	OY00007MAEST28D
OY00007MAEST21C	OY00007MAEST23J	OY00007MAEST26A	OY00007MAEST27AF	OY00007MAEST28E
OY00007MAEST21D	OY00007MAEST23K	OY00007MAEST26B	OY00007MAEST27AG	OY00007MAEST28F
OY00007MAEST21E	OY00007MAEST23L	OY00007MAEST26C	OY00007MAEST27AH	OY00007MAEST28G
OY00007MAEST21F	OY00007MAEST23M	OY00007MAEST26D	OY00007MAEST27AJ	OY00007MAEST28H
OY00007MAEST22	OY00007MAEST23N	OY00007MAEST26E	OY00007MAEST27AK	OY00007MAEST28J
OY00007MAEST22A	OY00007MAEST23P	OY00007MAEST26F	OY00007MAEST27AL	OY00007MAEST28K
OY00007MAEST22B	OY00007MAEST23Q	OY00007MAEST26G	OY00007MAEST27AM	OY00007MAEST28L
OY00007MAEST22C	OY00007MAEST23R	OY00007MAEST26H	OY00007MAEST27AN	OY00007MAEST28M
OY00007MAEST22D	OY00007MAEST23S	OY00007MAEST26J	OY00007MAEST27AP	OY00007MAEST28N
OY00007MAEST22E	OY00007MAEST23T	OY00007MAEST26K	OY00007MAEST27AQ	OY00007MAEST28P
OY00007MAEST22F	OY00007MAEST23U	OY00007MAEST26L	OY00007MAEST27AR	OY00007MAEST28Q
OY00007MAEST22G	OY00007MAEST23V	OY00007MAEST26M	OY00007MAEST27AS	OY00007MAEST28R
OY00007MAEST22H	OY00007MAEST23W	OY00007MAEST26N	OY00007MAEST27AT	OY00007MAEST28S
OY00007MAEST22J	OY00007MAEST23X	OY00007MAEST26P	OY00007MAEST27AU	OY00007MAEST28T
OY00007MAEST22K	OY00007MAEST23Y	OY00007MAEST26Q	OY00007MAEST27AV	OY00007MAEST28U
OY00007MAEST22L	OY00007MAEST23Z	OY00007MAEST26R	OY00007MAEST27AW	OY00007MAEST28V
OY00007MAEST22M	OY00007MAEST24	OY00007MAEST26S	OY00007MAEST27AX	OY00007MAEST28W
OY00007MAEST22N	OY00007MAEST24A	OY00007MAEST26T	OY00007MAEST27AY	OY00007MAEST28X
OY00007MAEST22P	OY00007MAEST24B	OY00007MAEST26U	OY00007MAEST27AZ	OY00007MAEST28Y
OY00007MAEST22Q	OY00007MAEST24C	OY00007MAEST26V	OY00007MAEST27BA	OY00007MAEST28Z
OY00007MAEST22R	OY00007MAEST24D	OY00007MAEST27	OY00007MAEST27BB	OY00007MAEST28AA
OY00007MAEST22S	OY00007MAEST24E	OY00007MAEST27A	OY00007MAEST27BC	OY00007MAEST28AB
OY00007MAEST22T	OY00007MAEST24F	OY00007MAEST27B	OY00007MAEST27BD	OY00007MAEST28AC
OY00007MAEST22U	OY00007MAEST24G	OY00007MAEST27C	OY00007MAEST27BE	OY00007MAEST28AD
OY00007MAEST22V	OY00007MAEST24H	OY00007MAEST27D	OY00007MAEST27BF	OY00007MAEST28AE
OY00007MAEST22W	OY00007MAEST24J	OY00007MAEST27E	OY00007MAEST27BG	OY00007MAEST28AF
OY00007MAEST22X	OY00007MAEST24K	OY00007MAEST27F	OY00007MAEST27BH	OY00007MAEST28AG
OY00007MAEST22Y	OY00007MAEST24L	OY00007MAEST27G	OY00007MAEST27BJ	OY00007MAEST28AH
OY00007MAEST22Z	OY00007MAEST25	OY00007MAEST27H	OY00007MAEST27BK	OY00007MAEST28AJ
OY00007MAEST22AA	OY00007MAEST25A	OY00007MAEST27J	OY00007MAEST27BL	OY00007MAEST28AK
OY00007MAEST22AB	OY00007MAEST25B	OY00007MAEST27K	OY00007MAEST27BM	OY00007MAEST28AL
OY00007MAEST22AC	OY00007MAEST25C	OY00007MAEST27L	OY00007MAEST27BN	OY00007MAEST28AM
OY00007MAEST22AD	OY00007MAEST25D	OY00007MAEST27M	OY00007MAEST27BP	OY00007MAEST28AN
OY00007MAEST22AE	OY00007MAEST25E	OY00007MAEST27N	OY00007MAEST27BQ	OY00007MAEST28AP
OY00007MAEST22AF	OY00007MAEST25F	OY00007MAEST27P	OY00007MAEST27BR	OY00007MAEST28AQ
OY00007MAEST22AG	OY00007MAEST25G	OY00007MAEST27Q	OY00007MAEST27BS	OY00007MAEST28AR
OY00007MAEST22AH	OY00007MAEST25H	OY00007MAEST27R	OY00007MAEST27BT	OY00007MAEST28AS
OY00007MAEST22AJ	OY00007MAEST25J	OY00007MAEST27S	OY00007MAEST27BU	OY00007MAEST28AT
OY00007MAEST22AK	OY00007MAEST25K	OY00007MAEST27T	OY00007MAEST27BV	OY00007MAEST28AU
OY00007MAEST22AL	OY00007MAEST25L	OY00007MAEST27U	OY00007MAEST27BW	OY00007MAEST28AV

Segue a pagina 2

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

pagina n. 1/2

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**


ALLEGATO TECNICO N° 1
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA

DEL _____

LISTA DEI CODICI DI IMMATRICOLAZIONE				
OY00007MAEST28AW	OY00007MAEST28BC	OY00007MAEST28BJ	OY00007MAEST29	OY00007MAEST29F
OY00007MAEST28AX	OY00007MAEST28BD	OY00007MAEST28BK	OY00007MAEST29A	OY00007MAEST29G
OY00007MAEST28AY	OY00007MAEST28BE	OY00007MAEST28BL	OY00007MAEST29B	OY00007MAEST29H
OY00007MAEST28AZ	OY00007MAEST28BF	OY00007MAEST28BM	OY00007MAEST29C	OY00007MAEST29J
OY00007MAEST28BA	OY00007MAEST28BG	OY00007MAEST28BN	OY00007MAEST29D	OY00007MAEST29K
OY00007MAEST28BB	OY00007MAEST28BH	OY00007MAEST28BP	OY00007MAEST29E	OY00007MAEST29L

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Ing. Paolo AMOROSO)



CLAAS ITALIA S.p.A.

Carlo Capel Badino

Carlo Capel Badino

ALLEGATO TECNICO N° 01
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA

DEL 06.04.2021

1. GENERALI		1.4. TIPO:	<u>A45</u>
1.1. COSTRUTTORE:	<u>CLAAS TRACTOR SAS</u>	1.5. VARIANTE:	
1.2. MARCA:	<u>CLAAS</u>	1.6. VERSIONE:	<u>862DEAB</u>
1.3. CATEGORIA:	<u>T2a</u>		

NUMERO TELAIO	<u>VPKTA4500A6800760</u>	
OMOLOGAZIONE COMUNITARIA:	<u>e13*167/2013*00014*06</u>	
CODICE DI IMMATRICOLAZIONE:	<u>OY00007MAEST24B</u>	DEL <u>06.04.2021</u>

2. MASSE (kg):

ALLESTIMENTI:		ARCO		
		asse 1	asse 2	totale
Massa a vuoto in ordine di marcia(kg)	Minima (kg)	1210	1800	3010
	Massima (kg)	1490	1755	3245
Massa massima dichiarata (kg)				5100
Massa massima tecnicamente ammissibile asse (kg) (1)		2500	3000	
Zavorre anteriori:	14 x 30 kg + 110 kg = 530 kg			
(2)	1 x 400 kg + 235 kg = 635 kg			
	sollevatore da 235 kg			

(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici - (vedi punto 4).

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime ammissibili in funzione dei pneumatici.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:

		1	2	3	4
GANCI TRAINO CE/UE	GANCIO N.	1	2	3	4
	Costruttore	CBM	CBM	CBM	CBM
	Tipo	X 314 SL-E/xx	Y 314 SL/xx	GTB 30020	GTP 001
	Categoria	x	y	2	—
		ISO 6489-5	ISO 6489-5	ISO 6489-3	ISO 6489-4
		perno fisso	perno fisso	barra di traino	piton
	D(kN)/T(t) =	6 t	14 t	40 kN	20 t
	S(kg) =	1500	2000	1200	2000
	Omologazione CE/UE	e3*2018/829NS*00010	e3*2015/208NS*00017	e3*2018/829ND*30092	e3*2018/829NS*30101
	Sbalzo (mm)	598	661	857	561
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Altezza min-max (mm)	430+925	459+954	371+421	443+493
	Priva di freni	1200	1200	1200	1200
	Meccanica	—	—	—	—
	Ad inerzia	6000	8000	8000	8000
	Mista e automatica idraulica doppia linea	6000	14000	17800	17800
	Mista e automatica idraulica (CUNA)	6000	11130	11130	11130
OCCHIONI ACCOPPIABILI (categorie)	Mista e automatica pneumatica	—	—	—	—
	CE/UE/ECE	X[ISO 5692-3]	Y[ISO 5692-3]	X [ISO 5692-3] ISO 21244	Y[5692-3] 5692-1
GANCI TRAINO CE/UE	CUNA	E, E2, E3	F2	—	—
	GANCIO N.	5	6	7	8
	Costruttore	CBM	CBM	CBM	CBM
	Tipo	X 002BT/xx	GTF30031	GTF30023	GTF30014
	Categoria	x	—	—	—
		ISO 6489-5	ISO 6489-2	ISO 6489-2	ISO 6489-2
		perno fisso	perno	perno	perno
	D (kN)/T(t) =	6 t	40 kN	60 kN	96,4 kN
	S(kg) =	0	1350	1800	2000
	Omologazione CE/UE	e3*2018/829NS*00005	e1*2018/829ND*00560	e1*2018/829ND*00559	e1*2018/829ND*00542
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Sbalzo min-max (mm)	871	668	606	643
	Altezza min-max (mm)	405+455	416+966	430+925	429+924
	Priva di freni	1200	1200	1200	1200
	Meccanica	—	—	—	—
	Ad inerzia	6000	8000	8000	8000
	Mista e automatica idraulica doppia linea	6000	17800	17800	17800
OCCHIONI ACCOPPIABILI (categorie)	Mista e automatica idraulica (CUNA)	6000	11130	11130	11130
	Mista e automatica pneumatica	—	—	—	—
	CE/UE/ECE	X [ISO 5692-3]	ISO 5692-2, ISO 8755	ISO 5692-2 ISO 8755	ISO 5692-2 ISO 8755
	CUNA	E, E2, E3	—	—	—

GANCI TRAINO CE/UE	GANCIO N.	9	10	11	12
	Costruttore	CBM	CBM	MALESANI	MALESANI
	Tipo	GTB 30003	GTU 001	4*003*00	4*004*00
	Categoria	2	—	y	z
		ISO 6489-3	ISO 6489-1	ISO 6489-5	ISO 6489-5
		barra di traino	gancio	perno fisso	perno fisso
	D (kN)/T(t) =	35 kN	88,1 kN	14 t	20 t
	S(kg) =	736	3000	2000	2500
	Omologazione CE/UE	e1*2018/829ND*00557	e1*2018/829ND*00577	e3*2015/208*4*003*00	e3*2015/208*4*004*04
	Sbalzo (mm)	871	557	739	784
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Altezza min-max (mm)	405÷460	416÷466	430÷925	430÷925
	Priva di freni	1200	1200	1200	1200
	Meccanica	—	—	—	—
	Ad inerzia	8000	8000	8000	8000
	Mista e automatica idraulica doppia linea	12000	17800	14000	17800
	Mista e automatica idraulica (CUNA)	11130	11130	11130	11130
	Mista e automatica pneumatica	—	—	—	—
OCCHIONI ACCOPIABILI (categorie)	CE/UE/ECE	ISO 21244	Y[ISO 5692-3]	Y[ISO 5692-3]	Z[ISO 5692-3]
	CUNA	X [ISO 5692-3]	ISO 5692-1, ISO 20019	—	—
GANCI TRAINO CE/UE	GANCIO N.	13	14	F2	F1, F3
	Costruttore	MALESANI	MALESANI		
	Tipo	4*001*00	4*002*00		
	Categoria	x	y		
		ISO 6489-5	ISO 6489-5		
		perno fisso	perno fisso		
	D (kN)/T(t) =	6 t	14 t		
	S(kg) =	1500	2000		
	Omologazione CE/UE	e3*2015/208*4*001*00	e3*2015/208*4*002*00		
	Sbalzo (mm)	739	754		
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Altezza min-max (mm)	430÷925	430÷925		
	Priva di freni	1200	1200		
	Meccanica	—	—		
	Ad inerzia	6000	8000		
	Mista e automatica idraulica doppia linea	6000	14000		
	Mista e automatica idraulica (CUNA)	6000	11130		
	Mista e automatica pneumatica	—	—		
OCCHIONI ACCOPIABILI (categorie)	CE/UE/ECE	X[ISO 5692-3]	Y[ISO 5692-3]		
	CUNA	E, E2, E3	F2		
GANCI TRAINO CUNA (approvazione nazionale)	GANCIO N.	[15]			
	Costruttore	MALESANI			
	Tipo	4630			
	Categoria	D			
	Approvazione	DGM 4630 GA			
	Sbalzo (mm)	739			
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg)	Priva di freni	1200			
	Meccanica	—			
	Ad inerzia	8000			
	Mista e automatica idraulica doppia linea	12000			
	Mista e automatica idraulica (CUNA)	11130			
	Mista e automatica pneumatica	—			
OCCHIONI ACCOPIABILI (categorie)	CE/UE/ECE	—			
	CUNA	F			

MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO DELL'ATTACCO A TRE PUNTI POSTERIORE / BRACCI DEL TRATTORE

Massa massima rimorchiabile priva di freni: —

Massa massima rimorchiabile con frenatura meccanica: —

Massa massima rimorchiabile con frenatura ad inerzia: —

Massa massima rimorchiabile con frenatura mista automatica idraulica: —

Massa massima rimorchiabile con frenatura mista automatica idraulica a singola linea (CUNA): —

Massa massima rimorchiabile con frenatura mista automatica pneumatica: —

4. PNEUMATICI – MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA - CARICHI VERTICALI MASSIMI
AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

PNEUMATICI – MASSI MASSIMO AMMESSI (kg)															
MISURA E INDICE DI CARICO PNEUMATICI		CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg)												MASSIMI TECNICAMENTE AMMISSIBILI PER ASSE	
		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO			
		1,7		2,6		3		4,10		8		9			
		ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON		
ANTERIORI	POSTERIORI													1°	2°
280/85 R24 115A8	12.4 R36 124A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	2430	3000
	420/85 R30 140A8														
	480/70 R30 141A8														
320/70 R24 116A8	12.4 R36 124A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	2500	3000
	420/85 R30 140A8														
	480/70 R30 141A8														
	540/65 R30 153A8														
320/85 R20 119A8	420/85 R28 139A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	2500	3000
	420/85 R30 140A8														
375/75 R20 119A8	420/85 R30 140A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	2500	3000
420/65 R20 128A8	540/65 R30 153A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	2200	3000
560/45-22.5 126A5	23.1-26 145A8	925	1100	900	1075	850	1025	950	1125	900	1100	725	725	1950	2570
9.5 R24 107A8	160/95 R46 117A8	600	750	575	725	550	675	600	750	575	725	525	675	1950	3000
	380/85 R30 135A8	925	1075	900	1050	850	1000	950	1100	900	1075	725	725		
MISURA E INDICE DI CARICO PNEUMATICI		CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg)												MASSIMI TECNICAMENTE AMMISSIBILI PER ASSE	
		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO		GANCIO			
		11,12,13,14		---		---		---		---		---			
		ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON	ZAVORRE SENZA	CON		
ANTERIORI	POSTERIORI													1°	2°
280/85 R24 115A8	12.4 R36 124A8	875	1050											2430	3000
	420/85 R30 140A8														
	480/70 R30 141A8														
320/70 R24 116A8	12.4 R36 124A8	875	1050											2500	3000
	420/85 R30 140A8														
	480/70 R30 141A8														
	540/65 R30 153A8														
320/85 R20 119A8	420/85 R28 139A8	875	1050											2500	3000
	420/85 R30 140A8														
375/75 R20 119A8	420/85 R30 140A8	875	1050											2500	3000
420/65 R20 128A8	540/65 R30 153A8	875	1050											2200	3000
560/45-22.5 126A5	23.1-26 145A8	875	1050											1950	2570
9.5 R24 107A8	160/95 R46 117A8	550	700											1950	3000
	380/85 R30 135A8	875	1025												

5. CINGOLI: N.R. Velocità effettiva: 40 (km/h)

6. CAMBIO: trasmissione: MECCANICA

7. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

IMPIANTO IDRAULICO (ISO) SAFIM 216331MN/11

IMPIANTO IDRAULICO (CUNA) MALESANI MA-FHY

8. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMI-PORTATE:

La trattore è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori/posteriori/laterali, la cui installazione è subordinata al comma 7 rispetto dell'art. 104 del C.d.S., ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruote.

9. DISPOSITIVO SILENZIATORE: marca: FPT INDUSTRIAL tipo: 8.7-09-0708-S-6.2-09-008-08

9.1 Valore di controllo per usi: 92 dB(A) a 2450 giri/min.

10. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: marca: VIRGIS tipo: AG410437

11. STERZO: marca: OGNIBENE tipo: ST A ON 125 M130 WA

marca: OGNIBENE tipo: STI A ON 125 M130

marca: EATON tipo: 411-0460-001

12. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

Approvazione CE: OECD 7/S/0 355/5, marca ANTONIO CARRARO tipo CABS R3

12.1 Cabina di Livello: / 2016/1628 (UE) fase V

13. RISPONDERIA DIRETTIVE/REGOLAMENTI CE/UE: motore conforme

14. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: con sollevatore posteriore, sollevatore anteriore opzionale, PTO anteriore opzionale

15. TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: 1

16. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

Per allestimento con due pedali dei freni, i pedali devono essere resi solidali da apposito fermo meccanico.

E' ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologate secondo il Regolamento UE 167/2013

nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. E' ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o

macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra

indicateda solo se la trattore è equipaggiata:

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso (riferito alla norma ISO 6489-5:2011) se il veicolo è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica rispondente alla norma CUNA NC 438-06;

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma ISO 6489- 4:2004) se il veicolo è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a uncino (riferito alla norma ISO 6489-1) se il veicolo è munito di occhione con sezione a cavità torica di categoria F2 rispondente alla norma CUNA NC 438-06;

- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma ISO 6489- 3) se il veicolo è munito di occhione con sezione a cavità cilindrica/torica di categoria F1 e F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.

È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni idrauliche.

17.

ANNOTAZIONI:

\