VITESSE MAXIMALE

29. Vitesse maximale (km/h) : 90

ESSIEUX ET SUSPENSIONS

31. Position du ou des essieux rétractable(s) : -- / --

32. Position du ou des essieux chargeable(s) : -- / --

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente : Oui

35. Combinaison pneumatiques/roues :
1° 315/80 R22.5 156/- L / 22.5 x 9.00
2° 315/80 R22.5 -/150 L / 22.5 x 9.00
3° -- / --
4° -- / --

DISPOSITIFS DE FREINAGE

36. Connexions pour le freinage de la remorque : Pneumatique

37. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque (bar) : 8,5 bar

DISPOSITIF D'ATTELAGE

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : --

45. Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés : --

45.1. Valeurs caractéristiques : D --, V --, S --, U --

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

46. Niveau sonore :
À l'arrêt - dB(A) : 87 — En marche - dB(A) : 80
à un régime de (tr/min-1) : 1500

47. Niveau des émissions d'échappement : Euro VI - Caractère C

48. Émissions d'échappement :
Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable : 595/2009*627/2014C

1.1. Procédure d'essai : --

CO	--	
HC	--	
NOx	--	
HC + NOx	--	
Particules	--	
Opacité de la fumée (ELR)	--	(m-1)

1.2. Procédure d'essai : WHSC mg/kWh

CO	--	
THC	--	
NMHC	--	
NOx	--	
THC + NOx	--	
NH3	--	(ppm)
Particules (masse)	--	
Particules (nombre)	--	

2.1. Procédure d'essai : --

CO	--	
NOx	--	
NMHC	--	
THC	--	
CH4	--	
Particules	--	

2.2. Procédure d'essai : WHTC mg/kWh

CO	377	
NOx	235	
NMHC	0.00	
THC	--	
CH4	271	
NH3	2.81	
Particules (masse)	0.4	
Particules (nombre)	2.32E+11	

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption : -- (m-1)

DIVERS

50. Réceptionné selon les exigences applicables pour le transport de matières dangereuses : Non
--

52. Remarques :

PNEUMATIQUES ALTERNATIFS :

Essieu 1:	Essieu 2:	Essieu 3:	Essieu 4:
315/70 R22.5	315/70 R22.5	--	--
315/80 R22.5	315/80 R22.5	--	--
13 R22.5	13 R22.5	--	--
385/65 R22.5	315/80 R22.5	--	--
385/55 R22.5	315/70 R22.5	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

Indice de charge minimum admissible :
Essieu 1 156/- Essieu 2 -/149 Essieu 3 -- Essieu 4 --

Indice de vitesse minimum admissible: G

-- / -- / -- / -