

10. DIVERS

10.1 Accessoires :

10.1.6 Extincteur : capacité 6 kg à poudre.

10.2 Marques d'identité :

10.2.1 Emplacement de la plaque constructeur : sur le longeron droit, à l'avant du véhicule.

10.2.2 Emplacement de la frappe à froid du numéro d'identification :

Sur le longeron droit, à proximité de la plaque du constructeur.

10.2.3 Numéro d'identification : VFNS4633PACXX0001

11. VISITES TECHNIQUES

11.1 Plaque du correcteur : sur le longeron droit à proximité de la plaque du constructeur.

11.2 Pression déclarée par le constructeur :

$$P = 0,000130 \text{ PR} + 1,411$$

- à vide mini: 1,8 bar (PR = 3000 kg)
- à vide carrossé: 2,4 bar (PR = 7920 kg)
- en charge : 5,5 bar (PR = 31500 kg)

11.4 Pression aux têtes d'accouplement (à la pression déclarée par le constructeur).

11.4.1 A la tête d'alimentation (de couleur rouge) : 6,5 à 8,5 bar

11.4.2 A la tête de commande (de couleur jaune) : 6 à 7,5 bar

	11.5		11.6
	Longueur des bras de levier (mm)	Type de récepteur	Course maximale des actionneurs de frein (mm)
Essieu 1	180	T24/30 - ThA = 9131 N à 6,5 bars $\pm$ 3 %	57,8
Essieu 2	180	T24/30 - ThA = 9131 N à 6,5 bars $\pm$ 3 %	57,8
Essieu 3	180	T24 - ThA = 9131 N à 6,5 bars $\pm$ 3 %	57,8

11.7 Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation :

Inscription

- Sans repérage particulier
- Repère par lettre "S"

Affectation

- Freinage
- Servitude

11.8 Observations : Visite technique annuelle obligatoire

Fait à Lunéville, le 29 avril 2010

TRAILOR
13, avenue de la Libération
B.P. 66 - 54303 LUNÉVILLE Cedex
Tél. 03 83 76 47 00 - Fax 03 83 74 17 64

Le Constructeur