

## Constitution générale du véhicule

1. Nombre d'essieux : 3  
et de roues : 6
- 1.1. Nombre et emplacement des essieux : 0  
à roues jumelées : NA
2. Essieux directeurs (nombre) : 0  
(emplacement) : NA

## Dimensions principales (mm)

4. Empattement : 5110
- 4.1. Ecartement des essieux : 1/2: 1310 2/3 1310 3/4 xxxx  
4/5 xxxx 5/6 xxxx
5. Longueur : 9400
6. Largeur : 2550
7. Hauteur : 4000

10. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule : 7860

11. Longueur de la zone de chargement : 8200
12. Porte à faux arrière maximal admissible : 1440

## Masses (Kg)

13. Masse du véhicule en état de marche : 7480
- 13.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 1: 1800 2: 1800 3: 1800  
4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx

## 16. Masses maximales techniquement admissibles

- 16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 38000
- 16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu : 1: 9000 2: 9000 3: 9000  
4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx
- 16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux : avant :  
arrière : 27000

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé / en service prévues pour le trafic national / international
- 17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé / en service prévue : 38000
- 17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu : 1: 9000 2: 9000 3: 9000  
4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx
- 17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux : avant :  
arrière : 27000
19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central : 25000

## Vitesse maximale

29. Vitesse maximale : 90

## Essieux et suspension

31. Position du ou des essieux retractable : essieu 1
32. Position du ou des essieux chargeables : xxxx
34. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente : oui
35. Combinaison pneumatiques / roues : 1: 385/65 R22,5  
2: 385/65 R22,5  
3: 385/65 R22,5  
4: NA  
5: NA  
6: NA

## Dispositif de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque : pneumatiques