

Der Unterzeichner:

Dipl. Wirtsch.-Ing. Thomas Kaeser

Vorstandsvorsitzender

bestätigt hiermit, daß das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke:

KAESER

0.2. Typ:
Variante:

MobilairO1A
0500.MT.HNA1.

0.2.1. Handelsbezeichnung:

1
M20

0.4. Fahrzeugklasse:

O1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

KAESER KOMPRESSOREN SE
Carl-Kaeser-Str. 26
DE - 96450 Coburg

0.6. Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder:

an Front, linke Seite

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnr.:

in Wanne, rechte Seite, vorne

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WKA0N0500H5999494

mit dem in der am:
erteilten Genehmigung:

08.09.2016
e1*2007/46*0906*05

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsstaaten mit
zugelassen werden kann.

Rechts-/Linksverkehr

Coburg, 07.03.2017
(Ort), (Datum)


(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl 1 der Achsen:
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: 2

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2460 mm
4.1. Achsabstände: --- mm
5. Länge: 3190 mm
6. Breite: 1220 mm
7. Höhe: 1155 mm
10. Abstand zwischen dem Mittelpunkt der
Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck: 3145 mm
11. Länge der Ladefläche: --- mm
12. Hinterer Überhang: 685 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 475 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf
Stützlast:
Achse 1: 44 kg
Achse 2: 431 kg
475 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 570 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. in beladenem Zustand: 60 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse
Stützlast:
Achse 1: 510 kg
Achse 2: --- kg
16.3. Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe: --- kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 60 kg

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Achsen und Radaufhängung

- 30.1. Spurweite jeder gelenkten Achse: --- mm
30.2. Spurweite aller übrigen Achsen: 1040 mm
31. Lage der Hubachse(n): ---
32. Lage der belastbaren Achse(n): ---
34. Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: nein
35. Reifen-/Radkombination auf Felgen: 145/80 R13 78N
4Jx13 H2 / ET30