EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 641024218

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26039020

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 030S1083
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EA-920-HF (F)	09/03/2016	09/03/2016

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NISSAN NT400 CABSTAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VWASUFF24G6187000	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
F91ANISD4RT5M3M1NNV	GO

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

124592

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVD.
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/02/2020 : 78076km / 08/03/2022 : 29498km / 14/03/2022 : 29523km / 01/03/2023 : 54770km / 19/03/2024 : 80907km / 18/03/2026 : 120640km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.2m/Km			
Dissymetrie suspension (≤ 30%):	4%		3%	
Forces verticales :	1214daN		920daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	493daN	473daN	333daN	312daN
Desequilibre (<20%):	5%		7%	
Forces de freinage (efficacite) :	493daN	473daN	333daN	312daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	75%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
Opacite des fumees (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% a -0,5%)	-4.0%	-4.0%