

ASSICURAZIONE

N° 401710 - 09C

TECNOBLOCK®
GARANZIA VALIDA 12 MESI

CERTIFICATO DI GARANZIA E CORRETTA INSTALLAZIONE

Si dichiara che sul veicolo sotto specificato è stato installato il prodotto:

Tecnoblock® art. 06K2IR 12V dc con 3 chiavi N. UG133848

Acquistato il _____ DDT o Fattura _____ da _____

Nome Cliente _____

Indirizzo _____

Veicolo _____ Targa e/o Telaio _____

- ☐ IMPIANTO MISTO: FRIZIONE, FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO
☐ IMPIANTO FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO
☐ IMPIANTO FRIZIONE E AVVIAMENTO
☐ CIRCUITO IDRAULICO E AVVIAMENTO
☐ ALTRO _____

Data Installazione _____

Firma Cliente _____

Timbro Installatore _____

L'ACQUISTO DI UN PRODOTTO TECNOBLOCK® SRL PRESUPPONE LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA.

INSTALLATORE

N° 401710 - 09C FT437HY

TECNOBLOCK®
GARANZIA VALIDA 12 MESI

CERTIFICATO DI GARANZIA E CORRETTA INSTALLAZIONE

Si dichiara che sul veicolo sotto specificato è stato installato il prodotto:

Tecnoblock® art. 06K2IR 12V dc con 3 chiavi N. UG133848

Acquistato il _____ DDT o Fattura _____ da _____

Nome Cliente _____

Indirizzo _____

Veicolo _____ Targa e/o Telaio _____

- ☐ IMPIANTO MISTO: FRIZIONE, FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO
☐ IMPIANTO FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO
☐ IMPIANTO FRIZIONE E AVVIAMENTO
☐ CIRCUITO IDRAULICO E AVVIAMENTO
☐ ALTRO _____

Data Installazione _____

Firma Cliente _____

Timbro Installatore _____

L'ACQUISTO DI UN PRODOTTO TECNOBLOCK® SRL PRESUPPONE LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA.

TECNOBLOCK® S.R.L.

TECNOBLOCK®

N^o **401710 - 09C**

GARANZIA VALIDA 12 MESI

CERTIFICATO DI GARANZIA E CORRETTA INSTALLAZIONE

Si dichiara che sul veicolo sotto specificato è stato installato il prodotto:

Tecnoblock® art. **06K2IR 12V dc** con **3** chiavi N. **UG133848**

Acquistato il _____ DDT o Fattura _____ da _____

Nome Cliente _____

Indirizzo _____

Veicolo _____ Targa e/o Telaio _____

☐ IMPIANTO MISTO: FRIZIONE, FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO

☐ IMPIANTO FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO

☐ IMPIANTO FRIZIONE E AVVIAMENTO

☐ CIRCUITO IDRAULICO E AVVIAMENTO

☐ ALTRO _____

Data Installazione _____

Firma Cliente _____ Timbro Installatore _____

L'ACQUISTO DI UN PRODOTTO TECNOBLOCK® SRL PRESUPPONE LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA.

CLIENTE
CLIENTE

N^o **401710 - 09C**

TECNOBLOCK®
GARANZIA VALIDA 12 MESI

CERTIFICATO DI GARANZIA E CORRETTA INSTALLAZIONE

Si dichiara che sul veicolo sotto specificato è stato installato il prodotto:

Tecnoblock® art. **06K2IR 12V dc** con **3** chiavi N. **UG133848**

Acquistato il _____ DDT o Fattura _____ da _____

Nome Cliente _____

Indirizzo _____

Veicolo _____ Targa e/o Telaio _____

☐ IMPIANTO MISTO: FRIZIONE, FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO

☐ IMPIANTO FRENO PNEUMATICO DI STAZIONAMENTO E AVVIAMENTO

☐ IMPIANTO FRIZIONE E AVVIAMENTO

☐ CIRCUITO IDRAULICO E AVVIAMENTO

☐ ALTRO _____

Data Installazione _____

Firma Cliente _____ Timbro Installatore _____

L'ACQUISTO DI UN PRODOTTO TECNOBLOCK® SRL PRESUPPONE LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA.

Spett.le

TECNOBLOCK®

TECNOBLOCK® S.R.L.

VIA LABADINI N.22/24/26

29122 PIACENZA (PC) - ITALY

Gentile Cliente, ai sensi del Dgs 196/03, informiamo che i Suoi dati saranno raccolti e detenuti per l'espletamento delle operazioni inerenti la gestione delle garanzie ed utilizzati da noi esclusivamente al fine di aggiornarla su nostre iniziative promozionali ed offerte salvo il Suo diritto di opporsi barrando la seguente casella: ☐ NON AUTORIZZO.


CERTIFICATO DI GARANZIA (da leggere e conservare)

A. Il CERTIFICATO DI GARANZIA è valido unicamente se inviato a TECNOBLOCK® SRL debitamente compilato in tutte le sue parti entro 10GG, dalla data di installazione e/o di acquisto (a seconda del tipo di prodotto). La Garanzia riconosce al Cliente null'altro che la sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi e la relativa manodopera per la loro sostituzione, purché il prodotto sia reso integro. Il trasporto è sempre a carico del Cliente. TECNOBLOCK® SRL non garantisce l'assoluta invariabilità dei propri sistemi e non riconosce, in nessun caso, alcun risarcimento per danni da furto, anche se parziale. Non sono altresì previsti per nessun motivo rimborsi per interventi assistenziali, anche nel periodo di garanzia, non autorizzati per iscritto da TECNOBLOCK® SRL. Le spese di spedizione e di stacco/rilascio sono sempre a carico dell'acquirente. La durata della garanzia è di mesi 12 o 24 a seconda del prodotto, decorrenti dal giorno dell'installazione e/o acquisto. Durante questo periodo TECNOBLOCK® SRL si riserva il diritto, a sua discrezione, di riparare o sostituire l'articolo in garanzia. **RICORDIAMO CHE:** per la sostituzione della serratura o dell'antifurto completo è necessario comunicare con lettera A.R. alla propria compagnia assicurativa i nuovi estremi identificativi della serratura o antifurto, pena la possibile decadenza della copertura assicurativa. Non si effettuano in nessun caso duplicati chiave esclusi i prodotti per Rimorchi e Semirimorchi.

B. Il Cliente perde diritto alla garanzia:

1. se il prodotto viene in qualunque modo manomesso da persone non autorizzate dal costruttore (ex. l'installatore non è autorizzato ad aprire l'antifurto, smontare parti o sostituire altre fatto salvo i tubi di collegamento ed i raccordi con i quali opera sotto la sua più completa responsabilità);
2. se il prodotto non è installato e/o utilizzato secondo le prescrizioni e gli usi per il cui è destinato;
3. se non avviene tempestivamente il Rivenditore, l'officina installatrice e/o l'Assistenza TECNOBLOCK® SRL per accertare le cause del mal funzionamento;
4. se non rispetta le indicazioni fornite dal Produttore riguardo all'uso del prodotto. La garanzia a favore del Cliente è limitata a quanto previsto al punto "A.", con la sua rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per eventuale inadempimento e con l'esonero del Rivenditore e della TECNOBLOCK® SRL da ogni responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale riguardo ad eventuali danni che potrebbero derivare in relazione all'uso o al funzionamento del prodotto fornito, nonché per cause ad essi connessi. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del prodotto, TECNOBLOCK® SRL raccomanda di non abbandonare il veicolo ove possa essere oggetto di furto. Verificare anzitempo con la compagnia interessata l'eventuale accettazione e riconoscimento del prodotto.

NOTE: Per i prodotti dotati di serratura, si consiglia la lubrificazione ogni SEI mesi con il prodotto Kaba Cleaner: non utilizzare assolutamente altri prodotti.
DANNI CAUSATI DALL'INESATTA OSSERVANZA DELLE NOSTRE ISTRUZIONI O DELLE NORME VIGENTI CI ESONERANO DA OGNI RESPONSABILITÀ.



Spett.le

COMPAGNIA ASSICURATRICE

ISTRUZIONI E ACCORGIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

1° L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte esclusivamente da officina qualificata competente. È necessario operare secondo le direttive del costruttore del veicolo e nel rispetto delle norme vigenti nel Paese interessato. Se non diversamente specificato nella pertina di questo opuscolo, le applicazioni di questo prodotto possono essere eseguite solamente su circuiti con fluidi DOT3, DOT4 o superiori; sono disponibili prodotti specifici per circuiti con diversi tipi di oli.

2° TECNOBLOCK® Srl declina ogni e qualsiasi responsabilità per installazioni effettuate non correttamente e/o con particolari non

3° Il sistema (bocchetto) deve essere fissato solidamente su una paratia sufficientemente resistente per sostenerlo, in una posizione protetta dalle intemperie/agenti atmosferici e quanto più difficilmente accessibile ai fini di una più ampia sicurezza (vedi Istruzioni di montaggio). **NON DIMENTICATE CHE STATE INSTALLANDO UN SISTEMA DI SICUREZZA.**

4° Quando necessario si dovrà creare un passaggio per i tubi. Applicare sempre una protezione (es. anello in silicone, gomma, ecc.).

5° Dopo l'installazione verificare sempre, anche a motore avviato ed in condizioni d'utilizzo, la tenuta del circuito e quindi dei raccordi.

6° Nel serraggio dei raccordi fare attenzione a non danneggiare il filetto sul sistema (bocchetto); in particolare quando si procede al serraggio del raccordo sulla valvola, preoccuparsi di bloccare rigidamente la stessa affinché non ruoti spannando il filetto sul sistema (bocchetto).

7° I tubi impiegati debbono essere di diametro, portata, resistenza e caratteristiche non inferiori ai tubi dell'impianto originale; nel posizionamento dei tubi evitare strozzature ed impedimenti alla circolazione dei fluidi. Mascherare accuratamente i tubi per evitarne la facile identificazione.

8° Ripristinare sempre i livelli dei circuiti interessati e spurgare (eliminare eventuali bolle d'aria) con cura.

9° Il cablaggio fornito per i collegamenti elettrici, ha lo scopo di provvedere all'inibizione dell'avviamento e di segnalare l'entrata in

10° Sui veicoli con impianto frenante pneumatico il sistema deve agire sul freno di stazionamento (manettino). Sui circuiti idraulici dei freni l'installazione è permessa solamente nei paesi ove consentito e seguendo le locali vigenti normative.

TECNOBLOCK® SRL DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME ESISTENTI RELATIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE ED A TUTTO CIÒ CHE QUESTO PUÒ COMPORTARE.