

Constitution générale du véhicule

- 1. Nombre d'essieux : 3
 et de roues : 12
- 1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : 3
 : 1 + 2 + 3
- 2. Essieux directeurs (nombre) : 1
 (emplacement) : 3

Dimensions principales (mm)

- 1. Empattement : 5700
- 1.1. Ecartement des essieux : 1/2: 1400 2/3 1400 3/4 xxxx
 4/5 xxxx 5/6 xxxx
- 5. Longueur : 9590
- 5. Largeur : 2550
- 7. Hauteur : 3300
- 10. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule : 9510
- 1. Longueur de la zone de chargement : 7750
- 2. Porte à faux arrière maximal admissible : 6000

Masses (Kg)

- 3. Masse du véhicule en état de marche : 7600
- 3.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx
- 6. Masses maximales techniquement admissibles
- 6.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 31500
- 6.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu : 1: 10500 2: 10500 3: 10500
 : 4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx
- 6.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux : avant : xxxxxx
 : arrière : 31500

- 17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé / en service prévues pour le trafic national / international
- 17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé / en service prévue : 26000
- 17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu : 1: 8666 2: 8667 3: 8667
 : 4: xxxx 5: xxxx 6: xxxx
- 17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux : avant : xxxxx
 : arrière : 26000
- 19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central : 1000

Vitesse maximale

- 29. Vitesse maximale : 90

Essieux et suspension

- 31. Position du ou des essieux retractable : xxxxx
- 32. Position du ou des essieux chargeables : xxxxx
- 34. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente : non
- 35. Combinaison pneumatiques / roues : 1: 235/75R17,5 / 143/141J / 6,75
 : 2: 235/75R17,5 / 143/141J / 6,75
 : 3: 235/75R17,5 / 143/141J / 6,75
 : 4: NA
 : 5: NA
 : 6: NA

Dispositif de freinage

- 36. Connexions pour le freinage de la remorque : pneumatiques