



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F069080085

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL																																																																														
Contrôle technique périodique		17/03/2026	26029432																																																																														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																															
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques 6.1.1.a.3. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (C) Défaillances majeures 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AV) 1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG,AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG,ARD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG) 6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (G,D,ARG,AR,ARD) 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0487 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (D,ARD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/03/2019:18172 Kms / 30/05/2020:31740 Kms / 30/06/2020:31776 Kms / 19/05/2021:38395 Kms / 04/05/2022:45954 Kms / 26/06/2023:59937 Kms / 22/05/2024:72856 Kms / 05/06/2025:77666 Kms /																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																	
17/03/2026																																																																																	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																	
Contre-visite																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGREMENT : S038F351																																																																																	
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU																																																																																	
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61																																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR																																																																																	
N° D'AGREMENT : 038F1434																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																															
BQ-988-KY (F)	23-06-2011	02-04-2008																																																																															
Marque	Désignation commerciale																																																																																
RENAULT	MASCOTT																																																																																
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																															
VF656ANA000009736	N1	CTTE																																																																															
Type/CNIT	Énergie																																																																																
ABSENT	GO																																																																																
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
81648		<table><tr><td>M E S U R E S</td><td>AvG</td><td>Av</td><td>AvD</td><td>ArG</td><td>Ar</td><td>ArD</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">-0.2m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="4">41%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">1625daN</td><td colspan="4">1352daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>504daN</td><td>516daN</td><td>481daN</td><td colspan="3">436daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="4">10%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>504daN</td><td>516daN</td><td>481daN</td><td colspan="3">436daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (= >50%)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">65%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="3">Taux d'efficacité (= >18%)</td><td colspan="3">21%</td></tr><tr><td>Feux croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td colspan="2">G : -4.0%</td><td colspan="4">D : -4.0%</td></tr></table>			M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.2m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		41%				Forces verticales	1625daN		1352daN				Frein de service							Forces de freinage	504daN	516daN	481daN	436daN			Déséquilibre (<20%)	3%		10%				Force de freinage (efficacité)	504daN	516daN	481daN	436daN			Taux d'efficacité (= >50%)				65%			Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			21%			Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G : -4.0%		D : -4.0%			
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																											
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.2m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		41%																																																																														
Forces verticales	1625daN		1352daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage	504daN	516daN	481daN	436daN																																																																													
Déséquilibre (<20%)	3%		10%																																																																														
Force de freinage (efficacité)	504daN	516daN	481daN	436daN																																																																													
Taux d'efficacité (= >50%)				65%																																																																													
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			21%																																																																													
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G : -4.0%		D : -4.0%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE																																																																																	

BQ-988-KY

CT 17/03/2026

S038F351

26029432

XXXXXX

N° d'agrément : S038F351

N° de série : VF656ANA00000973