

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0708308

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

AX083T

Lφ4:15

N° S000697PN UFFICIO PROVINCIALE DI: PORDENONE

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER LOCAZIONE MACCHINE AGRICOLE

A:



CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

- SD

FABBRICA/TIPO- AGCO FENDI 718

OMOLOGAZ- LEA21348

TELAIO-718215775

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/o postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

PN 10/01/2006

PORDENONE

12/08/2026



DIRETTORE

3

N°

S000697PN120826

TARGA

AX083T

5

N°

S000697PN120826

TARGA

AX083T

2

N° S000697PN120826 99PN999999 12/08/2006
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AX083T

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ BF %	lunghezza	m	4,710	tara (1)	7390
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata (2)	
cilindrata cm³	5702,00	assi	n.	2	complessiva	7390
pot. max kW	143,00	distanza interassi	I	2,720	rimorchiabile (3)	1
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	2			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO TECNICO					
SILENZIATORE	AMMESSO					
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm				dB controllo usati (4)	88 n° giri/min. 2200

4

N° S000697PN120826

TARGA

AX083T

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE II
CABINA MUNITA DI SOLLEVATORE E PRESA
DI FORZA POSTERIORI: A RICHIESTA CON
DISPOSITIVO DI COMANDO PER FREMATURA
MISTA AUTOMATICA/PNEUMAT. DEL TRENO
AGRICOLA E/O CON SOLLEVATORE E PRESA
DI FORZA ANTERIORI.-
CABINA DI SICUREZZ. FENDI 718.810 CON
APPROVAZIONE E1+79/622+0076 OPPURE
E1+79/622+0076+02.-ALTEZZA=3.04M.-
%SEGUE MOTORE: 6M2013C (CODE CE 138T)
FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO.-
VELOCITA' MAX CALCOLATA=40KM/H.-
SILENZIATORE EBERSPACHER T 16.50.101
.03.0.00
PER MASSE, MASSE LIMITI, MASSE RIM.LI,
PNEUMATICI, GANCI, CARICHI VERTICALI
SUI GANCI, ALLESTIMENTI, PRESCRIZIONI,
ANNOTAZIONI, ALTRE CARATTERISTICHE:
VEDERE ALLEGATO TECNICO.-

6

N° S000697PN120826

TARGA

AX083T

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

ALLEGATO TECNICO (*)

TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO A DOPPIA TRAZIONE

AGCO marca FENDT tipo FENDT 718 TELAIO: 718215775

OMOLOGAZIONE: LE / A2134 / B del 06 MAG. 2005

ALLESTIMENTI: °)	1) Cabina senza sollevatore anteriore	2) Cabina con sollevatore anteriore
Masse in ordine di marcia (kg)	7390	7390
Masse totale tecni. ammes. (kg)	12500	12500
°) Il trattore, nei due allestimenti, è equipaggiato con sollevatore e presa di forza posteriore e può essere equipaggiato con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo e con sollevatore e presa di forza anteriori. La massa del trattore in ordine di marcia può aumentare di non oltre 700 kg, in funzione dei vari allestimenti.		

ZAVORRE – Nel rispetto delle masse max tecnicamente ammissibili sugli assi e totale è ammessa l'applicazione delle seguenti zavorre: n° 1 da 870 kg sul sollevatore anteriore o posteriore ed inoltre n° 8 da 42 kg (appese), oppure n° 3 da 120 kg, oppure n° 1 da 1800 kg.

MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:

- macchina operatrice agricola priva di freni 3000 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo meccanico 5000 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo ad inerzia 6000 kg
- con dispositivo di frenatura del treno agricolo misto-automatico 20000 kg

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA E CARICHI MAX VERTICALI AMMESSI SUI GANCI DI TRAINO:

ASSE ANTERIORE:

- masse max tecnicamente ammessa dal costruttore: 5400 kg

ASSE POSTERIORE:

- masse max tecnicamente ammessa dal costruttore: 8000 kg

PNEUMATICI:	Masse tecniche ammesse sull'asse (kg)
600/65 R 28 - 147 A8	5400
540/65 R 30 - 143 A8	5400
480/70 R 30 - 141 A8	5150
480/70 R 28 - 140 A8	5000
540/65 R 28 - 137 A8	4600
16.9 R 28 - 136 A8	4480
270/95 R 38 - 137 A8	4600
710/55 R 30 - 153 A8	5400

CATEGORIA GANCI:	C	D2	D3	Masse tecniche ammesse sull'asse (kg)
PNEUMATICI:	Carichi verticali (kg)			
520/85 R 42 - 157 A8	1500	2000	2000	8000
620/70 R 42 - 160 A8	1500	2000	2000	8000
650/65 R 42 - 158 A8	1500	2000	2000	8000
580/70 R 42 - 158 A8	1500	2000	2000	8000
580/70 R 38 - 155 A8	1500	2000	2000	7750
520/70 R 38 - 150 A8	1500	2000	2000	6700
650/65 R 38 - 154 A8	1500	2000	2000	7500
20.8 R 38 - 153 A8	1500	2000	2000	7300
18.4 R 38 - 146 A8	1500	1543	1534	6000
320/90 R 54 - 149 A8	1500	1956	1945	6500
300/95 R 52 - 148 A8	1500	1839	1828	6300
710/70 R 38 - 166 A8	1500	2000	2000	8000
900/50 R 42 - 168 A8	1500	2000	2000	8000

GANCI DI TRAINO AMMESSI:

APPROVAZIONE:	CATEGORIA	SBALZO (mm)	ALTEZZA DA TERRA (mm)	MASSA RIMORCHIABILE MAX (kg)
DGM-GA 1067/C - (6t-V1,5)	C	738	550 ÷ 1104	6000
DGM-GA 1304/D1 - (20t-V0)	D1	791	660 ÷ 1104	20000
DGM-GA 1303/D2 - (14t-V2)	D2	771	660 ÷ 1104	14000
DGM-GA 3089/D3 - (20t-V2,5)	D3	791	685 ÷ 1109	20000
DGM-GA 4657/C - (6t-V1,5)	C	718	550 ÷ 1104	6000
DGM-GA 4658/D2 - (14t-V2)	D2	718	550 ÷ 1104	14000
DGM-GA 4659/D3 - (20t-V2,5)	D3	718	550 ÷ 1104	20000

me

%%%

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Segue: Ganci di traino ammessi

La trattrice può essere equipaggiata anche con ganci di traino ISO con approvazione: e1-0031; e4-D054; e1-0085; e1-0254; e11-1105; e1-0255; e1-0245; e4-0121; e4-0123; e11-2107 come previsto nell'omologazione comunitaria CE.

ANNOTAZIONI:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 del C.d.S. - comma 7 - ed al rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e per ruota.

Sulla trattrice equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo, possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere collegati tra loro;
- Luci di lavoro occultate o comunque non in funzione

ALLESTIMENTO N° 2: (CONFIGURAZIONE ECCEZIONALE PER LARGHEZZA)

La trattrice agricola AGCO marca FENDT tipo " FENDT 718 " - eccezionale per larghezza - differisce dal tipo base unicamente per:

- larghezza massima 3,000 m
- carreggiata posteriore 1,920 - 2,080 m
- pneumatici posteriori:
650/65 R 38 - 154 A8; 620/70 R 42 - 160 A8; 650/65 R 42 - 158 A8; 710/70 R 38 - 166 A8;
900/50 R 42 - 168 A8;
- allargamento parafranghi posteriori fino a 2,960 mm;
- dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva:
 - a) equipaggiamento con gli stessi dispositivi originali, sia anteriori, sia posteriori, spostati in larghezza;
 - b) equipaggiamento con luci di ingombro anteriori e posteriori, montate sui parafranghi posteriori mediante appositi supporti;
- equipaggiamento con n. 2 dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato;
- equipaggiamento con pannello posteriore a strisce bianche e rosse retroriflettenti, delle dimensioni di 500 x 500 mm, ai sensi dell'art. 265 del Regolamento del C.d.S.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- La circolazione su strada è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni di cui all'art. 104 commi 8 e 9 del C.d.S.;
- Obbligo di circolazione con dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato sempre in funzione anche quando non ricorre l'obbligo dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva

VISTO PER COPIA CONFORME

H. Kuschroka


Firma 1)

(Funzione: Amministratore delegato)

1) La firma è quella depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Enrico TERRAGNOLO)



DUPLICATO EMESSO A SEGUITO
DENUNCIA DI SMARRIMENTO
PRESSO GLI ORGANI DI POLIZIA
IN DATA: 30/07/2026