

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0218338

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

TARGA

AL482P

LPL 2

N° V000012PN UFFICIO PROVINCIALE DI PORDENONE

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLODI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
IMPRESA PER LOCAZIONE MACCHINE AGRICOLE

A:



CATEGORIA FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE

- VT

OMOLOGAZ- LEAD016

TELAIO-650211188

Importo di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

UD 11/05/2016

PORDENONE

29/05/2025



L. DIRETTORE

3

N°

V000012PN290525

TARGA

AL482P

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
PORDENONE

Antonio SCOPELLITI

Assistente Amministrativo Economico

5

N°

V000012PN290525

TARGA

AL482P

2		V000012PN290525 99PN999999 29/05/25		TARGA	AL482P
N° MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	OM502LAE3 B1	lunghezza m	10,600	tara (1)	20000
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	3,490	portata (2)	
cilindrata cm³	15928,00	assi n.	2	complessiva	20000
pot. max kW	480,00	distanza interassi I	3,200	rimorchiabile (3)	3000
		II		max autotreno su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		FRENI	
		anteriori	1		
TRASMISSIONE		max			
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		ANTERIORI: 900/60 R 32 176 A8 (S) %			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati (4) 98 n° giri/min. 1800			
		Avanzamento ralla mm			

4	N° V000012PN290525	TARGA	AL482P
INTEGRAZIONE PNEUMATICI: COLLAUDO CPA CODROIPO VERB. PM73-16 PNEUM. IN ALTERN. VEDI ALLEGATO TEC. N2 MOTORE CONFORME 97/68-2010/26/UE FASE III B *PMA2A=13000=08500* MASSA MAX TOTALE: 20300KG. MOTORE DAIMLER AG MERCEDES BENZ. PNEUMATICI 2*ASSE: 710/50 - 30.5 173 A8 (S). MASSA RIM. LE CON FRENI 6T. SILENZIA- TORE: HOELLING DMA (AGCO G650 203 110 000). PUO ESSERE ALLESTITO CON RACCO GLI FORAGGIO ANTERIORE, OPPURE BARRA DA MAIS. VELOCITA' MAX CALCOL. 40KM/H PER: DIMENSIONI, MASSE, ALLESTIMENTI AMMESSI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCO- LAZIONE. VEDERE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIR- COLAZIONE.			

6	N° V000012PN290525	TARGA	AL482P
COSTRUTTORE : AGCO GMBH MARCA : FENDT TIPO : FH 650 VERSIONE : KATANA 65			



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

ALLEGATO TECNICO

(INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITÀ DI CARICO FALCIA-
TRINCIA-CARICATRICE ECCEZIONALE

COSTRUTTORE: **AGCO GmbH**
MARCA: **FENDT** TIPO: **FH 650**
VARIANTE E VERSIONE: **---** DENOMINAZ. COMMERC. **KATANA 65**
OMOLOGAZIONE (OLPS): **LEAD016** DEL **17 maggio 2013**
TELAIO N° **650 21 1188**

1) Allestimenti gommati ammessi

- A) veicolo isolato con barra da mais montata, NON atto al traino (con zavorre da 920 kg montate su apposito portazavorre all'estremità dello sbalzo posteriore)
B) veicolo isolato con raccogli-foraggio montato, NON atto al traino, senza zavorre posteriori
C) veicolo SENZA ATTREZZI, atto al traino di macchina agricola operatrice trainata priva di freni (3000 kg) o con freni (6000 kg), senza zavorre.

2) DIMENSIONI [in millimetri]

allestimento	lunghezza		sbalzo posteriore		larghezza		sbalzo anteriore
	minima	massima	minimo	massimo	minima	massima	massimo
A	9.600	10.600	2.550	3.550	3.000	3.490	3.850
B	8.500	9.500	2.550	3.550	3.000	3.490	2.750
C	7.200	8.200	2.550	3.550	3.000	3.490	1.450

3) MASSE [in kg]

allestimento	massa complessiva		massa 1° asse		massa 2° asse	
	minima	massima	minima	massima	minima	massima
A	19.400	20.300	12.200	12.800	7.200	7.500
B	17.500	18.500	10.000	10.600	7.500	7.900
C	16.300	16.800	8.150	8.400	8.150	8.400

4) MASSE LIMITI AMMESSE

1° asse: 13000 kg; 2° asse: 8500 kg; totale: 20300 kg

5) E' ammesso allestire il veicolo con testate anteriori di massa inferiore a quanto riportato sopra purché:

- non si superino le masse limite sugli assi, in funzione dei tipi di pneumatico,
- sul 2° asse gravi almeno il 20% della massa complessiva,
- se necessita siano montate adeguate zavorre sullo sbalzo posteriore
- non vengano superate le dimensioni massime del veicolo (in particolare larghezza e sbalzo anteriore),
- non venga alterata la visibilità anteriore e laterale del veicolo,
- la testata anteriore sia provvista di ripetitori delle luci di posizione anteriori e degli indicatori di direzione anteriori

6) CIRCOLAZIONE CON BARRA CARRELLATA (solo per veicolo SENZA ATTREZZI) (Allestimento C)

Il veicolo isolato è atto al traino di una macchina agricola operatrice trainata, senza oppure con freno.

Gancio di traino automatico omologato DGM GA di categoria C.

Caratteristiche massime del treno agricolo:

- lunghezza massima	16,500	m
- larghezza massima	3,490	m
- larghezza massima (macchina trainata):	2,550	m
- massa rimorchiabile massima senza freno	3.000	kg
- massa rimorchiabile massima con freno ad inerzia	6.000	kg
- massa massima del treno agricolo (senza freno)	23.000	kg
- massa massima del treno agricolo (con freno ad inerzia)	25.000	kg
- distanza massima centro gancio-asse macchina trainata	4,500	m
- carico verticale massimo sul gancio di traino:	non ammesso	

Il veicolo isolato ed il treno agricolo si inscrivono nella fascia d'ingombro
regolamentare (Re = 12,50 m - Ri = 5,30 m) con franco interno 1,5 metri

7) MASSE LIMITE E LARGHEZZE IN FUNZIONE DEGLI PNEUMATICI [kg] e [m]

pneumatico (montaggio in semplice)	posizione	massa	larghezza massima	altezza massima
800/65 R 32 172 A8	1° asse	12.600	3,310	3,950
900/60 R 32 176 A8	1° asse	13.000	3,490	3,950
710/70 R 38 171 D	1° asse	13.000	3,190	3,950
650/75 R 32 172 A8	1° asse	12.600	3,000	3,950
600/65 R 28 163A8	2° asse	8.500	—	3,950
710/50 - 30.5 173A8	2° asse	8.500	—	3,950
600/60 - 30.5 159A8	2° asse	8.500	—	3,950
500/80 R 28 164A8	2° asse	8.500	—	3,950

COMBINAZIONI AMMISSIBILI PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI

	POSTERIORI	600/65 R 28 163A8	710/50 - 30.5 173A8	600/60 - 30.5 159A8	500/80 R 28 164A8
ANTERIORI					
800/65 R 32 172 A8		X			
900/60 R 32 176 A8			X		
710/70 R 38 171 D		X		X	
650/75 R 32 172 A8					X

8) PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA

- La circolazione è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni dell'Art. 104, commi 8° e 9°, del CdS.
- Comandi del sistema di lavoro esclusi.
- Elevatore anteriore posizionato e bloccato per la marcia su strada.
- Scaletta di salita rientrata in sagoma e bloccata.
- Proiettori da lavoro occultati con idonee maschere o non in funzione nella marcia su strada.
- Proiettori anteriori inclinati verso il basso in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante incontri il terreno non oltre 10 metri avanti il veicolo.
- Dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori regolati in funzione della larghezza massima del veicolo.
- Obbligo dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.
- Il veicolo è atto al traino quando è SENZA ATTREZZI.
- Con barra da mais o raccogli foraggio montati anteriormente il veicolo non è atto al traino.
- Con barra da mais montata installare adeguate zavorre sul portazavorra posteriore.
- Con barra da mais montata installare adeguate luci aggiuntive su supporto amovibile.
- Testata da raccolta anteriore completamente ripiegata e bloccata.
- Tubo di lancio posteriore completamente retracts, con estremità segnalata da strisce bianche e rosse.
- E' vietato il trasporto di persone (Art. 208 del Regolamento al Codice della Strada)
- Parti taglienti anteriori protette e segnalate.
- Per larghezza massima superiore a 3,20 metri, obbligo di scorta tecnica dell'azienda.

- 9) Il veicolo può essere allestito con zavorre metalliche identificate con nome del costruttore e massa in kg secondo quanto riportato nei punti 1) e 5).

PER COPIA CONFORME
(Il rappresentante della ditta)

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str. 4
87616 Marktoberdorf
(firma)
Amministratore delegato
(funzione)

IL DIRIGENTE DEL CPA
dott. ing. Fabio MEZZALANA



Vidimazione per copia conforme



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord Est

Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna - Marche

C.P.A. di Codroipo - Stazione di Prova A.T.P.

N. 15VR/001693

ALLEGATO TECNICO N° 1

(deve sempre accompagnare la carta di circolazione)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITA' DI CARICO, FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE

COSTRUTTORE: AGCO GmbH VARIANTE: KATANA 65
MARCA: FENDT VERSIONE: /
TIPO: FH 650 DENOMINAZ. COMMERC. KATANA 65

Telaio : 650 21 1188

Collaudo effettuato in data 10.05.2016 verbale n. PM73-16 per accertamento applicazione pneumatici in alternativa.
Deriva da: LEAD016.

Dimensioni e masse:

allestimento	lunghezza	sbalzo post.	sbalzo posteriore	larghezza	sbalzo anteriore	massa complessiva	massa 1° asse	massa 2° asse
	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[kg]	[kg]	[kg]
*	*	*	*	*	*	*	*	*

* dimensioni e masse come da Carta di Circolazione e Allegato Tecnico dell'omologazione LEAD016.

MASSE LIMITE E LARGHEZZE IN FUNZIONE DEGLI PNEUMATICI [kg] e [m]

Pneumatici (montaggio in semplice)	posizione	massa	larghezza massima	altezza massima
800/70R32 182A8	1° asse	13000	3300	3950
600/65R28 168A8	2° asse	8500	---	3950

COMBINAZIONI AMMISSIBILI PNEUMATICI ANTERIORI / POSTERIORI

	POSTERIORI	600/65R28 168A8 oppure 163A8	710/50-30.5 173A8	600/60-30.5 159A8	500/80R28 164A8
ANTERIORI					
800/70R32 182A8		X	X	X	---

PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA

Prescrizioni per la marcia su strada come da Carta di Circolazione e Allegato Tecnico dell'omologazione LEAD016.

Codroipo, lì 10.05.2016

