

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0144464

Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BE815D

L04.9

N° S000203UD UFFICIO PROVINCIALE DI UDINE

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2; SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA PANIAE DI PILOSIO

A SILVANO & C. SOC. SEMPLICE UD 23265

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
FABBRICA/TIPO- CLAAS A09 34EA
OMOLOGAZ- LHA7080V

- 9D

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

UD 10/09/2008

UDINE

25/11/2008



3

N° S000203UD140209

TARGA

BE815D

5

N° S000203UD140209

TARGA

BE815D

M.O. N. 04UD193771 SI AUTORIZZA L'ALTERNATIVA DEI PNEU-
DEL 13/02/09 MATICI ANTERIORI: 540/65 R30 143D MAS
SA COMPLESSIVA ASSE 5960 KG. POSTERIO
RI: 650/65 R42 158D MASSA COMPLESSIVA
ASSE 9300KG. AUT. DTT DI UD 21891/08
DEL 12.02.2009.



2

N° S000203UD140209 04UD193771 25/11/08
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BE815D

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	6068HPT82B	lunghezza	m 4,525	tara ⁽¹⁾	8375	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,760	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	6788	assi	n. 2	complessiva	12000	
pot. max kW	174,00	distanza interassi	I 2,985	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
tipo cambio	MEC	max		1		
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		A=600/70R30(152A8)P=650/85R38(173A8)				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati (4) 93 n° giri/min. 2320				
		Avanzamento ralla mm				
DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4

N° S000203UD140209

TARGA

BE815D

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE III A
MOTORE MARCA JOHN DEERE
TRATTRICE ECCEZIONALE PER DIMENSIONI
-ESISTE ALLEGATO TECNICO FACENTE PA
RTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOL
AZIONE.

6

N° S000203UD140209

TARGA

BE815D



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8/12/2007, n. 271)
Direzione generale territoriale del centro nord
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi - Roma

ALLEGATO TECNICO N. 01

del

21 LUG 2008

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1. FABBRICA: CLAAS KgaA mbH
1.2. MARCA: CLAAS
1.3. CATEGORIA: T1

1.4. TIPO: A09
1.5. VARIANTE: 34EA (Axion 840)
1.6. VERSIONE: ---

NUMERO TELAIO oppure TARGA


A0934EHA 0902746

NUMERO DI OMOLOGAZIONE LHA7080 V

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti						
	1° asse	2° asse	totale	1° asse	2° asse	totale
massa a vuoto in ordine di marcia (senza zavorre) [kg]	3765	4610	8375			
massa massima dichiarata [kg]			9279			
massa totale tecnicamente ammissibile (§) [kg]	7000	10000	12000			
ZAVORRE						
	quantità		massa singola zav. [kg]	massa totale [kg]		
anteriori	18		50	904		
posteriori	---		---	---		
centrali	---		---	---		
su asse anteriore	---		---	---		
su asse posteriore	---		---	---		
supplementari anteriori	---		---	---		
supplementari posteriori	---		---	---		

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE [kg]:

GANCI DI TRAINO						
Categoria	Massa rimorchiabile con frenatura mista- automatica [kg]	Costruttore, tipo, approvazione		altezza da terra		sbalzo massimo del gancio dal centro asse posteriore [m]
				minimo [m]	massimo [m]	
C	6000	CRAMER IN 338/335-28	DGM 4628 GA	0,600	1,160	0,735
D2	14000	CRAMER IN 338/335-43	DGM 4624 GA	0,600	1,160	0,775
D3	20000	CRAMER IN 338/335-50	DGM 4622 GA	0,600	1,160	0,775
						
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA [kg]:						
priva di freni				1500		
meccanica				5000		
ad inerzia				6000		
mista e automatica idraulica				6000 + 20000		
mista e automatica pneumatica				6000 + 20000		
continua e automatica pneumatica				---		
Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.						

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
		1°	2°	Categoria C DGM 4628 GA		Categoria D2 DGM 4624 GA	
				con zav.	senza zav.	con zav.	senza zav.
600/70R30 (152 A8)	650/85R38 (173 A8)	7100	13000	1500	1500	2000	2000
600/65R28 (154 A8)	800/70R38 (173 A8)	7500	13000	1500	1500	2000	2000
600/70R28 (157 A8)	710/70R42 (173 A8)	8250	13000	1500	1500	2000	2000
600/70R28 (157 A8)	710/70R38 (171 A8)	8250	12300	1500	1500	2000	2000

pneumatici anteriori	pneumatici posteriori	massa massima tecnicamente ammissibile per asse [kg]		carico verticale massimo ammesso [kg] per allestimento 1			
		1°	2°	Categoria D3 DGM 4622 GA			
				con zav.	senza zav.		
600/70R30 (152 A8)	650/85R38 (173 A8)	7100	13000	2500	2500		
600/65R28 (154 A8)	800/70R38 (173 A8)	7500	13000	2500	2500		
600/70R28 (157 A8)	710/70R42 (173 A8)	8250	13000	2500	2500		
600/70R28 (157 A8)	710/70R38 (171 A8)	8250	12300	2500	2500		

4. CINGOLI:

5. CAMBIO:

tipo MEC

n. marce 24+24 RM

rapp. tot. di trasm. 1/19,217

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

Impianto idraulico

SAFIM 203490MN/18

Impianto pneumatico

WABCO 470 015 0550

7. NOTE PER LE FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMI-PORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104, comma 7, ed al rispetto della massa massima e minima per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: DONALDSON 7700 075 729-00 1090 062*

8.1 Valore di controllo per usati:

92,6 dB(A) a 2320 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: MANN & HUMMEL PICOFLEX 14-7700 075 625-00 1089 953*

10. STERZO:

Servo assistito

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

approvazione

e2 S 128

marca

RENAULT

tipo

12. RISPONDERENZA DIRETTIVE CE: 2000/25/CE (fase III)

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1= cabina con sollevatore posteriore

14. POSTI TOTALI: 1 (E' presente n. 1 sedile per l'accompagnatore)

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati. E' ammesso il traino di macchina agricole operatrici prive di freni con massa di 3000 kg. Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento e durante il traino del rimorchio (§) Si tenga conto della massa tecnicamente ammissibile anche in funzione della portata dei pneumatici.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO ACCOMPAGNA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. Giovanni CARUSO)



CLAAS ITALIA S.p.A.

Via Torino, 9/11

13100 - VERCELLI

Caruso