Mod. MC 820 F

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CO 0679527

Permise de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreeromistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrácijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvědčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisteri-intitodistus. Registreringsbevisei. Prometna dozvola.

N° R000212BG15 (A) XA429CP

(B) 20.01.2015

(C.2.1) [redacted]

(C.2.3)

N° R000212BG15 (A) XA429CP

2

(D.1) KRONE

(D.2) SD01 27 C06CN0 L07.15

(D.3) COIL-LINER

(E) WKESD000080645701
(F.1)
(F.2) 39000 (F.3) (G)
(I) 20.01.2015
(J) 04
(J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI

*(J.2) K0 (CASSONE)

(K) LERE004ME

(L) 4 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) (P.2) (P.3)
(P.5)
(Q) (S.1) (S.2)
(U.1) (U.2)
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R000212BG15 (A) XA429CP

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.02.2015
COSTRUTTORE: FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH
LUNGHEZZA 13,860 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 31020 KG
PNEUMATICI:
385/55 R22,5 (160J) S-S-S
IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSIZIONE N.E1EHIO. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNICAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.
ASSI 4 DI CUI 1 VIRTUALE
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 09000
ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000
SOSPENSIONI DEGLI ASSI PNEUMATICHE.
DOTATO DI SISTEMI EBS ED ESP
3^ ASSE FISSO OPPURE SOLLEVABILE
3^ ASSE FISSO OPP. AUTOSTERZANTE.
1^ASSE FISSO O SOLLEVABILE (SOLO CON 3^ASSE AUTOSTERZANTE O SOLLEVATO)
IL SEMIRIMORCHIO PUO' ESSERE MUNITO FIN DALL'ORIGINE DI SEDI DI PRESE PER PINZE PER TRASPORTO INTERMODALE SECONDO CUNA NC 483-05 E UIC596-5OR E/O DI 4 MANIGLIONI DI RIZZAGGIO

N° R000212BG15 (A) XA429CP

4

PER LATO CONFORMI ALLA PREN 29367-2 E AL P.TO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A.581(14)
DOTATO DI BUCA PER TRASPORTO COILS
SEGUE CARROZZERIA:*
CON CENTINATURA INAMOVIBILE
TELONE FISSO E PORTA POSTERIORE
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
385/65 R22.5(160J) -NON SU BPW K135-
455/40R22,5(160J); 455/45R22,5(160J)
435/50R19,5(160J)(*); 445/45 R19,5(160J)(*); 385/55R19,5(160J)(*)
(*)-SOLO SU ASSALI BPW K135,D-115-2;
DC TA5-TE3-;SAF SBK1937;VALX DI0001

*(J.2) PØ (PIANALE CON CENTIN TELO E PORTE POSTERIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Studio Biava s.r.l.
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
24050 ORIO AL SERIO (BG) - Via Portico, 15
Tel. 035 511353 - 035 530250 Fax 035 533014