



BERNARD KRONE GMBH WERLTE

Société à Responsabilité au capital de 18.000.000,00 EURO

L89-1

Certificat de Conformité

Nous soussignés, **Etablissements Chéreau SA**, représentant dûment accrédité de **KRONE GmbH, constructeur**, certifions :

a) que le véhicule :

- 1) Genre : **Fahrzeugwerk**
2) Marque : **Bernard Krone GmbH**
3) Type : **PF 1148, D-49753 Werlte**
4) N° d'ordre dans la série du type : **Mecklenburger Str. 7**
5) Carrosserie : **D-49757 Werlte**
9) Dimensions
- SREM** (Semi remorque)
KRONE
SDP27/B – Version 3
WKE SDP27061255305
PLSC

Largeur : **2,55 m** Longueur : **13,88 m** Surface **35,39 m²**

- 10) Poids total autorisé en charge **34,000 Tonnes¹**
11) Poids à vide en ordre de marche du véhicule : **6,950 Tonnes**
13) Charge utile du véhicule : **27,050 Tonnes**

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès verbal de réception ci-dessus, et peut, de ce fait, être immatriculé sans réception complémentaire (voir nota).

b) que le véhicule sort de nos ateliers le **NOVEMBRE 2005**
pour être livré à **STAR LEASE**

Locataire : M. VAUCELLE ROGER
11, Rue Hameau d'Elpret
59870 Marchiennes

Caractéristiques du véhicule livré :

- Empattement : **7,65 m**
- Porte à faux AV : **1,714 m**
- Pneumatiques montés : **385/65R22.5**
- Système électronique : **EBS**
- Essieux posés en charge

Fait à Avranches, le 8 novembre 2005

Fahrzeugwerk
Bernard Krone GmbH
PF 1148 D-49753 Werlte
Mecklenburger Str. 7
D-49757 Werlte

Nota : Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit être joint au présent certificat, le procès verbal de réception par type.

Rappel : Toute transformation de ce véhicule, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 54 à R. 61, R. 73, R.79, R.81, du Code de la Route ou toute autre modification à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de conformité, soit faire l'objet :

- d'une déclaration en Préfecture,
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le service des Mines

¹ TE possible 39t – essieux posés