

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ACN342

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 625.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VR013322 UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
AZIENDA AGRICOLA -

L09.21

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO BOBCAT S160E
OMOLOGAZ. NAP5048
VERONA 17/06/22 P. IL DIR. VERONA



CODICE AGENZIA > 1174 <

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AGN342

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 625.

N. VR013322 RICHIESTA 17/06/22 EMESSA 17/06/22

MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE FASE 2
ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA
CARTA DI CIRCOLAZIONE. PER ALLESTIMENTI, MASSE, DIMENSI
ONI, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA, E AT
TREZZATURE POSSIBILI VEDERE ALLEGATO TECNICO INTORATI
VO.

1174
AG. BONETTI
OPPEANO - 045.6970150

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

17/06/22

TARGA AGN342

N°

VR013322

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 17/06/22

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOT KUBOTA V2003. M-DI

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 01999 POT.MAX KW 041,8 GIRI 2800

SILENZ APPR NELSON 2B200873A DB.CONTR 075

LUNGH 03,370 LARGH 2,130 SBALZO ANT.1,340 POST 1,000

MASSE KG =TARA 02720 PORTATA NON ATTA COMPL 003420

RIMORO MASSA MAX ASSE VEL MAX 12,2

PNEUMATICI VEDERE ALLEGATO TECNICO

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO

DATA I IMM 03/07/07 MARCA OP 99VR999999 DEL 17/06/22

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

17/06/22

TARGA AGN342

N°

VR013322

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 17/06/22

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
 ROMA

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Marca: BOBCAT
 Tipo: S160E "5300"
 10000 5300/1125

OMOLOGAZIONE N° NA/P5048

DEL 17 OTT. 2005

DIMENSIONI	SENZA ATTREZZATURE (Valori minimi)	CON FRESA ASFALTO (Valore larghezza max)	CON SPAZZOLONE (Valore lunghezza max)
lunghezza (m)	3.370	3.540	3.980
larghezza (m)	1.500	2.130	1.670
sbalzo anteriore (m)	1.340	1.510	1.950
sbalzo posteriore (m)	1.000	1.000	1.000
distanza fra gli assi (m)	1.030	1.030	1.030
altezza max dal suolo (m)	1.930	1.930	1.930
carreggiata anteriore (m)	1.260	1.260	1.260
carreggiata posteriore (m)	1.260	1.260	1.260
ruote motrici	ant + post.	ant - post.	ant + post.
ruote direttrici	ant + post. blocc.	ant - post. blocc.	ant + post. blocc.
sospensioni	assali rigidi	assali rigidi	assali rigidi
Numero posti	1	1	1

MASSE (Kg)	Allestimento in ordine di marcia con conducente	
Assi	Con attrezzatura più leggera	Con attrezzatura più pesante
anteriore	880	2080
posteriore	1840	1340
totale	2720	3420

MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI	MASSE
Assi	(Kg)
anteriore	8093
posteriore	8093
totale	16186

PNEUMATICI :

TIPO (montaggio semplice)	CARICO MAX AMMESSO (kg/asse)	PRESSIONE (bar)	VELOCITA' km/h
Bobcat 10x16.5-8Ply	1782x2 = 3564	3.80	20
Bobcat 10x16.5-10Ply	1782x2 = 3564	3.80	20

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- Il veicolo non può circolare privo di attrezzatura
- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati
- Attrezzi e bracci bloccati
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianco e rosso riflettenti
- Negli allestimenti con pala caricatrice oppure forche, il tagliente o i denti devono essere protetti e segnaletici
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione
- Obbligo dispositivo luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione
- Obbligo in assetto di marcia (non lavorativo) con lama sgombraneve, di n°2 manicotti di 160 mm, che blocchino tale attrezzatura nella posizione di marcia su strada

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.



ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Marca: BOBCAT

Tipo: S160E "5300"

OMOLOGAZIONE N° NA/P5048

DEL 17 OTT. 2005

DIMENSIONI

DIMENSIONI		SENZA ATTREZZATURE		CON FRESEA ASFALTO		CON SPAZZOLONE	
lunghezza (m)	3.370	(Valori minimi)		(Valore larghezza max)		(Valore lunghezza max)	
larghezza (m)	1.500			2.130		1.670	
sbalzo anteriore (m)	1.340			1.510		1.950	
sbalzo posteriore (m)	1.000			1.000		1.000	
distanza fra gli assi (m)	1.030			1.030		1.030	
altezza max dal suolo (m)	1.930			1.930		1.930	
carreggiata anteriore (m)	1.260			1.260		1.260	
carreggiata posteriore (m)	1.260			1.260		1.260	
ruote motrici	ant + post			ant - post		ant + post	
ruote direttrici	ant + post blocc.			ant - post blocc.		ant + post blocc.	
sospensioni	assali rigidi			assali rigidi		assali rigidi	
Numero posti	1			1		1	

MASSA (Kg)

Allestimento in ordine di marcia con conducente	Con attrezzatura più leggera	Con attrezzatura più pesante
Assi	880	2080
anteriore	1840	1340
posteriore	2720	3420
totale		

MASSA TECNICAMENTE AMMISSIBILI

MASSIME	Assi	anteriore	posteriore	totale
	(Kg)	8095	8095	16186

PNEUMATICI :

TIPO	CARICO MAX AMMESSO (kg/asse)	PRESSIONE (bar)	VELOCITA' km/h
(montaggio semplice)	1782x2 = 3564	3.80	20
Bobcat 10x16.5-8PIV	1782x2 = 3564	3.80	20
Bobcat 10x16.5-10PIV	1782x2 = 3564	3.80	20

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- Il veicolo non può circolare privo di attrezzatura
- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati
- Attrezzi e bracci bloccati
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianco e rosso riflettenti
- Negli allestimenti con pala caricatrice oppure forche, il tagliante o i denti devono essere protetti e segnaletica
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione
- Obbligo dispositivo luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione
- Obbligo in assetto di marcia (non lavorativo) con lama sgombrante, di n°2 maniconi di 160 mm, che bloccino tale attrezzatura nella posizione di marcia su strada

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Dichiarazione di conformità Direttiva 2000/14/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio "Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" I 102605	
Costruttore  Bobcat Bobcat Company World Headquarters P.O. Box 6000 250 East Beaton Drive West Fargo, ND 58078-6000	Organismo notificatore Istituzione Britannica Di Campioni (BSI) Regno Unito Numero dell'Organismo Notificatore: 0086 N° Certificato di conformità EC BSI/ND/VII/003
Documentazione tecnica Oryn Wagner V.P. Product Engineering Bobcat Company 210 1st Avenue Gwinner, ND 58040	Procedure di valutazione della conformità 2000/14/EC, Annesso VIII, Assicurazione Qualità Totale EN ISO 3744:1995 ISO 6395:1988 Altre dichiarazioni di conformità EC 98/37/EC: Direttiva macchine 89/336/EEC 73/23/EEC: Direttiva basso voltaggio
Descrizione della macchina o attrezzatura Tipo di macchina: Wheeled Loader Modello: S160 Prefisso: 5300 Serie: 11125 Anno della fabbricazione: 2006 Costruttore del motore: Kubota Modello del motore: V2003-M-DI-TE2B-BC-3 Tipo di motore: Liquid-Cooled Diesel Potenza del motore: 43.3 kW @ 2800 RPM Lunghezza: 2585 mm Larghezza: 1818 mm Altezza: 1938 mm	Livelli di potenza sonora [Lw(A)] Potenza sonora misurata 100 dBA Potenza sonora garantita 101 dBA
Dichiarazione di conformità Questo macchinario é conforme ai requisiti specificati nella direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/EC.	
Persona abilitata a firmare e luogo della dichiarazione  Grover C. Riebe, Jr. Director of World-Wide Technology Data: 13 February 2006 Luogo: Gwinner, North Dakota, USA	