

1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0241356 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	TARGA	BC503H L13.2
N° S001016FE UFFICIO PROVINCIALE DI: FERRARA VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA			
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE MR - 7730 - BL OMOLOGAZ- OX00132MAEST07B E1*74/150*0005*16 TELAIO-RW7730R011130			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 525.		ANNO IMMATRICOLAZIONE MO 12/09/2008 01/09/2016	
FERRARA		P. IL DIRETTORE	

3	N° S001016FE101116	TARGA	BC503H

Mod. MC 820 MA

2		N° S001016FE101116 02FE286314 01/09/16		TARGA	BC503H
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	5,994	tara ⁽¹⁾
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata ⁽²⁾
cilindrata cm³	6788,00	base	n.	2	complessiva
pot. max kW	167,00	distanza interassi	I	2,860	rimorchiabile ⁽³⁾
			II		max autotreno
			III		su ralla
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
tipo cambio	MEC	max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO				
SILENZIATORE	AMMESSO		dB controllo usati ⁽⁴⁾	93 n° giri/min.	2190
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm				

4	N° S001016FE101116	TARGA	BC503H
TIPI DI MOTORE; MASSE;ZAVORRATURA;MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI;MASSE RIMORCHIABILI; PNEUMATICI;ATTREZZATURE PORTATE E SE MIPORTATE;STRUTTURA DI PROTEZIONE, CAMBIO;LIVELLO SONORO;GANCI TRAINO; IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI;POSTI TOTA LI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DELL'AC COMPAGNATORE;SILENZIATORE DI SCARICO FILTRO DI ASPIRAZIONE;STERZO E PRES CRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI AL LEGATO TECNICO.RISPETTA LA DIRETTIVA 2000/25CE IIIA.			



MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

L13.2

ALLEGATO TECNICO N° T132/R4 del 10/2006

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:

DEERE & COMPANY

1.4 Tipo:

MR

1.2 Marca:

JOHN DEERE

1.5 Variante:

7730

1.3 Categoria:

T1

1.6 Versione:

BL

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*74/150*0005*16

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00132 MA EST 07 B del - 7 NOV. 2006

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

ALLESTIMENTI	1 e 2			
MASSA	in ordine di marcia: da 8800 a 10000 (all. 1) da 8000 a 9500 (all. 2)	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE 5500	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE 10000	tecnica ammissibile TOTALE 13100
zavorre anteriori (+)	da 6 a 20 elementi da 50 kg. cadauno fissati su portazavorre da 156 kg. opp. 1 elemento da 400 kg. opp. 1 da 900 kg. opp. 1 da 650 kg. opp. 1 da 1150 kg.			
zavorre posteriori (+)	max 3 elementi da 38,5 kg. opp. 55 kg. opp. 75 kg. opp. 205 kg. per lato fissati sulle ruote posteriori			
DIMENSIONI	Lunghezza massima senza zavorre con sollevatore anteriore (all. 1): 5773 mm Lunghezza massima senza zavorre senza sollevatore anteriore (all. 2): 5574 mm			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

(+) Nel rispetto delle masse massime in funzione dei pneumatici e della larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAIINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Ganci Traino	Categoria	C			D2			D3		
	Costruttore	SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI	
	Approvazione DGM GA	8001	4596	4657	8002	4597	*1* 0037	8003	4598	*1* 0036
	Sbalzo (mm)	827	852	797	857	847	797	857	860	797
	H max. da terra (mm)	975	1120	1120	975	1120	1120	975	1120	1120
M. Rimorch.	Priva di freni	3000								
	Meccanica	//								
	Ad inerzia	6000								
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000			20000		
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000			20000		

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg):

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima	PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi vert. nominali (2)					
				C		D2		D3	
				all. 1	all. 2	all. 1	all. 2	all. 1	all. 2
IF 600/70 R30 159 A8	5500	IF 650/85 R38 179 A8	10000	1500	1500	2000	2000	2500	2500
480/70 R34 155 A8	5500	710/70 R42 173 A8	10000						
600/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/85 R38 173 A8	10000						
480/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/65 R42 170 A8	10000						
540/65 R34 152 A8 / 152 B	5500	650/75 R38 169 A8 / 169 B	10000						
600/65 R28 147 A8 / 147 B	5500	710/70 R42 168 A8	10000						
420/90 R30 147 A8	5500	710/70 R38 166 A8 / 166 B	10000						
420/85 R34 147 A8	5500	620/70 R46 162 A8	9500					2191	2422
540/65 R30 143 A8 / 143 B	5450	620/70 R42 160 A8	9000						
16.9 R30 144 A8	5440	650/65 R42 158 A8	8500						
480/70 R30 141 A8	5150	520/85 R46 158 A8	8500					1999	2230
		520/85 R42 157 A8	8250						
		20.8 R42 155 A8	7750					1616	1845
						1616	1847	1615	1845

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

4. CINGOLI: Non ricorre

5. CAMBIO:

Tipo cambio	PPST 20/20	PPST 20/20 ECO	INFINITE VARIABLE
N° marce	20 MA + 12 MA	20 MA + 12 MA	//
Velocità calcolata	41,91	41,88	42,0
Velocità effettiva		41,8	

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

IDRAULICO:	Marca: SAFIM
	Tipo: 202841

PNEUMATICO:	Marca: WABCO
	Tipo: AL81937

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: Marca: NELSON Tipo: RE200884

8.1. Valore di controllo per usati: 93 dB(A) a 2190 giri/min.

9. FILTRO DI ASPIRAZIONE: Marca: DONALDSON Tipo: RE245265

10. STERZO: ~~Marca: SAUER DANFOSS~~ Tipo: ~~OSPD 60/200 LS~~

11. STRUTTURA DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

Cabina di protezione con approvazione e1*79/622*1999/40*0127.

12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: MOTORE: JOHN DEERE 6068HRW64A opp. 6068HRW64B
Conforme direttiva 2000/25/CE Fase IIIA.

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:

- | |
|---|
| 1) Trattore con sollevatore anteriore |
| 2) Trattore senza sollevatore anteriore |

14. POSTI TOTALI: 1 oppure 2 in presenza di sedile dell'accompagnatore.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;
- I fari di lavoro devono essere disattivati;
- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE;
- Il comando della sterzata automatica deve essere disinserito.

ANNOTAZIONI:

Per la trattrice sono previsti i seguenti ganci di traino CE:

e1-89/173/IV-0171, e1-89/173/IV-0170, e1-89/173/IV-0236, e1-89/173/IV-0243, e1-89/173/IV-0242, D e1 0256, e1*89/173*2000/1*0261*00, e1*89/173*2000/1*0260*00.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Augusto CARCANO
Product support manager

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

