

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0318942

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

AZ436C

L133

N° S000560BO UFFICIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER LOCAZIONE MACCHINE AGRICOLE

A:

1) PROPRIETARIO

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE MR - 7730 - BL

OMOLOGAZ- OX00132MAEST07B E1*74/150*0005*16

TELAIO-RW7730D010980

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

RA 08/07/2008

BOLOGNA

21/03/2024

P. IL DIRETTORE

3

N° S000560BO280324

TARGA

AZ436C

2

Mod: MC 820 MA

N° S000560B0280324 15B0551688 21/03/24
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AZ436C

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 5,994	tara (1)	9400	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)		
cilindrata cm³	6788,00	assi	n. 2	complessiva	13100	
pot. max kW	167,00	distanza interassi	I 2,860	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max	2			
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO					
SILENZIATORE	AMMESSO					
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm		dB controllo usati (4)	93	n° giri/min. 2190

4

N° S000560B0280324

TARGA

AZ436C

TIPI DI MOTORE;
MASSE;ZAVORRATURA;MASSE TECNICAMENTE
AMMISSIBILI;MASSE RIMORCHIABILI;
PNEUMATICI;ATTREZZATURE PORTATE E SE
MIPORTATE;STRUTTURA DI PROTEZIONE,
CAMBIO;LIVELLO SONORO;GANCI TRAINO;
IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI;POSTI TOTA
LI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DELL'AC
COMPAGNATORE;SILENZIATORE DI SCARICO
FILTRO DI ASPIRAZIONE;STERZO E PRES
CRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI AL
LEGATO TECNICO.RISPETTA LA DIRETTIVA
2000/25CE I IIIA.



MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

ALLEGATO TECNICO N° T132/R4 del 10/2006

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	MR
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	7730
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	BL

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*74/150*0005*16

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00132 MA EST 07 B del - 7 NOV. 2006

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

ALLESTIMENTI	1 e 2			
MASSA	in ordine di marcia:	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile
	da 8800 a 10000 (all. 1) da 8000 a 9500 (all. 2)	ANTERIORE 5500	POSTERIORE 10000	TOTALE 13100
zavorre anteriori (+)	da 6 a 20 elementi da 50 kg. cadauno fissati su portazavorre da 156 kg. opp. 1 elemento da 400 kg. opp. 1 da 900 kg. opp. 1 da 650 kg. opp. 1 da 1150 kg.			
zavorre posteriori (+)	max 3 elementi da 38,5 kg. opp. 55 kg. opp. 75 kg. opp. 205 kg. per lato fissati sulle ruote posteriori			
DIMENSIONI	Lunghezza massima senza zavorre con sollevatore anteriore (all. 1): 5773 mm			
	Lunghezza massima senza zavorre senza sollevatore anteriore (all. 2): 5574 mm			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

(+) Nel rispetto delle masse massime in funzione dei pneumatici e della larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAIÑO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Ganci traino	Categoria	C			D2			D3	
	Costruttore	SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI
Ganci traino	Approvazione DGMI GA	6001	4596	4557	6002	4597	10037	6003	4598 0036
	Sbalzo (mm)	827	852	797	857	847	797	857	860 797
	H max. da terra (mm)	975	1120	1120	975	1120	1120	975	1120 1120
M. Rimorch.	Priva di freni	3000							
	Meccanica	//							
	Ad inerzia	6000							
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000			20000	
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000			20000	

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg):

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima	PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi vert. nominali (2)					
				C		D2		D3	
				all. 1	all. 2	all. 1	all. 2	all. 1	all. 2
IF 600/70 R30 159 A8	5500	IF 650/85 R38 179 A8	10000	1500	1500	2000	2000	2500	2500
480/70 R34 155 A8	5500	710/75 R42 173 A8	10000						
600/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/85 R38 173 A8	10000						
480/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/65 R42 170 A8	10000						
540/65 R34 152 A8 / 152 B	5500	650/75 R38 169 A8 / 169 B	10000						
600/65 R28 147 A8 / 147 B	5500	710/70 R42 168 A8	10000						
420/90 R30 147 A8	5500	710/70 R38 166 A8 / 166 B	10000						
420/85 R34 147 A8	5500	620/70 R46 162 A8	9500						
540/65 R30 143 A8 / 143 B	5450	620/70 R42 160 A8	9000						
16.9 R30 144 A8	5440	650/65 R42 158 A8	8500						
480/70 R30 141 A8	5150	520/85 R46 158 A8	8500					2191	2422
		520/85 R42 157 A8	8250					1999	2230
		20.8 R42 155 A8	7750					1616	1845
						1616	1847	1615	1845

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

4. CINGOLI: Non ricorre



MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

ALLEGATO TECNICO N° T132/R4 del 10/2006
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	MR
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	7730
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	BL

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.) _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*74/150*0005*16

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00132 MA EST 07 B del = 7 NOV. 2006

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

ALLESTIMENTI	1 e 2			
MASSA	in ordine di marcia:	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile (1)	tecnica ammissibile
	da 8800 a 10000 (all. 1) da 8000 a 9500 (all. 2)	ANTERIORE 5500	POSTERIORE 10000	TOTALE 13100
zavorre anteriori (+)	da 6 a 20 elementi da 50 kg. cadauno fissati su portazavorre da 156 kg. opp. 1 elemento da 400 kg. opp. 1 da 900 kg. opp. 1 da 650 kg. opp. 1 da 1150 kg.			
zavorre posteriori (+)	max 3 elementi da 38,5 kg. opp. 55 kg. opp. 75 kg. opp. 205 kg. per lato fissati sulle ruote posteriori			
DIMENSIONI	Lunghezza massima senza zavorre con sollevatore anteriore (all. 1): 5773 mm			
	Lunghezza massima senza zavorre senza sollevatore anteriore (all. 2): 5574 mm			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici

(+) Nel rispetto delle masse massime in funzione dei pneumatici e della larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAILO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Ganci traino	Categoria	C			D2			D3	
	Costruttore	SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI		SAUERMANN	GRASSI
	Approvazione DGM GA	6001	4596	4557	6002	4597	1*0037	6003	0036
	Sbalzo (mm)	827	852	797	857	847	797	857	797
	H max. da terra (mm)	975	1120	1120	975	1120	1120	975	1120
M. Rimorch.	Priva di freni	3000							
	Meccanica	//							
	Ad inerzia	6000							
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000			20000	
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000			20000	

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg):

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima	PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi vert. nominali (2)					
				C		D2		D3	
				all. 1	all. 2	all. 1	all. 2	all. 1	all. 2
IF 600/70 R30 159 A8	5500	IF 650/85 R38 179 A8	10000	1500	1500	2000	2000	2500	2500
480/70 R34 155 A8	5500	710/70 R42 173 A8	10000						
600/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/85 R38 173 A8	10000						
480/70 R30 152 A8 / 152 B	5500	650/65 R42 170 A8	10000						
540/65 R34 152 A8 / 152 B	5500	650/75 R38 169 A8 / 169 B	10000						
600/65 R28 147 A8 / 147 B	5500	710/70 R42 168 A8	10000						
420/90 R30 147 A8	5500	710/70 R38 166 A8 / 166 B	10000						
420/85 R34 147 A8	5500	620/70 R46 162 A8	9500					2191	2422
540/65 R30 143 A8 / 143 B	5450	620/70 R42 160 A8	9000						
16.9 R30 144 A8	5440	650/65 R42 158 A8	8500						
480/70 R30 141 A8	5150	520/85 R46 158 A8	8500					1999	2230
		520/85 R42 157 A8	8250						
		20.8 R42 155 A8	7750			1616	1847	1615	1845

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.