

Caratteristiche generali di costruzione

General construction characteristics

- | | | | | |
|------|--|---|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Numero degli assi: 2
<i>Number of axles</i> | numero delle ruote :
<i>and wheels</i> | 6 | |
| 1.1. | Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
<i>Number and position of axles with double wheels</i> | | 1 posteriore
<i>rear axle</i> | |
| 3. | Assi motori (numero, posizione, interconnessione):
<i>Powered axles (number, position, interconnection)</i> | | 1 posteriore
<i>rear axle</i> | no
<i>no</i> |

Dimensioni principali

Main dimensions

- | | | | | |
|------|--|--------------|---------------|---------------|
| 4. | Passo:
<i>Wheelbase</i> | 3400 mm | | |
| 4.1. | Interasse:
<i>Axle spacing</i> | 1-2. 3400 mm | 2-3. ----- mm | 3-4. ----- mm |
| 5. | Lunghezza:
<i>Length</i> | 6745 mm | | |
| 6. | Larghezza:
<i>Width</i> | 2100 mm | | |
| 7. | Altezza:
<i>Height</i> | 2600 mm | | |
| 8. | Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi:
<i>Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):</i> | ----- mm | | |
| 9. | Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio:
<i>Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:</i> | ----- mm | | |
| 11. | Lunghezza della superficie di carico:
<i>Length of the loading area:</i> | ----- mm | | |

Masse

Masses

- | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------------|
| 13. | Massa in ordine di marcia:
<i>Mass in running order</i> | 3400 kg | | |
| 13.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi:
<i>Distribution of this mass amongst the axles</i> | 1. 1650 kg | 2. 1750 kg | 3. ----- kg |
| 13.2. | Massa effettiva del veicolo:
<i>Actual mass of the vehicle</i> | 3425 | | |
| 14. | Massa del veicolo di base in ordine di marcia:
<i>Mass of the base vehicle in running order</i> | 1779 kg | | |
| 16. | Masse massime tecnicamente ammissibili
<i>Technically permissible maximum masses</i> | | | |
| 16.1. | Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:
<i>Technically permissible maximum laden mass</i> | 3500 kg | | |
| 16.2. | Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
<i>Technically permissible mass on each axle</i> | 1. 1750 kg | 2. 2200 kg | 3. ----- kg |
| 16.4. | Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato:
<i>Technically permissible maximum mass of the combination:</i> | ----- kg | | |
| 18. | Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:
<i>Technically permissible maximum towable mass in case of</i> | | | |
| 18.1. | Rimorchio a timone:
<i>Drawbar trailer</i> | ----- kg | | |
| 18.2. | Semirimorchio:
<i>Semi-trailer</i> | ----- kg | | |
| 18.3. | Rimorchio ad asse centrale:
<i>Centre-axle trailer</i> | ----- kg | | |
| 18.4. | Rimorchio non frenato:
<i>Unbraked trailer</i> | ----- kg | | |
| 19. | Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio:
<i>Technically permissible maximum static mass at the coupling point</i> | ----- kg | | |

Apparato motore

Power plant

- | | | |
|-------|---|--|
| 20. | Costruttore del motore:
<i>Engine manufacturer</i> | NISSAN |
| 21. | Codice motore, come indicato sul motore:
<i>Engine code as marked on the engine:</i> | YD25 |
| 22. | Principio di funzionamento:
<i>Working principle</i> | Compresione-iniezione-4 tempi
<i>Compression ignition, 4 stroke</i> |
| 23. | Esclusivamente elettrico:
<i>Pure electric</i> | si no
<i>yes no</i> |
| 23.1. | Veicolo ibrido (elettrico):
<i>Hybrid [electric] vehicle</i> | si no
<i>yes no</i> |
| 24. | Numero e disposizione dei cilindri:
<i>Number and arrangement of cylinders:</i> | 4, in linea
<i>4, in line</i> |