



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F067653261

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL																																																																														
Contrôle technique périodique		14/11/2025	25027633																																																																														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																															
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARD) 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AR) 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVD) 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARG) 5.1.3.b.2. ROULEMENTS DE ROUES : Roulement de roue trop serré, bloqué (ARD) 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD) 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (ARD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV) 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (ARD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/03/2019:108158 Km / 13/03/2020:127458 Km / 27/05/2020:127832 Km / 21/06/2021:145050 Km / 01/07/2022:162474 Km / 23/08/2022:163735 Km / 23/06/2023:185148 Km / 19/06/2024:222125 Km /																																																																															
Contre-visite																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGREMENT : S038F351																																																																																	
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU																																																																																	
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61																																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR																																																																																	
N° D'AGREMENT : 069S1311																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																															
DB-536-LB (F)	05-05-2017	17-12-2013																																																																															
Marque	Désignation commerciale																																																																																
RENAULT	CLIO SOCIETE																																																																																
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																															
VF15R040H49301002	N1	CTTE																																																																															
Type/CNIT	Énergie																																																																																
U10RENVP168R819	GO																																																																																
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
240919		<table><tr><td>M E S U R E S</td><td>AvG</td><td>Av</td><td>AvD</td><td>ArG</td><td>Ar</td><td>ArD</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">-1.1m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="2">6%</td><td colspan="4">3%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">797daN</td><td colspan="4">449daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>286daN</td><td>221daN</td><td>167daN</td><td colspan="3">172daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="2">23%</td><td colspan="4">3%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>286daN</td><td>221daN</td><td>167daN</td><td colspan="3">172daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (= >50%)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">67%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="3">Taux d'efficacité (= >18%)</td><td colspan="3">23%</td></tr><tr><td>Feux croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td colspan="2">G: -3.3%</td><td colspan="4">D: -2.3%</td></tr></table>			M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.1m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	6%		3%				Forces verticales	797daN		449daN				Frein de service							Forces de freinage	286daN	221daN	167daN	172daN			Déséquilibre (<20%)	23%		3%				Force de freinage (efficacité)	286daN	221daN	167daN	172daN			Taux d'efficacité (= >50%)				67%			Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			23%			Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -3.3%		D: -2.3%			
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																											
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.1m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (<=30%)	6%		3%																																																																														
Forces verticales	797daN		449daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage	286daN	221daN	167daN	172daN																																																																													
Déséquilibre (<20%)	23%		3%																																																																														
Force de freinage (efficacité)	286daN	221daN	167daN	172daN																																																																													
Taux d'efficacité (= >50%)				67%																																																																													
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			23%																																																																													
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G: -3.3%		D: -2.3%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE																																																																																	

DB-536-LB

CT 13/01/2026

N° d'agrément : S038F351
N° de série : VF15R040H4930100

S038F351
25027633
XXXXXX