

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



CODICE IMPIANTO: V0063845

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹: 2016/2/00851/CN

Ragione sociale del fabbricante: – HAULOTTE GROUP- Siege Social et Usine de l'Horme
- La Péronnière - BP09 – 42152 L'HORME FRANCE

Ragione sociale del proprietario: C.M. srl – Via TORINO, 59 – 12033 MORETTA (CN) - ITALY

Dati identificativi:

☒ Gruppo A ☐ Gruppo B ☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (Rif. EN 280 1.4)

Tipo: PIATTAFORMA SEMOVENTE SVILUPPABILE -

Modello: HAULOTTE – OPTIMUM 8 AC

N.F.: CE158829 - Anno di costruzione: 2015

Portata nominale (kg): 230 N° persone: 2

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: Ediz. 4000465160– E 07-15 IT

Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL di TORINO in data: 25/02/2016

Certificazione N° 0062 5180 760 0515 0320

rilasciata da: BUREAU VERITAS ZONE FRANCE --- N° O.N. 0062

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Piattaforma aerea semovente sviluppabile a pantografo. Sistema di alzata od abbassamento mediante martinetto idraulico azionante il sistema a forbici da quattro sezioni. Traslazione della piattaforma a 2 velocità, una con macchina chiusa ed una velocità (lenta) con piattaforma elevata.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) - scartamento stabilizzatori supplementari (m) ———

Interasse (m) //

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): //

Reazione sugli appoggi (daN): //

¹ Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio.
N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



Caratteristiche dimensionali della navicella: 1.730 (estensibile a 2.800 mm.) x 680 x 1150 mm.

Settore di lavoro (gradi): //

Limitazione del settore di lavoro tramite: //

Numero di telaio del carro: _____

Posti di manovra: sulla piattaforma, e sul carro di base riportante i comandi di emergenza

Tipo di comandi: Elettroidraulici proporzionali

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) _____ //

Dispositivi di sicurezza installati: Limitatore di carico. Blocco per inclinazione piattaforma. Pulsanti di emergenza a fungo.

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): Idraulico

Tipo di livellamento della navicella: //

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: _____ // Modello: _____ // N.F.: _____ // Matr ISPEL: _____ //

Note: Alimentazione : motore elettrico

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità del: 22/12/2015

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso rev. Ediz. 4000465160- E 07-15 IT

Registro di controllo aggiornato al 15/03/2018

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: MARENE (CN) il 11/09/2018

