

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



CODICE IMPIANTO: V0059529

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola ISPESL¹: 2008/2/00874/CN

Ragione sociale del fabbricante: PINGUELY – HAULOTTE- Siege Social et Usine de l'Horme
- La Péronnière - BP09 – 42152 L'HORME FRANCE

Ragione sociale del proprietario: C. M. s.r.l. Via TORINO, 59 – 12033 MORETTA (CN)

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Tipo 3 (Rif. EN 280 1.4)

Tipo: PIATTAFORMA SEMOVENTE SVILUPPABILE -

Modello: PINGUELY – HAULOTTE – HA15IP

N.F.: AE106283 - Anno di costruzione: 2008

Portata nominale (kg): 230 N° persone: 2

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: Ediz. 242 0324370- E09.04 ITA

Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento ISPESL di TORINO

in data: 29/05/2008

Certificazione N° 0526 760A 4238 07 04

rilasciata da: CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES --- N° O.N. 0526

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Piattaforma aerea semovente sviluppabile a 3 bracci e n.1 sfilo. Traslazione della piattaforma a 2 velocità con macchina chiusa ed 1 velocità (lenta) con piattaforma aperta.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) - scartamento stabilizzatori supplementari (m) -----

Interasse (m)

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):

Reazione sugli appoggi (daN):

¹ Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio.
N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO
INAIL/ASL

**SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E
IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO PERSONE**
Ponte Mobile Sviluppabile



Caratteristiche dimensionali della navicella: 1.500 x 800 x 1150 mm.

Settore di lavoro (gradi): 350° NC(torretta) +/- 90 ° (navicella)

Limitazione del settore di lavoro tramite: Fine corsa meccanico

Numero di telaio del carro : -----

Posti di manovra: in navicella, un dispositivo per il comando posto a terra

Tipo di comandi: Elettroidraulici proporzionali

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) //

Dispositivi di sicurezza installati: Limitatore di carico e di momento. Blocco per inclinazione piattaforma.
Pulsanti di emergenza a fungo.

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): Idraulico

Tipo di livellamento della navicella: idraulico

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: // Modello: // N.F.: // Matr ISPESEL: //

Note: Alimentazione primaria: motore elettrico del veicolo; alimentazione di emergenza con pompa a mano in torretta-

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: del 28/03/2008

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso Ediz. 242 0324370- E09.04 ITA

Registro di controllo aggiornato al 05/01/2018

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: MARENE (CN) il 15/01/2018

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
GIORDANO Ing. SERGIO
Timbro e Firma