1

REPUBBLICA ITALIANA AD 0694276

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA CB912A

MM·3

N° S001353TV UFFICIO PROVINCIALE DI: TREVISO

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPRESA PER LOCAZIONE MACCHINE AGRICOLE

A:

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO- SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND D40S006WVT

OMOLOGAZ- LCA4061

TELAIO-D40S006WVT3070

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE 2006

TREVISO 21/05/2026

P. IL DIRETTORE

3 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

5 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

2 Mod. **MC 820 MA**

N° S001353TV030626
MACCHINA AGRICOLA

TARGA CB912A

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ	lunghezza m	4,975	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,710	portata (2)	7520	
cilindrata cm³	7146,00	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	153,00	distanza interassi I	2,985	rimorchiabile (3)	7520	
		II III		max autotreno	20000	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		su ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		max su gancio o ralla		
tipo cambio		max	1	FRENI		
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI ANT.: 480/70 R34 143 A8;
SILENZIATORE AMMESSO
Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm dB controllo usati (4) 92 n° giri/min. 2460

4 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZIONALE -TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO.
SEGUE MOT.: DEUTZ AG BF6M1013EC CODE CE147T2. PNEUMATICI POSTERIORI: 580/70 R42 158 A8. DIMENSIONI E MASSE RIFERITE ALLA MACCHINA ALLESTITA C/SOLLEV.ANT. E C/ZAVORRE. MACCHINA ALLESTITA CON CABINA DI PROTEZIONE SDFG TIPO C43 APPR. E13*79/622*1999/40*0019*00.
PER I VARI ALLESTIMENTI CON O SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE CON O SENZA ZAVORRE; DIMENSIONI E MASSE NEI VARI ALLESTIMENTI; GANCIO DI TRAINO; MASSE RIMORCHIABILI; CARICHI VERTICALI; MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI; TIPI DI CAMBI; PNEUMATICI IN ALTERNATIVA E PER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLA

6 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

ZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE DEVE INTEGRARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
POSTI TOTALI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE.

2 Mod. **MC 820 MA**

N° S001353TV030626
MACCHINA AGRICOLA

TARGA CB912A

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ	lunghezza m	4,975	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2,710	portata (2)	7520	
cilindrata cm³	7146,00	assi n.	2	complessiva		
pot. max kW	153,00	distanza interassi I	2,985	rimorchiabile (3)	7520	
pot. fiscale CV		II III		max autotreno	20000	
				su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio		max	1			
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI ANT.: 480/70 R34 143 A8;
SILENZIATORE AMMESSO
Vel. max eff. km/h — Avanzamento ralla mm — dB controllo usati (4) — 92 n° giri/min. — 2460

4 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZIONALE -TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO.
SEGUE MOT.: DEUTZ AG BF6M1013EC CODE CE147T2. PNEUMATICI POSTERIORI: 580/70 R42 158 A8. DIMENSIONI E MASSE RIFERITE ALLA MACCHINA ALLESTITA C/SOLLEV.ANT. E C/ZAVORRE. MACCHINA ALLESTITA CON CABINA DI PROTEZIONE SDFG TIPO C43 APPR. E13*79/622*1999/40*0019*00.
PER I VARI ALLESTIMENTI CON O SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE CON O SENZA ZAVORRE; DIMENSIONI E MASSE NEI VARI ALLESTIMENTI; GANCIO DI TRAINO; MASSE RIMORCHIABILI; CARICHI VERTICALI; MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI; TIPI DI CAMBI; PNEUMATICI IN ALTERNATIVA E PER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLA

6 N° S001353TV030626 TARGA CB912A

ZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE DEVE INTEGRARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
POSTI TOTALI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE ACCOMPAGNATORE.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI – MILANO

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE SENZA PIANO DI CARICO-TRATTRICE AGRICOLA

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH TIPO: D40S006WVT

OMOLOGAZIONE N. LCA 4061 B DEL 14/06/2004

DIMENSIONI (m)

Allestimenti	1-CSS (Cabina Senza Sollevatore)		2-CCS (Cabina Con Sollevatore)	
	senza zavorre	con zavorre	senza zavorre	con zavorre
Lunghezza massima	4,975	5,305	5,520	5,735

MASSE (kg)

Allestimenti	1-CSS		2-CCS		Massimi tecnicamente ammissibili
Masse	senza zavorre	con zavorre	senza zavorre	con zavorre	
Anteriore	3050	3460	3400	4240	4800
Posteriore	4470	4620	4470	4470	7200
Totale	7520	8080	7870	8710	12000

GANCI DI TRAINO	C		D2		D3	
Marca	SDFG	GRASSI	OMP	GRASSI	OMP	GRASSI
Gancio Appr. DGM-GA	901	4513	2267	4517	2268	4520
Sbalzo	680	700	610	700	610	700
H max. da terra	905	1100	740	1100	740	1100

CARICHI VERTICALI MASSIMI (kg)

Tutti gli allestimenti	1500	1500	2000	2000	2142	2090

MASSE RIMORCHIABILI

- 1500 kg rimorchio privo di freni
- 5000 kg rimorchio con frenatura meccanica e tutti i tipi di gancio
- 6000 kg rimorchio con frenatura ad inerzia e tutti i tipi di gancio
- 20000 kg rimorchio con frenatura mista automatica idraulica e/o pneumatica in entrambi gli allestimenti previsti (*)
- 4400 kg macchine operatrici agricole prive di freni in entrambi gli allestimenti previsti
- (*) 6000 kg con ganci di cat. C e 14000 kg con ganci di cat. D2

PNEUMATICI:
-Anteriori: 480/70R34 143A8; 540/65R34 140A8; 480/70R30 141A8; 540/65R30 150A8.
-Posteriori:580/70R42 158A8; 650/65R42 158A8; 620/70R42 160A8; 650/75R34 162A8; 620/75R34 157A8; 580/70R38 155A8; 650/65R38 154A8;

CAMBIO: Tipo: Meccanico; N° marce: 27+27RM (oppure 18+18RM) con selezione della gamma e delle marce senza uso della frizione, con comando a mano a leva e pulsante; Rapporto di trasmissione:1/18,2.

MOTORE: Marca: DEUTZ AG; Tipo: BF 6M 1013 EC Code CE 147 T2; Conforme a Direttiva 2000/25/CE fase II.

FILTRO DI ASPIRAZIONE: Marca: Nelson; Tipo: 71299A

SILENZIATORE DI SCARICO: Marca: Same Deutz-Fahr Italia; Tipo: 0.013.1490.4

STERZO: Marca: DANFOSS; Tipo: OSPC 200 OR 150N2035.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina SDFG tipo C43; Approvazione: e13*79/622*1999/40*0019*00.

LIVELLO SONORO dB(A):	83 in moto	84 da fermo	92 usati	a 2460 giri/min.

(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione.

(segue)

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati;
- I fari di lavoro devono essere disattivati;
- La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata con apposito vincolo;
- La macchina è idonea al traino di una macchina operatrice agricola trainata priva di freni fino ad un massimo di 4400 kg.

La trattrice può essere equipaggiata con n.1 sedile per accompagnatore e con impianto di frenatura misto e automatico idraulico e/o pneumatico.

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art.104 - comma 7 ed al rispetto della massa massima autorizzata per asse e per ruota.

Funzionario collaudatore Geom. Osvaldo AMATRUDA; visto per rispondenza dei dati riportati:

