



N° d'imprimé : Z P 2 2 4 1 2 7 9 8

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/12/2025	25003159
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
29/12/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S026Z085		
(9) RAISON SOCIALE : CENTRE DE CONTROLE SECURITE POIDS LOURDS		
(3) COORDONNÉES : 2 CHEMIN DES ESPRATS ZA DU MEYROL 26200 MONTELIMAR		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 026Z7010		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DE-158-PH (F) 03/04/2014 03/04/2014		
Marque Genre Carrosserie		
MERCEDES BENZ CAM FOURGON		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale		
WDB9720321L767331 N2		
Type/CNIT Énergie		
970PKI2MODIKAC00010AXTK1XC00XCXAS10070 GO		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
236615		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées ($\leq$ à 1.50 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	C2 : <0.10 m ⁻¹ C3 : <0.10 m ⁻¹ C4 : <0.10 m ⁻¹ Moyenne : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 57%	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :	Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 47%	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 1%	
	Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 27%	
	Frein de secours :	
	Efficacité globale ($\geq$ à 25%) : 27%	
	Efficacité par essieu : E2 : 42%	
	Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 3%	
	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.5% D : -1.8% h : <0.8m	