2 9 0 T 1 C 0 2 8 7

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Mod. TT 811

TARGA

AG0374

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

*DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE MR1-10
N. LD0002199 UFFICIO PROVINCIALE DI LODI
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
AZIENDA AGRICOLA

[redacted]

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
FABBR/TIPO MANITOU C.I. PR 391/1
OMOLOGAZ. E11473900100326 TELAIO ZBS11473926BS
LODI 29/10/26 P. IL DIRETTORE

FUNZIONARIO DELEGATO

CODICE AGENZIA > 13200 <

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2 9 0 T 1 C 0 2 8 7

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Mod. TT 811

TARGA

AG0374

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

N. LD0002199 RICHIESTA 28/10/26 EMESSA 29/10/26

ROTURE RISPONDENTE DIR 97/68/CE FASE II.
LUNG. E SBALZO ANT. CON FORCHE;CON PALA:LUNGH.6730,
SBALZO ANT.2800.PNEUM.IN ALTER.480/70-24(17.5L24)147B
TAV.U.;17.5 LR24(1500KG)11.. 405/70-24.
DERIVA DA LGD2400EST001,RIPUNZONATA D'UFFICIO:
ZBS11473926BS.
FRENO COMB.:IDRAULICO SULL'ASSE ANT. + IDROSTATICO.
PRESCR.PER LA CIRCOLAZ.:LEVE DI COMANDO DEL SISTEMA
DI LAVORO PROT. CONTRO L'AZION. INVOLONTARIO; SELETT.
DI STERZO IN POS.DI MARCIA CON SOLE RUOTE ANT.STERZ
BLOCCO MECC.STERZO RUOTE POST.;BRACCIO DI SOLL.RETRAT
TO;DIST.L=400MM SUL MARTIN.DI SOLL.BRACCIO;CUFFIA MET.
DI PROT.FORCHE SEGN.ANT. E LAT. CON PANNELLI A STRISC
E BIANCHE E ROSSE;CON PALA:BRACCIO DI SOLL.COMPLET.AD
USS.;BAND.MET.PROT.PALA SEGN.PRONT.STR.BIAN.E ROSSE.

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2 Mod. TT 811

N° LD0002199 29/10/26 *TARGA* AB0374

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 28/10/26
** ATTREZZATURE **
SOLLEVATORE CON FORCHE
MOT PERKINS 2166/2200 TEMPI 4 T
N.CIL. 04 CILINDR 04400 POT.MAX KW 070,0 GIRI 2354
SILENZ APPR DB.CONTR 0A8
LUNGH 06,390 LARGH 2,360 SBALZO ANT.2,460 POST 1,200
MASSE KG =TARA 10900 PORTATA NON ATTA COMPL 010000
RIMORC MASSA MAX 06200 ASSE 02 VEL MAX 32,5
PNEUMATICI 400/60-24 (15.5/80-24) 153B T37 TL DUNLOP
SEMALICI
FRENI SERV IDRAULICO SOCC
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE
DATA I IMM 14/03/07 MANCA OP 02L006/853 DEL 28/10/26
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2 Mod. TT 811

N° LD0002199 29/10/26 *TARGA* AB0374

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 28/10/26

MR1-10

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

(da rilasciare per ogni esemplare di macchina)

MACCHINA NUOVA SOTTOPOSTA AD AUTOCERTIFICAZIONE

(Art.8, punto 2a, primo o secondo tratto del punto 2c della direttiva macchine)

La società : MANITOU C.I.

Indirizzo : Via Cristoforo Colombo n°2 – 41013 Cavazzona in Castelfranco E. (MO)

costruttore [X] importatore [ ] responsabile della messa sul mercato [ ] *(barrare una sola casella)*

della macchina descritta qui di seguito (*descrizione, marca, tipo, eventuale n° di serie) :*

ACCESSORIO: PORTAFORCHE FEM P.N.587176 + FORCHE FEM 4000 KG P.N.499834

Fabbricata da (se il dichiarante non è il costruttore) :

Indirizzo :

in conformità con l'allegato II, lettera A del decreto n.459 del 24/07/96

dichiara che la macchina è conforme alle esigenze essenziali di sicurezza e salute pertinenti alla direttiva 98/37/CE (n° 89/392/CEE modificata dalle n°91/368/CEE, n°93/44/CEE e n°93/68/CEE).

La macchina é egualmente conforme

○ alle seguenti altre direttive:

○ alle norme armonizzate seguenti (*indicare le date delle norme*):

○ altre norme , raccomandazioni, specifiche seguenti (*indicare le date delle norme*):

Firmatario avente potere di impegnare il dichiarante :

nome : MAGNI RICCARDO

funzione: PRESIDENTE

Luogo e data di firma: CASTELFRANCO EMILIA, 15/02/2007

Firma:

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
Sede Legale e Amm.va:
Via Cristoforo Colombo, 2
41013 Cavazzona in Castelfranco Emilia (Mo)
C.F. 00173970369
P.I. IT 02591050360
Fax (059) 959826 - Tel. (059) 959827

Nb: barrare gli spazi non compilati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI – BOLOGNA

ESTRATTO DATI TECNICI

BARRARE LA CASELLA | CED | ATTI

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA					Macchina operatrice semovente sollevatore telescopico						
CODICE OMOLOG			LG/P2480/EST001					DATA	05/04		
DATA-SCAD				CATEG		1S	PRESCR-CIRC			G I J	
FABBR-TIPO		MANITOU C.I. PR 391/1							NAZ-FAB		I
MOTORE		PERKINS 2166/2200			COMB	G	TMP	4	NUM-CIL		4
CLDR	4400	POT-MAX KW		70	SIL-APP		DB	88	GIRI	2304 ÷ 2404	
LUNG	6390 (1)	LARG	2360	SBLZ-ANT	2460 (1)	SBLZ-POST	1200	ALTZ	2650	SAG-FER	
INT-ASSE 1		2730	INT-ASSE 2			INT-ASSE 3				N-ASSI	2
TARA	10900	MAS-COMPL		10900	MAS-RIM		MAS-MAX/ASSE		5000	ASSE	1
							MAS-MAX/ASSE		6200	ASSE	2
PNEU	ant. e post. 400/80-24 (15.5/80-24) 153B T37 TL Dunlop semplici (2)										
FRENI SERV		(3)	FRENI SOCC				AUTONOMIA LAVORO			8 ore	
VEL-MAX TEOR KM/H		31,1	VEL-MAX EFFETTIVA KM/H		32,5		VEICOLI TRAINANTI				
RIGA-DESCR		(1) con forche; con pala: lunghezza 6730, sbalzo anteriore 2800; (2) opp. 400/70-24 (17.5 L 24) 147B T37 TL Dunlop semplici opp. 17.5 LR 24 150A8 Super Traction Radial TL Goodyear semplici opp. 405/70 24 TL SP T9 Dunlop semplici (3) combinato: idraulico agente sull'asse anteriore + idrostatico									
COD-IMPIEGHI			G								
COD-ATTREZZ			GS								
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI				LUNG		SBLZ-ANT		SBLZ-POST			
				LARG		ALTZ					

RIGHE DESCRITTIVE

Veicolo rispondente alla direttiva 97/68/CE, fase II.
Prescrizioni per la circolazione: leve di comando del sistema di lavoro protette contro l'azionamento involontario; selettore di sterzo in posizione di marcia con sole ruote anteriori sterzanti; blocco meccanico sterzo ruote posteriori; braccio di sollevamento completamente retratto; distanziale l = 40 mm sul martinetto di sollevamento braccio; cuffia metallica di protezione forche, segnalata anteriormente e lateralmente con pannelli a strisce alternate retroriflettenti di colore bianco e rosso, alte 10 cm, inclinate a 45°. In allestimento con pala: braccio di sollevamento completamente abbassato; bandella metallica di protezione pala segnalata frontalmente con strisce alternate retroriflettenti di colore bianco e rosso, alte 10 cm, inclinate a 45°

COPIA CONFORME

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L
Sede Legale e Amm.va: Via Cristoforo Colombo, 2
Località Cavazzona 41013 Castelfranco Emilia (Mo)
C. F. 00173970369
P.IVA IT 02[illegible]360
Tel. (059) 959811 - Fax (059) 959865