

1



REPUBBLICA ITALIANA AA 0865823

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BD150E

MR1 21

N° S002411BS UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

A AZIENDA AGRICOLA

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO- CNH INTERNATIONAL MFCFBX2

OMOLOGAZ- OX00110MAEST05K E13*74/150*2000/25*0055

TELAIO-ACM285044

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art
7 della legge 16 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

05/11/2007

P. IL DIRETTORE

BRESCIA

05/11/2007

3

N° S002411BS051107

TARGA

BD150E

2	N°	500241BS051107	MACCHINA AGRICOLA
	TARGA	BD150E	

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	675TA/FA	lunghezza	m	5,612	tara (1)	
tempi/comb.	47 GASOL	larghezza	m	2,550	portata (2)	
cilindrata cm ³	7480	assi	n.	2	complessiva	
pot. max kw	176,00	distanza interassi	l	2.878	rimorchiable (3)	
pot. fiscale CV		II	lit		max su rialla	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o rialla	FRENI	
anterion						
max						
a sedere max						
di servizio						
tipo cambio	MCC				FRENO STAZIONAM.: MECC	

AMMESSO

VEDERE ALLEGATO TECNICO

90 2360 0967

Avanzamento (alla mm)

Vel. max eff. km/h

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
REGOLAMENTARI

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE II

ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. LA TRATTORE PUO' ESSERE EQUIPAGGIATA ANCHE CON SEDILE PER L'ACCOMPAGNATO.

RE. ATTESTIMENTI, MASSE, MASSE MAX AM
MISSIBILI, PNEUMATICI, CAMBI VELOCITÀ
A, GANCIO DI TRAINO E RELATIVI DATI

TECNICI, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA, ANNOTAZIONI VEDERE ALLEGATO TECNICO INTEGRATIVO.

MOTORE: MARCA CNH U.K.

BD130E

TARGA

4 N° 5002411BS051107

A CONFORME ALL'ORIGINALE



CNH in Italia Sp.A

Carlo Lambro

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la MotorizzazioneALLEGATO TECNICO N° 01
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO/FORESTALE1.1 FABBRICA: CNH International SA
1.2 MARCA: Case IH
1.3 CATEGORIA: SD1.4 TIPO: M
1.5 VARIANTE / VERSIONE: MFCFBX2 (MXM190)

NUMERO TELAIO: ACM285044

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e 13*74/150*2000/25*0055*01 e 13*74/150*2000/25*0055*02

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00110MAEST05K del

02 AGO 2006

2. MASSE E DIMENSIONI:

MASSE E DIMENSIONI:

ALLESTIMENTO		1
Massa a vuoto in o.d.m. (kg)	Minima	7410
	Massima	8100
Massa massima dichiarata (kg)		12000
Massa max a p.c. tecn. amm.. (kg)		
Zavorre anteriori (numero), (kg)		22x45 + 1supporto x138 oppure 12x45 + 1supporto x114
Zavorre posteriori (numero), (kg)		6x50 oppure 6x65
Lunghezza massima (mm)		4855÷5615
Larghezza massima (mm)		2550
Sbalzo posteriore (mm)		1236÷1457
Interasse (mm)		2783

3.1 GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

GANCIO DI TRAINO	Categoria	A	C	D2	D3
	Costruttore	CNH	SAUERMANN	SAUERMANN	SAUERMANN
	Tipo	barra	gancio	gancio	gancio
	Approvazione	DGM-GA4698 A 6tV0	DGM-GA4474 C 6tV1.5	DGM-GA3470 D2 14tV2.0	DGM-GA3419 D3 20tV2.5
	Sbalzo (m)	---	0,8	0,81	0,82
	Altezza max (m)	0,400÷0,610	0,445÷1,065	0,410÷1,035	0,410÷1,035
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA	Priva di freni	7410			
	Meccanica	5000			
	Ad inerzia	6000			
	Mista e automatica idraulica	---	---	14000	20000
	Mista e automatica pneumatica	---	---		
	Continua e automatica pneumatica	---	---	---	---

3.2 CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

Cat. GANCIO- MARCA	PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	CARICO VERTICALE		MASSA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg)			
			ALLESTIMENTO		ANTE (1°)		POST (2°)	
			Con zavorra	Senza zavorra				
					MIN	MAX	MIN	MAX
C - SAUERMA NN	16.9R28 136 A8	20.8R38 153 A8	1500	1500	2840	5200	4570	9500
	480/70R28 140 A8	580/70R38 155 A8	1500	1500				
	420/70R28 133 A8	520/70R38 150 A8	1215	1285				
	14.9R28 128 A8	18.4R38 146 A8	670	740				
	480/65R28 136 A8	600/65R38 153 A8	1500	1500				
	380/85R28 133 A8	460/85R38 149 A8	1059	1129				
	540/65R28 137 A8	650/65R38 157 A8	1500	1500				
	420/85R28 139 A8	520/85R38 155 A8						
	480/65R28 136 A8	600/65R42 154 A8						
	600/65R28 142 A8	710/70R38 166 A8						
	600/60R30 147 A8	710/60R42 161 A8						
	480/70R30 141 A8	580/70R42 158 A8						
	420/85R30 140 A8	520/85R42 162 A8						
	14.9R30 129 A3	18.4R42 148 A8	904	974				
	540/65R30 143 A8	650/65R42 158 A8	1500	1500				
	600/65R28 142 A8	650/75R38 169 A8						
	16.9R30 137 A8	20.8R42 155 A8						
	480/70R30 141 A8	620/70R42 160 A8						
D2- SAUERMA NN	16.9R28 136 A8	20.8R38 153 A8	1678	1748	2840	5200	4570	9500
	480/70R28 140 A8	580/70R38 155 A8	1833	1903				
	420/70R28 133 A8	520/70R38 150 A8	1212	1282				
	14.9R28 128 A8	18.4R38 146 A8	668	738				
	480/65R28 136 A8	600/65R38 153 A8	1500	1748				
	380/85R28 133 A8	460/85R38 149 A8	1056	1126				
	540/65R28 137 A8	650/65R38 157 A8	1833	1500				
	420/85R28 139 A8	520/85R38 155 A8	1833	1500				
	480/65R28 136 A8	600/65R42 154 A8	1500	1500				
	600/65R28 142 A8	710/70R38 166 A8	1500	1500				
	600/60R30 147 A8	710/60R42 161 A8	1500	1500				
	480/70R30 141 A8	580/70R42 158 A8	1500	1500				
	420/85R30 140 A8	520/85R42 162 A8	1500	1500				
	14.9R30 129 A8	18.4R42 148 A8	901	971				
	540/65R30 143 A8	650/65R42 158 A8	1833	1903				
	600/65R28 142 A8	650/75R38 169 A8	1833	1500				
	16.9R30 137 A8	20.8R42 155 A8	1833	1903				
	480/70R30 141 A8	620/70R42 160 A8	1833	1903				
D3- SAUERMA NN	16.9R28 136 A8	20.8R38 153 A8	1673	1743	2840	5200	4570	9500
	480/70R28 140 A8	580/70R38 155 A8	1828	1898				
	420/70R28 133 A8	520/70R38 150 A8	1208	1278				
	14.9R28 128 A8	18.4R38 146 A8	666	736				
	480/65R28 136 A8	600/65R38 153 A8	1673	1743				
	380/85R28 133 A8	460/85R38 149 A8	1053	1123				
	540/65R28 137 A8	650/65R38 157 A8	1828	1898				
	420/85R28 139 A8	520/85R38 155 A8	1828	1898				
	480/65R28 136 A8	600/65R42 154 A8	1828	1898				
	600/65R28 142 A8	710/70R38 166 A8	1500	1898				
	600/60R30 147 A8	710/60R42 161 A8	1828	1898				
	480/70R30 141 A8	580/70R42 158 A8	1828	1898				
	420/85R30 140 A8	520/85R42 162 A8	1828	1898				
	14.9R30 129 A8	18.4R42 148 A8	899	968				
	540/65R30 143 A8	650/65R42 158 A8	1828	1898				
	600/65R28 142 A8	650/75R38 169 A8	1828	1898				
	16.9R30 137 A8	20.8R42 155 A8	1828	1898				
	480/70R30 141 A8	620/70R42 160 A8	1828	1898				

4.3 CINGOLI: non ricorre

5. CAMBIO: tipo meccanico/Hi-Low/Power Shift

num. marce: 18x6; 18x12; 19x6; 29x12; vel. teor.: 39,91 km/h; vel. eff: 42,9 km/h

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: di tipo idraulico, marca NEW HOLLAND con modulatore BOSCH tipo 0538008370; oppure in alternativa di tipo pneumatico, marca WABCO.

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art. 104 -comma7, del C.d.S.e dal rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e totale.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE:

8.1 Valore di controllo per usati: 90 dB(A) a 2360 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: CLARCOR UK; tipo 82014793

10. STERZO: Danfoss OSPQ 100-180 LS

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO :

e18-S146; CNH; SLTV10

12. RISPONDERIA DIRETTIVE CE: W0

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:

Nell'allestimento con sollevatore anteriore, la massa a vuoto in o.d.m. da considerare è quella indicata come massima.

14. POSTI TOTALI : 1 + sedile accompagnatore.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino.

Nell'allestimento con sollevatore anteriore circolazione ammessa con bracci in posizione tutta rientrata e senza zavorre anteriori.

E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.

IL DIRETTORE

(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)



IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

CNH Italia S.p.A.
Carlo Lambro

OX00110MAEST05K

CNH INTERNATIONAL S.A.

Rue Aldringen, 13
L-1118 Luxembourg

Modena, il 10/07/2007

C.O.C. N. 600896

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

La sottoscritta CNH INTERNATIONAL S.A. certifica che la trattrice agricola:

Costruttore CNH INTERNATIONAL SA

Tipo / Variante / Versione MECFBX2

N° della serie del tipo ACM285044

è interamente conforme al tipo omologato

in LUXEMBOURG

da MINISTERE DES TRANSPORTS

il 10/04/2006

descritta nella Certificazione N. 013*74/150*2000/25*0055*

e nella Scheda informativa N. LCT542190046

del 10/04/2006

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00110 MAESTO5K del 2/08/2006

Il Mandatario (*)

Carlo Lambro

"ASSOLTI GLI OBBLIGHI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI"

CASE

(Firma)

(*) La firma è quella depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei Trasporti Terrestri