

1



REPUBBLICA ITALIANA

AC 0583766

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

BA493E

MRI-27

N° 5000744CR UFFICIO PROVINCIALE DI: CREMONA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

AZIENDA AGRICOLA

A:

CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM

- SD

FABBRICA/TIPO-- MC CORMICK MTX3 ZT35SC4

OMOLOGAZ-- 0X00103MAEST039

TELAIO--ZT35SC4JJE3034070

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 10 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

LO 07/10/2005

CREMONA

17/05/2019

DIRETTORE

3

N°

5000744CR220019

TARGA

BA493E

2

Mod. MC 820 MA

N° S000744CR220819 08CR357447 17/05/19

MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BA493E

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	IVECO	lunghezza	m 4,723	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)		
cilindrata cm³	6728,00	assassi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	96,00	distanza interassi	I 2,700	rimorchiabile (3)		
			II	max autotreno		
			III	su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
		anteriori				
		max		1		
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE				FRENI		
tipo cambio	MEC					
PNEUMATICI		ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm		dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2370		

4

N° S000744CR220819

TARGA

BA493E

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE --
 FASE II
 MOTORE: IVECO F46E0604S. --
 PUO' ESSERE EQUIPAGGIATA CON SEDILE
 PER ACCOMPAGNATORE. -- ALLESTIMENTI;
 MASSE IN ORDINE DI MARCIA, GANCI DI
 TRAINO E RELATIVI DATI TECNICI, MAS-
 SA MAX AMMISSIBILE; PNEUMATICI, VELOCI-
 TA', CAMBIO E RELATIVI DATI, ANNOTA-
 ZIONI, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOAZIO-
 NE VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTE-
 GRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCO-
 LAZIONE.
 SILENZIATORE: MC CORMICK 7016646A. --

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE TRATTORE AGRICOLO A RUOTE SENZA PIANO DI CARICO

McCORMICK tipo **MTX3 ZT35SC4**, telaio n° **ZT35SC4JJE3334878**

OMOLOGAZIONE : OX 00103

MAEST03B del 04.12.2003

ALLESTIMENTI (*)		1 senza sollevatore anteriore		2 con sollevatore anteriore	
		Senza zavorre	Con zavorre	Senza zavorre	Con zavorre
Masse in ordine di marcia (Kg)	Asse Ant.	2800	3740	3050	3390
	Asse post.	3450	3220	3450	3370
	Totale	6250	6960	6500	6760
Massa totale tecnic. ammis. (kg)		9500			
zavorre ant.		=====	Max 710 kg(1)	=====	6 x 44 kg
zavorre post.		=====	=====	=====	=====

(*) Trattoria equipaggiata con CABINA di protezione marca McCORMICK tipo MX30 approvazione e4S014

(1) N° 16x45 kg ; opp.: 1x113 + 6x45 kg; opp.: 10x45 kg; opp.: 1x113 + 12x45 kg.

Ganci di traino	categoria	A	C	D2	D3
	approvaz.	DGM-GA 4372	DGM-GA4427	DGM-GA4428	DGM-GA4429
	Sbalzo (m)	=====	0,66	0,66	0,68
	Altezza (m)	0,535	0,375÷0,970	0,385÷0,980	0,385÷0,980
Masse max rimorchiab. (kg)	non frenata	3000	3000	3000	3000
	meccanica	5000	5000	5000	5000
	ad inerzia	6000	6000	6000	6000
	misto-automatico	=====	=====	14000	20000

Pneumatici anteriori		16.9-R-28, 136A8	480/70-R-28, 140A8	540/65-R-28, 137A8	13.6-R-28, 123A8	480/65-R-28, 129A8	420/70-R-28, 133A8	14.9-R-28, 128A8
Masse tecn. amm. asse ant. (Kg)	Min.	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	Max	4030	4500	4415	2975	3550	3955	3455

Pneumatici posteriori	cat. Gancio	Carichi verticali (kg)		masse tecn. amm. asse post. (Kg)	
		Allest. 1	Allest. 2	Min.	Max
16.9-R-38, 141A8	C	1195	1195	3220	4940
18.4-R-38, 146A8		1500	1500	3220	5760
600/65-R-38, 147A8		1500	1500	3220	5900
520/70-R-38, 150A8		1500	1500	3220	6153
20.8-R-38, 153A8		1500	1500	3220	6153
650/65-R-38, 154A8		1500	1500	3220	6153
580/70-R-38, 155A8		1500	1500	3220	6153



Pneumatici posteriori	cat. Gancio	Carichi verticali (kg)		masse techn. amm. asse post. (Kg)	
		Allest. 1	Allest. 2	Min.	Max.
16.9-R-38, 141A8	D2	1195	1195	3220	4940
18.4-R-38, 146A8		1855	1855	3220	5760
600/65-R-38, 147A8		1965	1965	3220	5900
520/70-R-38, 150A8		2000	2000	3220	6153
20.8-R-38, 153A8		2000	2000	3220	6153
650/65-R-38, 154A8		2000	2000	3220	6153
580/70-R-38, 155A8		2000	2000	3220	6153

Pneumatici posteriori	cat. Gancio	Carichi verticali (kg)		masse techn. amm. asse post. (Kg)	
		Allest. 1	Allest. 2	Min.	Max.
16.9-R-38, 141A8	D3	1190	1190	3220	4940
18.4-R-38, 146A8		1845	1845	3220	5760
600/65-R-38, 147A8		1955	1955	3220	5900
520/70-R-38, 150A8		2155	2155	3220	6153
20.8-R-38, 153A8		2155	2155	3220	6153
650/65-R-38, 154A8		2155	2155	3220	6153
580/70-R-38, 155A8		2155	2155	3220	6153

Trasmissione				
Cambio	N° marce	Rapp. Tot. Trasm.	Vel. Calc. (Km/h)	Vel. Verif. (Km/h)
Mecc.	16+16 opp. 32+321	1: 18.4	39,3	41,1

Note: La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse.

La trattrice può essere equipaggiata a richiesta con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino

E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.

Il sollevatore anteriore deve essere nella posizione tutta rientrata.



Il Direttore : Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA



(*) INTEGRA IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE