


1	 REPUBBLICA ITALIANA AA 0723565 <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	TARGA	AY955L HRI-32
---	--	--------------	------------------

N° S000884CR		UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA	
VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE			
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO			
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO			
A AZIENDA AGRICOLA			
			
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD			
FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE M - 6220 - CD2T2			
OMOLOGAZ- 0X00092MAEST02Q			
TELAIO-L0622E451990			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE		P. IL DIRETTORE 
	CREMONA	12/08/2005 12/08/2005	

3	N° S000884CR310805	TARGA	AY955L
			

5	N° S000884CR310805	TARGA	AY955L
			

2		N° S000884CR310805 MACCHINA AGRICOLA		TARGA	AY955L	
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 4.727	tara ⁽¹⁾	4600	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2.550	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	4525	assi	n. 2	complessiva	7000	7000
pot. max kW	73,00	distanza interassi	2.400	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max	1			
		a sedere max		FRENO STAZ.: MECCANIC		
		di servizio				
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max ell. km/h		dB controllo usati (4) 89 n° giri/min 2400				
		Avanzamento ralla mm				
DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4	N°S000884CR310805	TARGA	AY955L
MOTORE: TIPO 4045 TL 272. MASSE; DIMENSIONI; ALLESTIMENTI; MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI; MASSE RIMORCHIABILI; PNEUMATICI; GANCI; ZAVORRE; SILENZIATORE DI SCARICO; DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CAMBIO; STERZO; INQUINAMENTO E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. POSTI TOTALI 2 IN PRESENZA DEL SEDILE DELL'ACCOMPAGNATORE.			

6	N°S000884CR310805	TARGA	AY955L

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima	PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)		
				C	D2	D3
13.6-24 10 PR	3000	650/60 R 38 155 D	5600	1500	2000	2251
420/70 R 28 139 A8	3000	650/60 R 38 155 A8	5600	1500	2000	2251
11.2 R42 139 A8	3000	340/85 R48 162 A2	5600	1500	2000	2251
520/60 R28 138 D	3000	380/85 R 46 151 A8	5600	1500	2000	2251
520/60 R28 138 A8	3000	16.9-34 10PR	5600	1500	2000	2251
480/70 R 24 138 A8	3000	300/95 R52 161 A2	5600	1500	2000	2251
420/85 R 24 137 A8	3000	520/70 R 38 150 A8	5600	1500	2000	2251
270/95 R38 148 A2	3000	460/85 R 38 149 A8	5600	1500	2000	2251
16.9 R28 136 A8	3000	520/70 R 34 148 A8	5600	1500	2000	2251
270/95 R 32 146 A2	3000	300/95 R 46 158 A2	5600	1500	2000	2251
540/65 R 24 135 A8	3000	600/65 R 38 147 A8	5600	1500	2000	2251
460/70 R 24 135 A8	3000	460/85 R 34 147 A8	5600	1500	2000	2251
380/85 R 30 135 A8	3000	380/90 R 46 147 B	5600	1500	2000	2251
270/80 R36 129 A8	3000	18.4 R 38 146 A8	5600	1500	2000	2251
16.9 R 24 134 A8	3000	540/65 R 34 145 A8	5600	1500	2000	2251
420/70 R 28 133 A8	3000	480/85 R 30 145 A8	5600	1500	2000	2251
380/85 R 28 133 A8	3000	480/70 R 38 145 A8	5600	1500	2000	2251
340/85 R38 133 A8	3000	460/85 R30 145 A8	5600	1500	2000	2251
380/85 R 24 131 A8	3000	420/85 R 38 144 A8	5600	1500	2000	2251
420/70 R 24 130 A8	3000	18.4 R 34 144 A8	5600	1500	2000	2251
480/65 R 28 129 A8	3000	270/95 R 48 154 A2	5480	1500	2000	2161
440/65 R 24 128 A8	3000	540/65 R30 143 A8	5450	1500	2000	2139
14.9 R 28 128 A8	3000	480/70 R 34 143 A8	5450	1500	2000	2139
13.6 R 24 128 A8	3000	540/65 R 38 142 A8	5300	1500	2000	2026
230/95 R32 139 A2	3000	420/85 R 34 142 A8	5300	1500	2000	2026
270/95 R36 139 A2	3000	18.4 R 30 142 A8	5300	1500	2000	2026
480/65 R24 127 A8	3000	270/95 R 44 152 A2	5184	1500	1939	1939
380/70 R 28 127 A8	3000	480/70 R 30 141 A8	5150	1500	1914	1914
340/85 R 28 127 A8	3000	16.9 R 38 141 A8	5150	1500	1914	1914
14.9 R 24 126 A8	3000	540/65 R 34 140 A8	5000	1500	1801	1801
270/95 R38 137 A2	3000	420/85 R 30 140 A8	5000	1500	1801	1801
270/95 R 32 137 A2	3000	380/85 R 38 139 A8	4860	1500	1696	1696
380/70 R 24 125 A8	3000	270/95 R36 139 A8	4860	1500	1696	1696
360/70 R 28 125 A8	3000	17.5L-24 8PR/139 A8	4860	1500	1696	1696
340/85 R 24 125 A8	3000	16.9 R 34 139 A8	4860	1500	1696	1696
440/65 R 28 124 A8	3000	11.2 R 42 139 A8	4860	1500	1696	1696
320/85 R 28 124 A8	3000	270/95 R38 148 A8	4600	1500	1501	1501
13.6 R 28 123 A8	3000	16.9 R 30 137 A8	4600	1500	1501	1501
440/65 R 24 122 A8	3000	230/95 R 48 147 A2	4500	1439	1426	1426
360/70 R 24 122 A8	3000	420/70 R 30 134 A8	4240	1242	1231	1231
320/85 R 24 122 A8	3000	300/95 R 46 145 A2	4240	1242	1231	1231
13.6 R 24 121 A8	2900	270/95 R 48 145 A2	4240	1242	1231	1231
12.4 R 28 121 A8	2900	270/80 R36 129 A8	4240	1242	1231	1231
230/95 R 36 131 A2	2848	340/85 R 38 133 A8	4120	1152	1141	1141
320/70 R 28 119 A8	2720	14.9 R 38 133 A8	4120	1152	1141	1141
12.4 R 24 119 A8	2720	340/85 R 36 132 A8	4000	1061	1051	1051
280/85 R 28 118 A8	2640	12.4-46 132 A8	4000	1061	1051	1051
230/95 R32 128 A2	2640	11.2 R 42 132 A8	4000	1061	1051	1051
320/70 R 24 116 A8	2500	14.9 R30 129 A8	3700	833	826	826
11.2 R28 116 A8	2500	11.2-48 129 A8	3700	833	826	826
280/85 R 24 115 A8	2430	13.6 R 38 128 A8	3600	758	750	750
11.2 R24 114 A8	2360	13.6 R 36 127 A8	3500	682	675	675
9.5 - 32 112 A8	2240	11.2-44 127 A8	3500	682	675	675
11.2 - 32	2240	270/95 R38 137 A8	3360	576	570	570
9.5 - 24 107 A8	1950	230/95 R 48 136 A2	3280	515	510	510
		9.5-48 8PR A2	3008	309	306	306
		230/95 R 44 132 A2	2920	242	240	240

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.



IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Augusto CARCANO
Product support manager

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2
ALLEGATO TECNICO (*)
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO
JOHN DEERE tipo: M - 6220 - CD2T2
OMOLOGAZIONE: OX 00092 MA EST 02 Q del **22 NOV. 2004**

MASSE (kg) e ZAVORRATURA

MASSA	in ordine di marcia da 3920 a 5200	ANTERIORE tecnic. Ammissibile (1) 3000	POSTERIORE tecnic. Ammissibile (1) 5600	TOTALE tecnic. Ammissibile 7000
zavorre anteriori	portazavorre: 60 kg oppure 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 650 kg			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO

Categoria	C	C	D2	D2	D3	D3
Approvazione DGM GA	4596	8001	4597	8002	4598	8003
Sbalzo (mm)	711	768	711	798	711	798
H max. da terra (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	C	D2	D3
Non frenata		3000	
Indipendente		4000	
Ad inerzia		6000	
Misto-automatico	III	14000	18400

CAMBIO

Tipo cambio	PPST 40 A	PPST 40 A	PPST 40 A ECO	FSTPR 40 A	AP 40 A
N° marce	24 + 24 RM	16 + 16 RM	24 + 24 RM	16 + 16 RM	INFINITE VAR.
Rapporto totale	1/17,806 opp. 1/17,372	1/18,269	1/13,898	1/17,483	

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI

La trattore può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo.
Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattore è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina di protezione con approvazione e1-79/622-0066 opp. e1-79/622-0067 opp. e1-79/622-0068 opp. e1-79/622-0080

MOTORE:

Marca: JOHN DEERE Tipo: 4045TL272
Motore conforme a Direttiva 2000/25/CE fase II

FILTRO DI ASPIRAZIONE

Marca: DONALDSON
Tipo: HO 991220

SILENZIATORE DI SCARICO

Marca: EBERSPACHER
Tipo: HO 010202

STERZO: Marca: Sauer DANFOSS tipo: OSPF 125 LS opp. 160 LS opp. Marca BOSCH REXROTH Tipo LAGU 200/100

VALORI LIVELLO SONORO dB(A):

in moto 81	da fermo 79	usati 89	a 2400 giri/min.
------------	-------------	----------	------------------

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;
Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhi CUNA, effettuato con ganci di traino CE.
Il comando della sterzata automatica deve essere disinserito.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE