

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0707847

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AF968B

MR1-33

N° 1000145GR UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

CATEGORIA RIMORCHIO AGRICOLO BOTTE
FABBRICAZIONE VALZELLI SNC V 300 CB
CIRCOLAZIONE GL 97100MAB5
TELATO 0062Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

CP 05/04/2004

P. IL DIRETTORE

CREMONA

15/10/2010

3

N°

1000145GR161010

TARGA

AF968B

2		N° T000143CR161013 08CR316453 15/10/11		TARGA	AF0080
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo		lunghezza m	7,090	tara ⁽¹⁾	2000
tempi/comb.		larghezza m	2,500	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm ³		assi n.	3	complessiva	29000
pot. max kW		distanza interassi I	1,340	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	1,340	max autotreno su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
		max			
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		425/65 R 22,5 16,5 R 22,5			
SILENZIATORE		dB controllo usati (4) n° giri/min			
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm			

4	N° T000143CR161013	TARGA	AF0080
MASSA TRASMESSA DA OCCHIONE= KG. 1100 APPR. DGM RA 88H CAT.F3 DGM RA 1700 DEVE ESSERE TRAINATO DA TRATTRICE CON MASSA RIMORCHIABILE NON INFERIO- RE ALLA MASSA COMPL. DEL RIMORCHIO. DISTANZA FRA OCCHIONE E ASSALE METRI 3,47 CARR: CISTERNA SPANDILFOVAME PUO' ESSERE ADIBITO SOLTANTO AI TRAS- PORTI INDICATI NELL'ART. 57 DEL D.L. 30.04.92 N. 285. DEVE ESSERE TRAINATO DA TRATTRICE AGRICOLA AVENTE: MASSA RIMORCHIABILE NON INF. ALLA MAS- SA COMPLESSIVA DEL RIMORCHIO; CARICO VERTICALE SUL GANCIO DI TRAINO MAGGI- ORE O UGUALE A 4700KG; DISPOSITIVI DI FRENATURA DI TIPO MISTO-AUTOMATICO- IDRAULICO. IN ALTERNATIVA E' CONSENTITO IL MON- TAGGIO DEI SEGUENTI PNEUMATICI: 445/65 R 22,5 16,5 R 22,5			