1

REPUBBLICA ITALIANA AD 0796185

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA BG823W

NR19

N° S0025665B5 UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

[redacted]

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

OMOLOGAZ- EU14802MACPBS26 E13*2003/37*0175*15

TELAIO-P0190H771143

BS 04/07/2017 P. IL DIRETTORE

BRESCIA 04/11/2026

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE UFF. DI BRESCIA

3 N° S0025665B5051126 TARGA

5 N° S0025665B5051126 TARGA BG823W

Mod. **MC 820 MA**

2

N° 5002566B5051126 50BS465539 04/11/26 — TARGA BG823W

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ	lunghezza m	5.010	tara (1)	7480	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza m	2.402	portata (2)		
cilindrata cm³	3621,00			complessiva	9900	
pot. max kW	90,00	assi n.	2	rimorchiabile (3)		
		distanza interassi	2.810	max autotreno		
		I		su ralla		
pot. fiscale CV		II		max su gancio o ralla		
		III				

NUMERO POSTI	
anteriori	
max	1
a sedere max	
di servizio	

TRASMISSIONE	
tipo cambio	

FRENI	

PNEUMATICI: VEDERE ALLEGATO TECNICO

SILENZIATORE: AMMESSO

dB controllo usati (4): 91 — n° giri/min.: 2360

Vel. max eff. km/h — Avanzamento ralla mm

4

N° 5002566B5051126 — TARGA BG823W

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III B
SEGUE TIPO: P0190L.
SEGUE MOTORE: TCD3.6L4 C4DI90A
PER MASSE, MASSE TECNIC.AMMISSIBILI, ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E MASSE RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME, CARICHI VERTICALI, CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO DEL VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAGGIO ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DISP. SILENZIATORE, FILTRO DI ASPIRAZIONE, STERZO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MOTORE, ALLESTIMENTI, POSTI TOTALI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N° 5002566B5051126 — TARGA BG823W

COSTRUTTORE : MANITOU BF S.A.
MARCA : MANITOU
TIPO : P0150L /
VARIANTE : P0190H
VERSIONE : P0194H SB
DEN.COMM.LE : MLT 741 H 120 ST3B

MR1.3 / MR1.9

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

Il costruttore o il suo mandatario nella Comunità Europea: MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo n°2 – 41013 Cavazzona in Castelfranco E. (MO)

dichiara che la macchina descritta qui di seguito :

CARRELLO ELEVATORE (definizione secondo il punto 36 dell'allegato I alla 2000/14/CE)
MLT 741 H 120 ST3B MATR.771143 (potenza netta installata: 90 kW/2200min^{-1} rif.97/68/CE)

in conformità con l'allegato II, lettera A della direttiva 2006/42/CE

- È conforme alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale

→ 29.12.2009 : 2006/42/CE

Per le macchine appartenenti all'allegato IV :

- ❑ Certificato di esame :
- ❑ Organismo notificato:

- La macchina è egualmente conforme alle disposizioni della direttiva "emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 2000/14/CE modificata dalla direttiva 2005/88/CE

- ❑ Procedura applicata per la valutazione della conformità : ALLEGATO VI - 2000/14/CE proc.I
- ❑ Organismo notificato: ECO S.p.a EUROPEAN CERTIFYNG ORGANIZATION,
  Via Mengolina 33,48018 Faenza RAVENNA-ITALY, Organismo notificato n°0714
- ❑ Livello di potenza acustica misurata : 105 dB (A)
- ❑ Livello di potenza acustica garantita : 106 dB (A)

La macchina è egualmente conforme

- alle seguenti altre direttive : 2014/30/UE
- alle norme armonizzate seguenti : EN 12895
- altre norme, raccomandazioni, specifiche seguenti : EN 1459:1998+A3:2012

Redatto a : CASTELFRANCO EMILIA il 09/05/2017
Il fascicolo tecnico è detenuto presso l'ufficio tecnico di Manitou Italia s.r.l., via C.Colombo, 2 – loc. Cavazzona 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Nome del firmatario IOTTI MARCO direttore generale
Firma :

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico - Sede Legale e Amm.va - Via C. Colombo, 2
Località Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959850
Cap. Soc. € 5.000.000 I.V.
Reg. Impr. Modena e C.F. 00173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

- 8 NOV. 2016

ALLEGATO TECNICO N° 1 del

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	MANITOU BF	1.4 Tipo:	P0150L / P0190L
1.2 Marca:	MANITOU	1.5 Variante:	P0190H
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	P0194H 3B

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e13*2003/37*0175*15

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00581MAEST15C del - 8 NOV. 2016

2. MASSE (kg):

MASSA	in ordine di marcia: 7480	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE	tecnica ammissibile TOTALE
		6700	6700	9900
zavorre anteriori	//			
zavorre posteriori	//			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Ganci di Traino	Categoria	C			D2			
	Costruttore	V.ORLANDI	GRASSI/V.ORLANDI		V.ORLANDI		GRASSI/V.ORLANDI	
	Tipo	MH-C	ZFC	UCF	MH-D2-1	MH-D2	ZFD2	UD2F
	Approvazione DGM GA	*3*0013	4637	4657	*3*0019	*3*0011	4639	4658
	Sbalzo (mm)	1020	1020	1025	1015	1015	1015	1025
	Altezza massima da terra (mm)	445 ÷ 955			455 ÷ 965			
Massa Rimorchiabile	Privo di freni	3000						
	Meccanico	5000						
	Idraulico con comando meccanico, oppure ad inerzia	6000						
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000			
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000			

Ganci di Traino	Categoria	D3		
	Costruttore	V.ORLANDI	GRASSI/V.ORLANDI	
	Tipo	MH-D3	ZFD3	UD3F
	Approvazione DGM GA	*3*0010	4649	4659
	Sbalzo (mm)	1025	1025	1025
	Altezza massima da terra (mm)	455 ÷ 965		
Massa Rimorchiabile	Privo di freni	3000		
	Meccanico	5000		
	Idraulico con comando meccanico, oppure ad inerzia	6000		
	Mista-automatica Idraulica	20000		
	Mista-automatica Pneumatica	20000		

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione della gommatura; CARICHI VERTICALI:

PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	MASSA MASSIMA in funzione della gommatura		CARICHI VERTICALI (kg)		
Dimensione	Dimensione	Anteriore	Posteriore	Categoria gancio C	Categoria gancio D2	Categoria gancio D3
17.5L R24 145A8	17.5L R24 145A8	5800	5800	1010	1010	1010
17.5L R24 150A8	17.5L R24 150A8	6700	6700	1500	1670	1670
400/80-24 (15.5/80-24) 163A8	400/80-24 (15.5/80-24) 163A8	6700	6700	1500	1670	1670
400/80-24 (15.5/80-24) 153B	400/80-24 (15.5/80-24) 153B	5500	5500	790	790	790
445/70 R24 (17.5 LR 24) 151G	445/70 R24 (17.5 LR 24) 151G	6700	6700	1500	1670	1670
440/70 R24 150A8/147B	440/70 R24 150A8/147B	6700	6700	1500	1670	1670
405/70 R24 152G	405/70 R24 152G	6700	6700	1500	1670	1670
405/70 R24 152J	405/70 R24 152J	6700	6700	1500	1670	1670
405/70 R24 158A2/146B	405/70 R24 158A2/146B	6200	6200	1300	1300	1300
14.9-24 IND 14PR	14.9-24 IND 14PR	6180	6180	1290	1290	1290
460/70 R24 159A8/159B	460/70 R24 159A8/159B	6700	6700	1500	1670	1670
420/75 R20 154A8/154B	420/75 R20 154A8/154B	6700	6700	1500	1670	1670
425/75 R20 167A2/155B	425/75 R20 167A2/155B	6700	6700	1500	1670	1670
400/70 R20 149A8/149B	400/70 R20 149A8/149B	6500	6500	1500	1520	1520
400/70-20 150B	400/70-20 150B	6700	6700	1500	1670	1670

4. CINGOLI: Non ricorre.

5. CAMBIO:

Tipo cambio	Idrostatico
N° marce	4 + 4 RM
Velocità max. calcolata (km/h)	34,5
Velocità max. effettiva (km/h)	36,8

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

IDRAULICO:	Marca: SAFIM
	Tipo: 201721...

PNEUMATICO:	Marca: OMP
	Tipo: 1121A/I

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa massima autorizzata totale e per asse.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: Marca: DEUTZ Tipo: 318535

8.1. Valore di controllo per usati: 91 dB(A) a 2360 giri/min.

9. FILTRO DI ASPIRAZIONE: Marca: MANITOU Tipo: 224713 + 224711

10. STERZO: Marca: DANFOSS Tipo: OSPC 200 LS 150-1234

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

Cabina di protezione marca MANITOU tipo 887719 con approvazione OECD 4/1 373/3.

11.1 Cabina di livello (EN 15695-1:2009): Uno.

12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE:

MOTORE: DEUTZ TCD 3.6 L4 C4D190A (potenza 90 kW a 2200 giri/min.)
Motore conforme alla Direttiva 2000/25/CE Fase IIIB.

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: //

14. TOTALE NUMERO DI POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: Uno.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.
- I fari di lavoro devono essere occultati o spenti.

ANNOTAZIONI:

Per la trattrice sono previsti i seguenti ganci di traino CE: D e1 2068, D e1 2067.

Rispetta la Direttiva 2009/144÷2010/62/UE.

MANITOU ITALIA Srl
A Socio Unico Sede Legale e Amm.va Via C. Colombo, 1
Località Cavazzona 41013 CASTELFRANCO E. (MO)
Tel. 059 959811 Fax 059 959850
Cap. Soc. € 5.000.000 I.V
Reg. Impr Di Modena e C.F 00173970369
P.IVA IT 02591050360 - N. Mecc. MO 033322 R.E.A. 148776

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito DI SANTO)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE * DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. * DIREZ. C.A. DIV. 3

COPIA CONFORME

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.