

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0735867

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

BA607G

NFI-13

N° 500257355

UFFICIO PROVINCIALE DI: BRESCIA

VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO

SI AGGIORNA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE MAZ

DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A:

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
 FABBRICA/TIPO- S.D.F.I. SAME S40S006WVT2E
 OMOLOGAZ- OL00181MAE06BMI
 TELAIO-S40S006WVT2E1095

- SD

Imposta di bollo assolta
 mediante versamento in
 c/c postale ai sensi dell'art.
 7 della legge 18 ottobre
 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

BS 08/11/2005

BRESCIA

22/10/2025

P. S. IL SEGRETTARIO

3

N°

500257355221025

TARGA

BA607G

5

N°

500257355221025

TARGA

BA607G

2

N° 5002573BS221025 99BS999999 22/10/25
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BA607G

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ AGRIF6M	lunghezza	m 5.735	tara (1)	7870	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2.550	portata (2)	8710	
cilindrata cm³	7146.00	assi	n. 2	complessiva	20000	
pot. max kW	153.00	distanza interassi	I 2.985	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max				
tipo cambio	MEU	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	A=480/70R34 142AB: P=580/70R42 152AB					
SILENZIATORE	AMMESSO 92 n° giri/min 2450					
Vel. max eff. km/h	IDROSTATICO					
	Avanzamento ralla mm					

4

N° 5002573BS221025

TARGA

BA607G

CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE
FASE II
TRATTRICE AGRICOLA S/PIANO DI CARICO
SEGUE MOTORE: 1013 EC CODE CE 147T2
PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:
VEDI ALLEGATO TECNICO CHE FA PARTE
INTEGRANTE DELLA PRESENTE CARTA DI
CIRCOLAZIONE.

6

N° 5002573BS221025

TARGA

BA607G

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - MOTORIZZAZIONE
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI -MILANO

N° 113

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE A RUOTE GOMMATE SENZA PIANO DI CARICO
TRATTRICE AGRICOLA FABBRICA SAME DEUTZ-FAHR ITALIA

TIPO SAME S40S006WVT2E telaio n: S40S006WVT2E

OMOLOGAZIONE N. OL 00181 MAE06BMI

DEL 22/05/2003

DIMENSIONI (m)

Allestimenti	1-CSS (Cabina Senza Sollevatore)		2-CCS (Cabina Con Sollevatore)	
	senza zavorra	con zavorra	senza zavorra	con zavorra
Lunghezza massima	4,975	5,305	5,520	5,735

MASSE (kg)

Allestimenti	1-CSS		2-CCS	
	senza zavorra	con zavorra	senza zavorra	con zavorra
Assi				
Anteriore	3050	3610	3400	4240
Posteriore	4470			
Totale	7520	8080	7870	8710

Tecnicamente Ammissibili	
Massime	Minime
4800	1700
7200	3860
12000	7520

ALTEZZA, SBALZI E CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUI GANCI

Telaio di fissaggio	SDFG	GRASSI	SDFG	SDFG	GRASSI	GRASSI
Marca Ganci	SDFG	GRASSI	OMP	OMP	GRASSI	GRASSI
Ganci (DGM-GA)	901C6tV1,5	4513C6tV1,5	2267D2 14tV2	2268D3 20tV2,5	4517D2 14tV2	4520D3 20tV2,5
Altezza min/max (cm)	60,5 / 90,5	55,5 / 110	61,5 / 74,0	61,5 / 74,0	55,5 / 110	55,5 / 110
Sbalzo (cm)	68	70	61	61	70	70

CARICHI VERTICALI (kg)

Tutti gli allestimenti	1500	1500	2000	2267	2000	2211
------------------------	------	------	------	------	------	------

MASSE RIMORCHIABILI

- 1500 kg rimorchi privi di freni
- 5000 kg rimorchi con frenatura meccanica e tutti i tipi di gancio
- 6000 kg rimorchi con frenatura ad inerzia e tutti i tipi di gancio
- 20000 kg rimorchi con frenatura mista automatica -idraulica e/o pneumatica in entrambi gli allestimenti previsti (*)
- 4400 kg macchine operatrici agricole prive di freni in entrambi gli allestimenti previsti
- (*) 6000 kg con ganci di cat. C e 14000 kg con ganci di cat. D2

Silenziatore di scarico: Marca SDFI tipo 0.013.1490.4 Valore di controllo per usati 92dB(A) a 2460 giri/min

Cambio: Meccanico: 27 MA+ 27RM; 18MA+ 18RM; Rapporto di Trasmissione: 18,2

Sterzo Idrostatico: Marca DANFOSS tipo OSPC 200 OR 150N2035

Pneumatici Anteriori 480/70R34 143A8; 540/65R34 140A8; 480/70R30 141A8; 540/65R30 150A8.

Posteriori 580/70R42 158A8; 650/65R42 158A8; 620/70R42 160A8; 650/75R34 162A8; 620/75R34 157A8; 580/70R38 155A8; 650/65R38 154A8.

Dispositivo di protezione: Marca Cabina SDFG tipo C43 Approvazione: e13*79/622*1999/40*0019*00

Inquinamento: La trattrice risponde alla Direttiva 2000/25/CE WM fase II;

Trattrice equipaggiata a richiesta con n°1 sedile per accompagnatore e con impianto di frenatura misto e automatico idraulico e/o pneumatico.

PRESCRIZIONI

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati;
- I fari da lavoro devono essere disattivati
- La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata con apposito vincolo;
- Può trainare una macchina operatrice agricola trainata senza freni di 4400 Kg;

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi, portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7 ed al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto per la rispondenza dei dati riportati

Funzionario collaudatore Geom. Osvaldo AMATRUDA



(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione