

1	 REPUBBLICA ITALIANA AB 0730751 <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA AR705H NØ 17
N° S000548RO UFFICIO PROVINCIALE DI ROVIGO VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA		
A. [REDACTED]		
[REDACTED]		
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- FENDT 716 OMOLOGAZ- OM32961MAB TELAIO-716212046		
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE MO 14/06/2001 ROVIGO 24/06/2014	

3	N° S000548RO030714	TARGA AR705H
[REDACTED]		

5	N° S000548RO030714	TARGA AR705H
DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA`N. 090080 DEL 24/06/14 *****		
[REDACTED]		

2

N° S000548R0030714 04R0090080 24/06/14
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AR705H

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	DEUTZ	lunghezza	m 4,640	tara ⁽¹⁾	5880	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	5702,00	assassi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	124,00	distanza interassi	I 2,700	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max				
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		A=480/70R28 140A8 P=580/70R 38 155A8				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max off. km/h		dB controllo-usati (4) 92 n° giri/min 2220				
		Avanzamento ralla mm				

4

N° S000548R0030714

TARGA

AR705H

ESISTE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRA
ANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
MOTORE: DEUTZ BF6M 2013EC- CODE 124G
VELOC. VERIFICATA KM.H 41.50, LA VELO-
CITA MAX E' LIMITATA ELETTRONICAM. DA
REGOLATORE VELOCITA' AGENTE SU CAMBI
O IDROMECCANICO.- TRATTRICE CON CABI-
NA DI PROTEZ.. FENDT TIPO 716.810 APP
CEE N.E1 79/622-0041. DISPOS. SILENZI-
ATORE T 16.50.296.06.0.00 DB (A) 92.
GANCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECN-
ICI VEDERE ALLEGATO TECNICO.- PNEUMA-
TICI ALTERN.. A=540/65R28 137A8; 540/6
5R26 136A8; 480/70R26 139A8; 16.9R28 1
36A8; 420/70R28 133A8; 480/65R28 129A8
14.9R28 128A8; 12.4R32 122A8. P=520/7
0R38 150A8; 650/65R38 154A8; 600/65R38
147A8; 20.8R38 153A8; 18.4R38 146A8; 1
2.4R46 145A8; 300/95R46 145A8; 11.2 R4
8 142A8; 270/95R48 142A8. PRESCRIZIO-
NI CIRCOLAZIONE SU STRADA: AMMESSO IL

6

N° S000548R0030714

TARGA

AR705H

TRAINO DI MACCH. OPERATRICI AGRICOLE
PRIVE DI FRENI CON MASSA NON SUPERIO-
RE A KG 5580; I PEDALI DEL FRENO DI
SERVIZIO DEVONO ESSERE COLLEGATI FRA
LORO.- TRATTRICE CON DISPOSITIVO DI
COMANDO PER LA FRENATURA RIMORCHI
MISTA E AUTOMATICA PNEUMATICA.-

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

ALLEGATO TECNICO

(DEVE ACCOMPAGNARE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

TRATTRICE AGRICOLA SENZA PIANO DI CARICO A DOPPIA TRAZIONE

MARCA: X. FENDT TIPO: 716

Telaio n°: 716212046

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

ANTERIORI:	MASSE LIMITI AMMESSE:	POSTERIORI:	MASSE LIMITI AMMESSE:
480/70 R 28 - 140 A8	4800 kg	gruppo A) 580/70 R 38 - 155 A8; 650/65 R 38 - 154 A8;	7000 kg
540/65 R 28 - 137 A8	4410 kg	20.8 R 38 - 153 A8;	
540/65 R 26 - 136 A8	4300 kg	gruppo B) 520/70 R 38 - 150 A8;	6430 kg
480/70 R 26 - 139 A8	4660 kg	gruppo C) 600/65 R 38 - 147 A8; 18.4 R 38 - 146 A8;	
16.9 R 28 - 136 A8	4300 kg	12.4 R 46 - 145 A8 - (300/95 R 46 - 145 A8);	5560 kg
420/70 R 28 - 133 A8	3950 kg	gruppo D) 11.2 R 48 - 142 A8 - (270/95 R 48 - 142 A8);	5100 kg
480/65 R 28 - 129 A8	3550 kg		
14.9 R 28 - 128 A8	3450 kg		
12.4 R 32 - 122 A8	2880 kg		

PRESCRIZIONE PER LA CIRCOLAZIONE:

- Pedali freno collegati
- E' ammesso il traino di una macchina rimorchiata priva di freni avente massa fino a 4190 kg

GANCI AMMESSI:

	(!)	(!)	(!)	(!)
Fabbrica	FENDT	GRASSI	GRASSI	GRASSI
Categoria	C	D	D1	D2
Approvazione DGM GA	1067 C	1302-D	1304-D1	1303-D2
Marcatura	6t-V1,5	12t-V0	20t-V0	14t-V2

Carico verticale massimo ammesso SZ (kg)

con pneumatici posteriori:				
- base e gruppo A)	1500	==	==	2000
- gruppo B)	1500	==	==	2000
- gruppo C)	1500	==	==	1770
- gruppo D)	1440	==	==	1425

Carico vert. max amm. SZ (kg)	1500	==	==	2000	2500
Altezza da terra: min (mm)	540	540	545	540	545
max (mm)	1035	1035	1040	1035	1040
Sbalzo max (mm)	720	==	==	750	770
Massa rimorchiabile (kg)	6000	12000	20000	14000	20000

(!) Soltanto per allestimento con freno misto-automatico pneumatico.

1) *Kuschro*