

**CERTIFICAT DE CONFORMITE** (Véhicule livré en châssis-cabine)

Nous, soussignés DAF Trucks France ( B.P. 52396 - 95943 ROISSY CDG Cedex, Tél. : 01.49.90.80.00. ), représentant dûment accrédité de DAF Trucks N.V. Eindhoven ( Pays - Bas ) constructeur, certifions que le véhicule livré :

- en châssis-cabine (voir nota 1) - en VASP (voir nota 2)

(2) Dénomination :	
(D1) Marque	: DAF
(D2) Type	: AS 86 TC
Variante / Version	: N 0 / 53
(D3) Dénomination commerciale	: FAS CF 85
(E) Numéro d'identification	: XLRAS85XC0E718136
(F1) Masse en charge techniquement admissible (kg)	: 28000
(F2) Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg)	: 26000
(F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)	: 40000
Sous couvert de l'article R 433-1 (kg)	: (3)
(J) Catégorie internationale	: N3
(J1) Genre national	: VASP - Châssis cabine pour CAM
(K) Numéro de la réception par type	: AU-2170.98.04
(P1) Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	: 12580
(P2) Puissance net maximale (kW)	: 250
(P3) Source d'énergie	: Gazole
(P6) Puissance administrative (CV)	: 34
(S1) Nombre de places assises ( y compris celle du conducteur )	: 2
(U1) Niveau sonore à l'arrêt (dB[A])	: 88
(U2) Régime de rotation lui correspondant (tr/min)	: 1425
(V7) CO <sub>2</sub> (g/km)	: non concerné
(V9) Classe environnementale	: 8877*0127A

- est entièrement conforme au type variante version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus

- sort de nos usines, le pour être livré à :

Fait à Paris - Nord II, le 15/05/2006

(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.

(3) La réception de ce véhicule ne peut être interprétée comme une condition suffisante à l'octroi d'une autorisation de transports exceptionnel. Cette dernière ne pouvant être donnée qu'aux seuls véhicules dont le poids excède les limites réglementaires lorsqu'ils transportent des objets indivisibles. Ce véhicule peut circuler sous couvert de l'article R 433-1 du Code de la Route dans les conditions de masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) ci-après : **52000 kg**.

**Nota 1** : Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat, le procès-verbal de réception du type et :  
 -soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles pour les camions et camionnettes ou, pour les véhicules tracteurs routiers, une attestation de montage d'un dispositif d'attelage, conforme à l'annexe X de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles et répondant aux dispositions du paragraphe A de cette annexe ;  
 -soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès-verbal de réception complémentaire ;  
 -soit un procès-verbal de réception à titre isolé.

**Nota 2** : Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat le procès-verbal de réception du type et :  
 -soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès-verbal de réception complémentaire ;  
 -soit un procès-verbal de réception à titre isolé.

**ATTESTATION D'EQUIPEMENT**

Nous, DAF Trucks France, représentant dûment accrédité de DAF Trucks N.V., certifions que le véhicule faisant l'objet du certificat de conformité ci-dessus, sort de nos usines équipé de :

Barre anti encastrément AV	: Oui		
Dispositif anti-patinage des roues ( ASR )	: Non		
Frein sur échappement renforcé ( DEB )	: Non		
Ralentisseur électromagnétique	: Non	Ralentisseur hydraulique	: Oui
Marque	: ZF	Type	: Intarder
Pneumatiques ( 3 )	AV : 385/55 R 22.5	AR 1	: 315/70 R 22.5
Charges maximales techniquement admissibles ( suivant monte pneumatique ) : ( 3 )		AR 2	: 315/70 R 22.5
	Essieu 1 : 9000	Essieu 2	: 10000
		Essieu 3	: 10000
Eléments mécaniques conditionnant les charges maximales sur les essieux	: Néant.		
Type de suspension	AV : Mécanique	AR 1	: Pneumatique
Type de suspension sur l'essieu moteur	: Pneumatique	( au sens de l'annexe II de la directive 96/53 CEE modifiée)	
Type de frein	AV : Disques	AR 1	: Disques
Type des cylindres de frein	AV : 24/24	AR 1	: 24/24
Chauffage autonome	: Non	AR 2	: Pneumatique
Dispositif de contrôle de stabilité (VSC/ESP)	: Non	AR 2	: Disques
		AR 2	: 14

( 3 ) Voir conditions au point 1.2. de la notice descriptive. .

