

MAXIMALE

90

tesse maximale (km/h) :

ET SUSPENSIONS

Essieu 3

ition du ou des essieux

--

actable(s) :

ition du ou des essieux

--

irgeable(s) :

ieu(x) moteur(s) équipé(s)

Oui

ne suspension pneumatique

équivalente :

mbinaison

1° 315/80 R22.5 156/- K

umatiques/roues :

22.5 x 9.00

2° 315/80 R22.5 -/150 K

22.5 x 9.00

3° 315/80 R22.5 156/- K

22.5 x 9.00

4° --

--

TFS DE FREINAGE

nnexions pour le freinage

Pneumatique

la remorque :

ession dans la conduite

8.5 bar

limentation du système de

inage de la remorque (bar) :

IF D'ATTELAGE

rque ou numéro de

--

ption du dispositif

telage, le cas échéant :

es ou classes de dispositifs

C50-X ou C50-5 ou C50-6 ou S

ttelage pouvant être

ntés :

eurs caractéristiques :

D min 130 kN

V min 29 kN

S min 1000 kg

U --

ANCES ENVIRONNEMENTALES

veau sonore :

l'arrêt - dB(A) :

83

in régime de (tr/min-1) :

1650

veau des émissions

Euro VI C

chappement :

En marche - dB(A) :

80

Émissions d'échappement :

Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable :

595/2009*627/2014C

1.1. Procédure d'essai :

--

CO

--

HC

--

NOx

--

HC + NOx

--

Particules

--

Opacité de la fumée

--

(ELR)

--

1.2. Procédure d'essai :

--

CO

147

THC

0

NMHC

--

NOx

144

THC + NOx

--

NH3

0.13

Particules (masse)

2.1

Particules (nombre)

5.1E+11

2.1. Procédure d'essai :

--

CO

213

NOx

352

NMHC

--

THC

6

CH4

--

Particules

--

2.2. Procédure d'essai :

--

CO

213

NOx

352

NMHC

--

THC

6

CH4

--

NH3

0.2

Particules (masse)

4.3

Particules (nombre)

8.8E+10

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption :

0.516

(m-1)

/IE/8B8JkYExTJtt01Z77K2BvUCcSPVORGragtZMzuc=

DIVERS

50 Réceptionné selon les exigences applicables pour le transport de matières dangereuses : Non

--

52 Remarques :

PNEUMATIQUES ALTERNATIFS :

Essieu 1:

Essieu 2:

Essieu 3:

Essieu 4:

13 R22.5

13 R22.5

13 R22.5

--

315/70 R22.5

315/70 R22.5

315/70 R22.5

--

315/80 R22.5

315/80 R22.5

315/80 R22.5

--

385/55 R22.5

315/70 R22.5

385/55 R22.5

--

385/65 R22.5

315/80 R22.5

385/65 R22.5

--

385/55 R22.5

315/70 R22.5

315/70 R22.5

--

385/65 R22.5

315/80 R22.5

315/80 R22.5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Indice de charge minimum admissible :

Essieu 1

Essieu 2

Essieu 3

Essieu 4

156/-

-/146

154/-

--

Indice de vitesse minimum admissible:

G

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

VIN :

WJME62RPP60C409826

Date :

2019/02/19