COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M. MORTELETTE - Chauffeur engins.

Un rapport provisoire a été remis sur place à /.

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : M. MORTELETTE - Chauffeur engins

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Pelle forestière utilisée en levage
Constructeur / Marque	SENNEBOGEN
Type	728
Numéro de série	728.0.1027
Année de fabrication	2021
Marquage	CE

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration	Pelle forestière sur chassis pneumatique MP28E équipé de 4 patins stabilisateurs. Tourelle d'orientation avec une flèche monobloc KA9,1 et un balancier ST6,0-Tele2,5 et un contrepoids de 6,9t. Cabine élévable avec descente de secours en cabine et au niveau du chassis.
Equipement de préhension ou de support de charge / Outil	Grappin
Repère de l'équipement de préhension	FHS 55650S 053-635 2021
Autres caractéristiques	Compteur horaire: 1809,55 heures Cabine élévable avec descente de secours en cabine et au niveau du chassis.
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	7000kg jusqu'à 6,0 mètres 5900kg jusqu'à 7,5 mètres 4800kg jusqu'à 9,0 mètres 4000kg jusqu'à 10,5 mètres 3500kg jusqu'à 12,0 mètres 3000kg jusqu'à 13,5 mètres 2600kg jusqu'à 15,0 mètres 2200kg jusqu'à 16,5 mètres 1700kg jusqu'à 18,0 mètres

3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Surveillance de la pression hydraulique	Limiteur de pression général
Disposition palliant la rupture d'alimentation en énergie pouvant entrainer la perte de contrôle de la charge	Clapets pilotés à l'ouverture
Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées	Clé de contact amovible
Détecteur de présence du conducteur au poste de conduite	Accoudoir relevable interdisant l'efficacité des commandes de certains mouvements lorsqu'il est relevé
Dispositif de retenue du conducteur sur son siège	Ceinture de sécurité ventrale
Dispositif de blocage des éléments mobiles en position « route » autres que les	Verrouillage mécanique de la tourelle dans l'axe de l'engin