

Q.2.110 1153

1	REPUBBLICA ITALIANA  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA* AGN637	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
---	--	-----------------------	--

N.RN001633 UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI NA9-28
 VISIE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCI A IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

[REDACTED]

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
 ARTICOLATO .
 FABBR/ TIPO CNH ITALIA SPA W110B1MARCHIO NEW HOLLAND
 OMOLOGAZ LNP8010 TEL FNHW110BN8HE81023
 RIMINI 02/12/08 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1885 <

1	REPUBBLICA ITALIANA  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA* AGN637	***** Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
---	--	-----------------------	---

N. RN001633 02/12/08
 RN 01/12/08

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 MOTORE: MARCHIO IN ALTERNATIVA CNH U.K. TIPO 4451A/EGE
 PER PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE, MASSE E DIMENSIO
 NI DIVERSE IN BASE ALLE ATTREZZATURE IN ALTERNATIVA
 VEDI ALLEGATO TECNICO CHE E' PARTE INTEGRANTE DELLA
 CARTA DI CIRCOLAZIONE.
 MOTORE CONF. DIRETTIVA 97/68/EC(2004/26/EC) FASE IIIA.
 SEGUE PNEUMATICI: 17.5 R25(*): 17.5-25 12PR; 17.5-25 16P
 R.

2

02/12/08

TARGA AGN637

N°RN001633

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A RIMINI

IL 01/12/08

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOI IVECO F4HE9484F*J

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 04485 POT.MAX KW 101.0 GIRI 2100

SILENZ APPR DONALDSON 87360616 DB.CONTR 086

LUNGH 06,900 LARGH 2,550 SBALZO ANT.2,350 POST 1,800

MASSE KG =TARA 11000 PORTATA NON ATTA COMPL 011000

RIMORC MASSA MAX 05100 ASSE 01 VEL MAX 37,0

PNEUMATICI ANT.E POST.:20.5 R25(*);20.5-25 12PR;20.5-
25 16PR;20.5-25 20PR;_

FRENI SERV IDRAULICO

SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.

ANNO PRIMA IMM 08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

02/12/08


TARGA AGN637

N°RN001633

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A RIMINI

IL 01/12/08



NA9-2P

CNH ITALIA S.p.A.
Viale delle Nazioni, 55 - I-41100 Modena - Italia

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ **"EC" DECLARATION OF CONFORMITY**

Il sottoscritto dichiara che la sottoindicata macchina è stata progettata e costruita in conformità alle seguenti Direttive Europee, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle leggi nazionali:

The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

1. 98/37/CE "Sicurezza delle macchine"

- | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: EN 474-1:1994; EN 474-3:1996
<i>European Harmonised standards under which conformity is declared:</i> | | |
| 1.2 | Principali componenti di sicurezza montati e forniti con la macchina
<i>Main safety components installed and supplied with the machine</i> | Si
Yes | No
No |
| 1.2.1 | Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (F.O.P.S.)
<i>Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.)</i> | ☒ | ☐ |
| 1.2.3 | Struttura di protezione in caso di ribaltamento (R.O.P.S.)
<i>Roll Over Protection Structure (R.O.P.S.)</i> | ☒ | ☐ |
| 1.2.7 | ### | ☐ | ☒ |

2. 2000/14/CE "Emissione acustica"

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2.1 | Procedura di valutazione della conformità seguita: Allegato VI - 2000/14/EC
<i>Conformity assessment procedure followed:</i> | |
| 2.2 | Nome e indirizzo dell'Organismo Notificato coinvolto: CNR -Imamoter Institute (0716) Italy
<i>Name and address of the Notified Body involved:</i> | |
| 2.3 | Livello di potenza sonora misurato LWA (rif. 1 pW):
<i>Measured sound power level LWA (ref. 1 pW):</i> | 100 dB(A) |
| 2.4 | Livello di potenza sonora garantito LWA (rif. 1 pW):
<i>Guaranteed sound power level LWA (ref. 1 pW):</i> | 104 dB(A) |
| 2.5 | Potenza netta installata motore (come definita dalla ISO 14396):
<i>Engine net installed power (as defined by ISO 14396):</i> | 101 kW |
| 2.6 | Detentore della documentazione tecnica: Mr. Paolo Matarrese c/o CNH ITALIA SpA- Zona Ind. Surbo
<i>Holder of the technical documentation:</i> 73100 Lecce (Italia) - paolo.matarrese@cnh.com | |

3. 89/336/CEE "Compatibilità Elettromagnetica"

- | | |
|-----|---|
| 3.1 | Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformità è dichiarata: EN 13309:2000
<i>European Harmonised standards under which conformity is declared:</i> |
|-----|---|

4. Altre Direttive applicabili:

###

Other applicable Directive/s:

5. Costruttore: CNH ITALIA S.p.A.
Manufacturer:

6. Categoria: Pala caricatrice gommata
Category: Wheeled loader

7. Tipo: W110B
Type:

8. Matricola: FNHW110BN8HE81023
Serial n.:

Dichiarazione n. **N8HE81023**

Lecce, Italia, 05/06/2008

**LECCE PLANT
PLANT MANAGER**

(Ing. Santi Cugno)

vm405 .002.2.0 2008.06.05.N8HE81023



CNH ITALIA S.p.A.
Viale delle Nazioni, 55 - 41100 Modena, Italia

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO**

OMOLOG. LIMITATA PER PICCOLE SERIE

Si dichiara, ai sensi dell'Art. 114 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285, che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici con certificato:

n° LN/P8010 del 04.02.2008

COSTRUTTORE	CNH Italia S.p.A.
SEDE	Viale delle Nazioni, 55 - 41100 Modena, Italia
VEICOLO	Macchina Operatrice Semovente- <u>CARICATORE</u>
TIPO	<u>W110B</u>
TELAIO N°	<u>FNHW110BN8HE81023</u>
CARROZZERIA	<u>CARINATA</u>

Dichiarazione N° 0615

LECCE PLANT
PLANT MANAGER

LECCE 05.6.2008

(Ing. Santi Cugno)
(firma)



LEONARDI
“BENNE” MODENA
ITALIA
(CASA FONDATA NEL 1960)



MODENA : 10-2008

Spett. Ditta :

MAIE RAVENNA

DICHIARAZIONE “C E” DI CONFORMITA’

La ditta LEONARDI “benne” di Modena con sede in Via Del Commercio N° 2-4 S. Cesario sul Panaro (casa fondata nel 1960) Tel 0039-059-922127 Fax 0039-059-928421

Sito WWW.leonardibenne.com / E Mail lb@leonardibenne.com

DICHIARA: che l'attrezzatura sotto descritta in targhetta è conforme alla DIRETTIVA MACCHINE CEE 89/392 e successive integrazioni CEE 91/368 – 93/44 – 93/68

		LEONARDI “BENNE,” Via del Commercio, 4 41018 S. CESARIO SP (MO) ITALY - EUROPE Tel. 059 922127 Fax 059 928421					
		Equipment projected for					
		www.leonardibenne.com					
Equipment denomination		Machine		Model		Client	
CUCCHIAIA		N-H		W110B		C.A	
Manual service & equipment N°		Production n°		Month	Year	Contractors	
3182.01D		68.305		11	08	68	
Width mm.	Weight Kg.	Capacity mc.	Ps. Kg/mc	Material	RPM/min	Bar	
2490	675	1.7	1600	Terra	****	****	

Norme armonizzate:

**Altri standard applicativi
SAE STANDARD J742B**

IL TECNICO RESPONSABILE

P.I. *Giorgio Leonardi*



CNH ITALIA S.p.A.
Zona Industriale
LECCE

Ministero dei Trasporti
SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PUGLIA e BASILICATA
SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE E SEMOVENTE - PALA CARICATRICE

FABBRICA: CNH ITALIA S.p.A., Viale delle Nazioni N. 55, Modena

MARCHIO: NEW HOLLAND

TIPO: W110B - TELAIO N°: FNHW110B N8HE81023

OMOLOGAZIONE: LN / P8010 DEL: 04 FEB 2008

CONFIGURAZIONI

ALLESTIMENTI	ATTREZZATURE
1	con benna fissa da 1,9 m ³
2	con benna fissa da 1,7 m ³
3	con attacco rapido + benna da 1,7 m ³
4	con attacco rapido + forche 1200 mm
5	con attacco rapido

Inoltre ogni allestimento può montare i seguenti pneumatici:

20.5R25 (★); 20.5-25 (12PR); 20.5-25 (16PR); 20.5-25 (20PR); 17.5R25 (★); 17.5-25 (12PR); 17.5-25 (16PR).

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE

Anteriore:	Kg 5100
Posteriore:	Kg 7060
Totale:	Kg 11500

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 345 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4950	5030	5100	4840	4240
Posteriore	6050	6040	6000	6070	6270
Totale	11000	11070	11100	10910	10510

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 754 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4720	4800	4870	4610	4010
Posteriore	6680	6670	6630	6700	6900
Totale	11400	11470	11500	11310	10910

DIMENSIONI

Dimensioni (mm)			ALLESTIMENTI				
			1 Benna 1,7 m ³	2 Benna 1,9 m ³	3 Attacco rapido + benna 1,7 m ³	4 Attacco rapido + forche 1200 mm	5 Attacco rapido
A	Passo	-	2750				
B	Carreggiata	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	1930				
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	1900				
C	Lunghezza max.	c/zavorra std.	6900	6950	6940	7380	5970
		c/zavorra heavy	6889	6939	6929	7369	5959
D	Larghezza max.	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	2550			2485	
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	2550			2410	
E	Altezza max. da terra	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	3700				
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	3640				
F	Sbalzo anteriore	-	2350	2400	2390	2830	1420
G	Sbalzo posteriore	c/zavorra std.	1800				
		c/zavorra heavy	1789				
H	Altezza min. da terra	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	320			210	340
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	260			150	280
I	Distanza punto riferim.	-	≤ 4500			≥ 4500	≤ 4500
L	Sbalzo ant. proiezione pneumatici	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	1600	1650	1640	2080	670
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	1660	1710	1700	2140	730

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI - TAGLIENTI O DENTI PROTETTI E SEGNALATI - OBBLIGO DI DISPOSITIVO A LUCE LAMPEGGIANTE REGOLAMENTARE IN FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO - I COMANDI DEI SISTEMI DI LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI - I PROIETTORI DEVONO ESSERE INCLINATI VERSO IL BASSO IN MODO CHE A 15 m DI DISTANZA, LA LINEA ORIZZONTALE CHE SEPARA LA ZONA ILLUMINATA DALLA ZONA NON ILLUMINATA, SI SITUI AD UN' ALTEZZA EQUIVALENTE ALLA META' DELLA DISTANZA TRA IL SUOLO ED IL CENTRO DEL PROIETTORE - E' VIETATO IL TRAINO SU STRADA DELLA MACCHINA OPERATRICE - IL CONDUCENTE DEVE ESSERE COADIUVATO DA PERSONALE DELL'IMPRESA NON SULLA MACCHINA OPERATRICE (SOLO CON MACCHINA ALLESTITA CON ATTACCO RAPIDO E FORCHE).

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Francesco LUCAFO)





CNH Italia S.p.A.
Zona Industriale
LECCE

Ministero dei Trasporti
SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PUGLIA e BASILICATA
SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE E SEMOVENTE - PALA CARICATRICE

FABBRICA: CNH ITALIA S.p.A., Viale delle Nazioni N. 55, Modena

MARCHIO: NEW HOLLAND

TIPO: W110B - TELAIO N°: FNHW110B N8HE81023

OMOLOGAZIONE: LN / P8010 DEL: 04 FEB 2008

CONFIGURAZIONI

ALLESTIMENTI	ATTREZZATURE
1	con benna fissa da 1,9 m ³
2	con benna fissa da 1,7 m ³
3	con attacco rapido + benna da 1,7 m ³
4	con attacco rapido + forche 1200 mm
5	con attacco rapido

Inoltre ogni allestimento può montare i seguenti pneumatici:

20.5R25 (★); 20.5-25 (12PR); 20.5-25 (16PR); 20.5-25 (20PR); 17.5R25 (★); 17.5-25 (12PR); 17.5-25 (16PR).

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE

Anteriore:	Kg 5100
Posteriore:	Kg 7060
Totale:	Kg 11500

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 345 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4950	5030	5100	4840	4240
Posteriore	6050	6040	6000	6070	6270
Totale	11000	11070	11100	10910	10510

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 754 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4720	4800	4870	4610	4010
Posteriore	6680	6670	6630	6700	6900
Totale	11400	11470	11500	11310	10910

DIMENSIONI

Dimensioni (mm)			ALLESTIMENTI				
			1 Benna 1,7 m ³	2 Benna 1,9 m ³	3 Attacco rapido + benna 1,7 m ³	4 Attacco rapido + forche 1200 mm	5 Attacco rapido
A	Passo	-	2750				
B	Carreggiata	20.5R25 (*)	1930				
		20.5-25 12PR					
		20.5-25 16PR					
		20.5-25 20PR	1900				
17.5R25 (*)							
17.5-25 12PR							
C	Lunghezza max.	17.5-25 16PR					
		c/zavorra std.	6900	6950	6940	7380	5970
		c/zavorra heavy	6889	6939	6929	7369	5959
D	Larghezza max.	20.5R25 (*)	2550			2485	
		20.5-25 12PR					
		20.5-25 16PR					
		20.5-25 20PR	2550			2410	
17.5R25 (*)							
17.5-25 12PR							
E	Altezza max. da terra	17.5-25 16PR					
		20.5R25 (*)	3700				
		20.5-25 12PR					
		20.5-25 16PR					
		20.5-25 20PR	3640				
17.5R25 (*)							
17.5-25 12PR							
		17.5-25 16PR					
F	Sbalzo anteriore	-	2350	2400	2390	2830	1420
G	Sbalzo posteriore	c/zavorra std.	1800				
		c/zavorra heavy	1789				
H	Altezza min. da terra	20.5R25 (*)	320			210	340
		20.5-25 12PR					
		20.5-25 16PR					
		20.5-25 20PR	260			150	280
17.5R25 (*)							
17.5-25 12PR							
		17.5-25 16PR					
I	Distanza punto riferim.	-	≤ 4500			≥ 4500	≤ 4500
L	Sbalzo ant. proiezione pneumatici	20.5R25 (*)	1600	1650	1640	2080	670
		20.5-25 12PR					
		20.5-25 16PR					
		20.5-25 20PR	1660	1710	1700	2140	730
17.5R25 (*)							
17.5-25 12PR							
		17.5-25 16PR					

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI - TAGLIENTI O DENTI PROTETTI E SEGNALATI - OBBLIGO DI DISPOSITIVO A LUCE LAMPEGGIANTE REGOLAMENTARE IN FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO - I COMANDI DEI SISTEMI DI LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI - I PROIETTORI DEVONO ESSERE INCLINATI VERSO IL BASSO IN MODO CHE A 15 m DI DISTANZA, LA LINEA ORIZZONTALE CHE SEPARA LA ZONA ILLUMINATA DALLA ZONA NON ILLUMINATA, SI SITUI AD UN' ALTEZZA EQUIVALENTE ALLA META' DELLA DISTANZA TRA IL SUOLO ED IL CENTRO DEL PROIETTORE - E' VIETATO IL TRAINO SU STRADA DELLA MACCHINA OPERATRICE - IL CONDUCENTE DEVE ESSERE COADIUVATO DA PERSONALE DELL'IMPRESA NON SULLA MACCHINA OPERATRICE (SOLO CON MACCHINA ALLESTITA CON ATTACCO RAPIDO E FORCHE).

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Francesco LUCAFO)





Ministero dei Trasporti
SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PUGLIA e BASILICATA
SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE E SEMOVENTE - PALA CARICATRICE

FABBRICA: CNH ITALIA S.p.A., Viale delle Nazioni N. 55, Modena

MARCHIO: NEW HOLLAND

TIPO: W110B - TELAIO N°: FNH1W110BN8HE81023

OMOLOGAZIONE: LN / P8010 DEL: 04 FEB 2008

CONFIGURAZIONI

ALLESTIMENTI	ATTREZZATURE
1	con benna fissa da 1,9 m ³
2	con benna fissa da 1,7 m ³
3	con attacco rapido + benna da 1,7 m ³
4	con attacco rapido + forche 1200 mm
5	con attacco rapido

Inoltre ogni allestimento può montare i seguenti pneumatici:

20.5R25 (★); 20.5-25 (12PR); 20.5-25 (16PR); 20.5-25 (20PR); 17.5R25 (★); 17.5-25 (12PR); 17.5-25 (16PR).

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE

Anteriore:	Kg 5100
Posteriore:	Kg 7060
Totale:	Kg 11500

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 345 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4950	5030	5100	4840	4240
Posteriore	6050	6040	6000	6070	6270
Totale	11000	11070	11100	10910	10510

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA CON ZAVORRA DA 754 kg. :

	Allestimenti				
Massa	1	2	3	4	5
Anteriore	4720	4800	4870	4610	4010
Posteriore	6680	6670	6630	6700	6900
Totale	11400	11470	11500	11310	10910

DIMENSIONI

Dimensioni (mm)			ALLESTIMENTI				
			1 Benna 1,7 m ³	2 Benna 1,9 m ³	3 Attacco rapido + benna 1,7 m ³	4 Attacco rapido + forche 1200 mm	5 Attacco rapido
A	Passo	-	2750				
B	Carreggiata	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	1930				
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	1900				
C	Lunghezza max.	c/zavorra std.	6900	6950	6940	7380	5970
		c/zavorra heavy	6889	6939	6929	7369	5959
D	Larghezza max.	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	2550			2485	
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	2550			2410	
E	Altezza max. da terra	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	3700				
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	3640				
F	Sbalzo anteriore	-	2350	2400	2390	2830	1420
G	Sbalzo posteriore	c/zavorra std.	1800				
		c/zavorra heavy	1789				
H	Altezza min. da terra	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	320			210	340
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	260			150	280
I	Distanza punto riferim.	-	≤ 4500			≥ 4500	≤ 4500
L	Sbalzo ant. proiezione pneumatici	20.5R25 (*) 20.5-25 12PR 20.5-25 16PR 20.5-25 20PR	1600	1650	1640	2080	670
		17.5R25 (*) 17.5-25 12PR 17.5-25 16PR	1660	1710	1700	2140	730

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI - TAGLIENTI O DENTI PROTETTI E SEGNALATI - OBBLIGO DI DISPOSITIVO A LUCE LAMPEGGIANTE REGOLAMENTARE IN FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO - I COMANDI DEI SISTEMI DI LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI - I PROIETTORI DEVONO ESSERE INCLINATI VERSO IL BASSO IN MODO CHE A 15 m DI DISTANZA, LA LINEA ORIZZONTALE CHE SEPARA LA ZONA ILLUMINATA DALLA ZONA NON ILLUMINATA, SI SITUI AD UN' ALTEZZA EQUIVALENTE ALLA META' DELLA DISTANZA TRA IL SUOLO ED IL CENTRO DEL PROIETTORE - E' VIETATO IL TRAINO SU STRADA DELLA MACCHINA OPERATRICE - IL CONDUCENTE DEVE ESSERE COADIUVATO DA PERSONALE DELL'IMPRESA NON SULLA MACCHINA OPERATRICE (SOLO CON MACCHINA ALLESTITA CON ATTACCO RAPIDO E FORCHE).

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Francesco LUCAFO)

