

TARGA

AZ435M

N° S001317VR UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA  
 VISTE LE NOMME DEL D.L. n° 30-4-1992 N. 288 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

CATEGORIA MIETTIREBBIA ECCEZIONALE  
 FABBRICA/TIPO- CLAAS S.E. 584 LEXION 540  
 OMLOGAZ- LHA4096EST002  
 TELAIO-58400536

ANNO IMMATRICOLAZIONE 29/04/2005  
 VERONA 29/04/2005 IL DIRETTORE

Imposta di bollo assita  
 accertata e versata in  
 data 7 della mese 16 ottobre  
 1978, n. 825

3 N° S001317VR211207

TARGA

AZ435M

5 N° S001317VR211207

TARGA

AZ435M

I VALORI DELLA LUNGH., DELLA LARGH. E DELLE MASSE INDICATI A PAG.2 SONO QUELLI MASSIMI AMMESSI NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA.SONO CONSENTITI VALORI INFERIORI SECONDO IL TIPO DI ATTREZZATURA ED IL SUO SISTEMA DI TRASFERIMENTO.-LA CIRCOLAZIONE E'SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART.10C.D.S.=NON E'AUTORIZZATO IL TRAINO DI RIMORCHI AGRICOLI=

0000

2 N° S001317VR211207  
 MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AZ435M

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	CAT 3126	lunghezza	m	8,980	tara (1)	15520			
templ./comb.	4/ GASOL	larghezza	m	3,700	portata (2)	15850			
cilindrata cm³	7249	assi	n.	2	complessiva	2670			
pot. max kW	210,00	distanza interassi	I	3,710	rimorchabile (3)				
			II		max autotreno				
			III		max su gancio o ralla				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		2	FRENI				
TRASMISSIONE		anteriori	max						
tipo cambio	MEC	a sedere max							

PNEUMATICI A=710/75R34(178A8);P=600/55-26.5 12P  
 SILENZIATORE AMMESSO DB controllo usati (4) 89 giri/min 1900  
 Vel. max. di km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

4 N° S001317VR211207

TARGA

AZ435M

CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE -  
 FASE II  
 MACCHINA ECCEZIONALE PER DIMENSIONI E MASSE. -  
 PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:LA CIRCOLAZIONE E'SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL D.L. 30.04.1992 N.285. -  
 ESISTE ALLEGATO TECNICO FACENTE PART E INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. -

6 N° S001317VR211207

TARGA

AZ435M

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  
 CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI DI ROMA

**ALLEGATO TECNICO**

A24351

(Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione)

**MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE:****METTREBBIA****CIAAS S.E. 584 LEXION 540****OMOLOGAZIONE: IH/A4096/EST002**

del

n. telaio : **58U00536****VERSIONE SENZA ATTREZZATURA TRINCIAPAGLIA**

MASSE [kg]:	assi	senza zavorre	con zavorre	massa max complessiva	Tecnicamente ammissibili	
					massima	minima
	Anteriore	9530	---	---	14800	9255
	Posteriore	5690	---	---	6555	4225
	Totale	15220	---	15550	19355	15220

**VERSIONE CON ATTREZZATURA TRINCIAPAGLIA**

MASSE [kg]:	assi	senza zavorre	con zavorre	massa max complessiva	Tecnicamente ammissibili	
					massima	minima
	Anteriore	9360	---	---	14800	9255
	Posteriore	6160	---	---	6555	4225
	Totale	15520	---	15850	19355	15220

La macchina agricola è equipaggiata con attacchi rapidi anteriori, per il montaggio di attrezzi portati, la cui installazione è subordinata al rispetto della massa massima e minima tecnicamente ammissibili, al rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n. 485, art. 279 e 267, del C.d.S. 30.04.1992, art. 104, comma 5, ed inoltre al rispetto di eventuali prescrizioni fornite dal costruttore della macchina nel suo Nulla Osta Tecnico, che deve sempre accompagnare la macchina agricola quando l'attrezzo è installato.

**PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE**

Durante la circolazione su strada i pedali del freno devono essere collegati con apposito fermo

Gli attrezzi di lavoro devono essere bloccati nella posizione prevista per la marcia su strada dagli appositi fermi meccanici e le parti sporgenti e acuminate vanno protette dall'apposita cuffia segnalata da strisce bianco rosse inclinate a 45°.

**DISPOSITIVO SILENZIATORE**

Marca : NELSON BURGESS 796 001.0

**MASSE RIMORCHIABILI [Kg]:**

E' consentito il tramo di carrello porta barra privo di freni della massa massima non superiore a 2670 kg.  
 Il complesso di veicoli si deve inscrivere nella fascia di ingombro.

Pag 1/2

CLAAS ILLI A S.p.A.  
 Via Tolino, 9/11  
 13100 VERCELLI

**GANCIO DI TRAINO AMMESSO**  
Appr. IGM-GA 276 Cat C  
Carico vert kg 330  
Altezza da terra mm 800  
Spalzo mm 720

**PNEUMATICI**

Anteriori: 680/85 R32 (173 A8), 650/75 R32 (170 A8), 650/75 R32 (172 A8), 800/65 R32 (172 A8),  
900/55 R32 (173 A8), 710/75 R34 (178 A8), 680/85 R32 (178 A8), 800/65 R32 (167 A8),  
900/60 R32 (176 A8).

Posteriori: 500/70 R24 (164 A8), 600/55-26,5 (12PR), 700/50-26,5 (12 PR), 500/85 R24 (158 A8),  
500/60-26,5 (8 PR), 480/80 R26 (160 A8).

**RAPPORTO DI TRASMISSIONE**

1:25,48 oppure 1:25,13.