

TARGA

BL820J

N° 5001970CN UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO
 VISTE LE NOMINE DEL D.L. no 30 del 4.1.1992 N. 265 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

CATEGORIA MIETTREBBIA ECCEZIONALE
 OMOLOGAZ - LHA0109EST001
 TELAID - C5501460

registro di bolle assente
 presente, presente in
 7 della legge 18 ottobre
 1988 n. 625

ANNO IMMATRICOLAZIONE
 CUNEO

31/05/2013
 31/05/2013

P. IL DIRETTORE

3 N° 5001970CN310513

TARGA

BL820J

5 N° 5001970CN310513

TARGA

BL820J

I VALORI DELLA LUNGH. DELLA LARGH. E DELLE MASSE
 INDICATI A PAG.2 SONO QUELLI MASSIMI AMMESSI NELLA
 CIRCOLAZIONE SU STRADA.SONO CONSENTITI VALORI INFE
 RIORI SECONDO IL TIPO DI ATTREZZATURA ED IL SUO SI
 STEMA DI TRASFERIMENTO.-LA CIRCOLAZIONE E SUBORDI-
 NATA ALL'AUTORIZZ. PREVISTA DAL DPR. N.495 DEL 1992
 =NON E' AUTORIZZATO IL TRAINO DI RIMORCHI AGRICOLI=

16107

1299

2 N° 5001970CN310513
 MACCHINA AGRICOLA

TARGA

BL820J

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	CAT. C13	lunghezza	m	8,810	porta (2)	16560			
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	3,750	completiva (3)	21000			
cilindrata cm³	12503,00	distanza interassi	n.	3,760	rimorchiatile (3)	3000			
pot. max kW	287,00	NUMERO POSTI	II	2	max auto freno su ralla				
		anteriori	max	2	max su gancio o ralla				
		a sedere max			FRENI				
pol. fiscale CV									
tipo cambio									
PNEUMATICI		di servizio		A=650/75R32 (167AB) ; P=500/70R24 164AB		dB controllo usati (4)		92	
SILENZIATORE		Avanzamento ralla mm		AMMESSO				1900	
Vel. max ell kmh									

4 N° 5001970CN310513

TARGA

BL820J

RISPONDE ALLA FASE IIIA DELLA DIRETT
 IVA 97/68/CE
 RUOTE MOTRICI SUL SOLO ASSE ANTERIOR
 E -
 PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU
 STRADA:IL TREND AGRICOLO NON PUO' SU
 PERARE LA LUNGHEZZA DI 16.50 M.; IN C
 ASO DI ATTREZZI PORTATI ANTERIORMENT
 E E' VIETATO IL TRAINO DI RIMORCHIO S
 PROVVISIO DI FRENI:FERMESSO PER LA C
 IRCOLAZIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO D
 ELA STRADA:NECESSITA' DI SCORTA TEC
 NICA:LA MACCHINA OPPURE IL TREND AGR
 ICULO DEVONO INSCRIVERSI NELLA FASCI
 A DI INGOMBRO REGOLAMENTARE.-
 ESISTE ALLEGATO TECNICO FACENTE PART
 E INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZ
 IONE.

6 N° 5001970CN310513

TARGA

BL820J

CONSTRUTTORE : CLAAS SELBSTFAHRENDE
 ERNTEMASCHINEN GMBH
 MARCA : CLAAS
 TIPO : C55
 VARIANTE : LEXION 740

16107

41

ALLEGATO TECNICO

(Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione)
Macchina agricola operatrice semovente- eccezionale - mettrebbia

TIPO: **CLAAS S.E. GmbH C55 LEXION 740**
 OMOLOGAZIONE: **LHAA109EST001** del **28 FEB. 2011**
 N. TELAIO **C5501460**


DIMENSIONI [mm]:	VERSIONE GOMMATA	VERSIONE CINGOLATA
Lunghezza massima	8810	---
Larghezza massima	3750	---
Spazio anteriore	2400	---
Spazio posteriore	2650	---
Interasse	3760	---
Carreggiata anteriore (max)	2700	---
Carreggiata posteriore (max)	2870	---
Altezza massima	4050	---

MASSE [kg]:	VERSIONE GOMMATA			
	senza zavorre	con zavorre	senza zavorre con/ senza trinciapaglia	con zavorre a pieno carico
Anteriore	---	---	9110	14690
Posteriore	---	---	7450	8530
Totale	---	---	16560	21000

MASSE [kg]:	VERSIONE CINGOLATA			
	senza zavorre con attrezzatura	con zavorre con attrezzatura	senza zavorre senza attrezzatura	con zavorre senza attrezzatura
Anteriore	---	---	---	---
Posteriore	---	---	---	---
Totale	---	---	---	---

ZAVORRE:	VERSIONE GOMMATA	VERSIONE CINGOLATA
---	senza attrezzatura	con attrezzatura
---	---	---

ZAVORRE:	VERSIONE GOMMATA	VERSIONE CINGOLATA
---	senza attrezzatura	con attrezzatura
---	---	---



La macchina agricola è equipaggiata con attacchi rapidi anteriori, per il montaggio di attrezzi portati, la cui installazione è subordinata al rispetto della massa massima e minima tecnicamente ammissibili, al rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n. 485, artt. 279 e 267 del C.d.s. 30.04.1992, n.285, artt. 105 e 104 comma 5, ed inoltre al rispetto di eventuali prescrizioni fornite dal costruttore della macchina nel suo Nulla Osta Tecnico, che deve sempre accompagnare la macchina agricola quando l'attrezzo è installato.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Durante la circolazione su strada i pedali del freno devono essere collegati con apposito fermo.

Gli attrezzi di lavoro devono essere bloccati nella posizione prevista per la marcia su strada degli appositi fermi meccanici e le parti sporgenti e acuminata vanno protette dall'apposita cuffia segnalata da strisce bianco rosse inclinate a 45°.

DISPOSITIVO SILENZIATORE

Marca e tipo: CLAAS tipo 0743 955.1

MASSE RIMORCHIABILI (kg):

E' consentito il traino di carrello porta barra privo di freni della massa massima non superiore a 3000 kg.

Il complesso di veicoli si deve inscrivere nella fascia di ingombro e non deve superare la lunghezza massima di 16,5 m.

GANCIO DI TRAINO AMMESSO

	IGM-GA	Versione gommata 276 - Cat. C	Versione cingolata
Approvazione	kg	330	---
Carico verticale	mm	730	---
Altezza da terra	mm	650	---
Sbalzo			---

MASSA MASSIMA PER L'ASSE IN FUNZIONE DEI PNEUMATICI

ANTERIORI		POSTERIORI	
CARICHI MASSIMA AMMISSIBILI PER ASSE	CARICHI MASSIMA AMMISSIBILI PER ASSE		
650/75R32 (172 A8)	13482	500/70R24 (164 A8)	8530
680/85R32 (178 A8)	14690	500/85R24 (171 A8)	8530
680/85R32 (179 A8)	14690	500/85R24 (158 A8)	8530
710/75R34 (178 A8)	14690	700/50-26,5 (12PR)	8040 (+)
800/65R32 (172 A8)	13482	600/65R28 (154 A8)	8025 (+)
30.5L-32 (A8 12PR)	9430	620/70 R26 (170 A8)	8530
30.5L-32 (A8 16PR)	11000	520/80R26 (165 A8)	8530
800/70 R32 (175 A8)	14690	600/65R28 (156 A8)	8530
800/70R32 (182 A8)	14690	600/65R28 (168 A8)	8530
900/60 R32 (176 A8)	14690		
1050/50R32 (178 A8)	14690		
680/85R32 (173 A8)	13910		

(+) Pneumatici non idonei durante il traino di un carrello portabarra.

CINGOLI

Non previsti

RAPPORTO DI TRASMISSIONE

1 : 21,050

LIVELLO SONORO

92,1 dB(A) a 1900 giri/min (per la versione gommata)

VELOCITA' EFFETTIVA

26 km/h (per la versione gommata)

RUOTE MOTRICI

n. 2 anteriori



CLAAS

 DIRETTORE
 dott. ing. **Domènico MORGANTI**