



004-1

EC Declaration of Conformity for Machines

Undersigned: Matt Fearon, President, AWP Operations

A representative of: Genie Industries

DECLARES that:

The Machinery listed below conforms to the following EC directives:

1. EC directive 98/37/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized standard EN280 as described in EC type-examination certificate CE6/13337/PAC issued by:

Powered Access Certification, Ltd. N° 0545
P.O. Box 98, Windermere
Cumbria LA23 1WF, UK

2. EC directive 2004/108/EC, EMC Directive, under consideration of harmonized standards EN 60204, EN 50081-1, and EN 50082-1

3. EC directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744

Description: 26' SCISSOR LIFT

Model: GS-2668

Serial Number: GS6806-45862

Country of Manufacture: USA

Installed Power: 15 kW

Guaranteed Sound Power Level: 102 dB

Measured sound power level of an equipment representative of this type: 100 db

VIN#: N/A

Type: RT SCISSORS

Manufacture Date: 10 Apr, 2006

Manufacturer

Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98052
USA
+1 (425)881-1800

**European Representative /
and Authorized to compile the technical file**
Genie UK LTD.
The Maltings,
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH United Kingdom
+44 (0)1476 584333

Signature

10 Apr, 2006

Date

SPR en



SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹: 18/200144/PG

Ragione sociale del fabbricante: GENIE INDUSTRIES - 18340 N.E. 76TH STREET - REDMOND WA 98052 - USA

Ragione sociale del proprietario: COMPAGNIA ITALIANA NOLEGGI S.R.L. - VIA DELLA VALTIERA 257 - FRAZ. COLLESTRADA - 06135 PERUGIA (PG)

Dati identificativi:

☒ Gruppo A ☐ Gruppo B ☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)

Tipo: PLE A PANTOGRAFO Modello: GS-2668 RT N.F.:... GS6806-45862 Anno di costruzione: 2006

Portata nominale (kg): 567 N° persone: 4

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 133534IT

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di TERNI

in data: 12-09-2018

Certificazione N° CE6/13337/PAC rilasciata da: POWERED ACCESS CERTIFICATION LTD N° O.N. 0545

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

CARRO DI BASE SEMOVENTE DOTATO DI N. 4 RUOTE MOTRICI DI CUI N. 2 STERZANTI AL QUALE E' ANCORATA LA STRUTTURA ESTENSIBILE A PANTOGRAFO ALLA CUI SOMMITA' SI TROVA LA NAVICELLA PORTA PERSONE A SUA VOLTA DOTATA DI ESTENSIONE MANUALE. L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA AVVIENE TRAMITE SCALETTA A GRADINI E CANCELLO CON RITORNO A MOLLA. LA PIATTAFORMA RAGGIUNGE UN'ALTEZZA DI LAVORO MASSIMA DI 9,8m. LA PIATTAFORMA OPERA ANCHE SU STABILIZZATORI.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali:

☐ estraibili

☒ fissi

Stabilizzatori supplementari:

☐ estraibili

☒ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) 1,45, scartamento stabilizzatori supplementari (m) 1,45, interasse (m) 3,00

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):

Reazione sugli appoggi (daN): N.D.

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: 2,50m (ESTENSIONE 1,50m) X 1,50m - H = 1,10m

Settore di lavoro (gradi):

Limitazione del settore di lavoro tramite:

Numero di telaio del veicolo:

Posti di manovra: PRINCIPALE A BORDO NAVICELLA - DI EMERGENZA A TERRA

Tipo di comandi: COMANDI PROPORZIONALI AD AZIONE MANTENUTA - ATTUATORE MANIPOLATORE

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.



Manuale dell'operatore

GS-2668 RT
GS-3268 RT



CE

con
informazioni
sulla manutenzione

Traduzione delle
istruzioni originali
Fifth Edition
Second Printing
Part No. 133534IT