

Constitution générale du véhicule

- 1 Nombre d'essieux: 3 et de roues: 6
- 1 1 Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: -
- 2 Nombre d'essieux: -

Dimensions principales

- 4 Empattement: 9.155 mm
- 4 1 Écartement des essieux 1-2: 6.435 mm 2-3: 1.310 mm 3-4: 1.410 mm
- 5 Longueur: 11.450 mm
- 6 Largeur: 2.470 mm
- 7 Hauteur: 1.352 mm
- 10 Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: 10.040 mm
- 11 Longueur de la zone de chargement: -
- 12 Porte-à-faux arrière: 885 mm

Masses

- 13 Masse du véhicule en état de marche: 5.435 kg
- 13 1 Répartition de cette masse entre les essieux: 1: 1.420 kg 2: 1.420 kg 3: 1.420 kg 3:-
- 13 2 Réel poids à vide du véhicule: 5.435 kg
- 16 Masses maximale techniquement admissibles
- 16 1 Masse en charge maximale techniquement admissible: 41.000 kg
- 16 2 Masse techniquement admissible sur chaque essieu: 1: 9.000 kg 2: 9.000 kg 3: 9.000 kg 4:-
- 16 3 Masse techniquement admissible sur chaque: 1: 27.000 kg 2:-
- 17 Masses maximale techniquement admissibles
- 17 1 Masse en charge maximale techniquement admissible: 38.000 kg
- 17 2 Masse techniquement admissible sur chaque essieu: 1: 9.000 kg 2: 9.000 kg 3: 9.000 kg 4:-
- 17 3 Masse techniquement admissible sur chaque: 1: 27.000 kg 2:-
- 19 Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi remorque: 14.000 kg

Vitesse maximale

- 29 Vitesse maximale: 100 km/h

Essieux et suspension

- 30 1 Voie de chaque essieu directeur: -
- 30 2 Voie de tous les autres essieux: 2.040 mm
- 31 Position du ou des essieux rétractables: 1/1
- 32 Position du ou des essieux chargeables: -
- 34 Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui
- 35 Combinaison pneumatiques/roues: 385/55 R22.5 160J, 22.5x11,75 ET120

Dispositifs de freinage

- 36 Connexions pour le freinage de la remorque: pneumatique

Carrosserie

- 38 Code de la carrosserie: DA08

Dispositif d'attelage

- 44 Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: e1 00-0145
- 45 1 Valeurs caractéristiques: D: 170kN / V: 0kN / S: 0kg / U: