


**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EUROPEO**  
**EU CERTIFICATE OF CONFORMITY**

**VEICOLI COMPLETI**  
**COMPLETE VEHICLE**

Il sottoscritto: I, the undersigned:	Frédéric CAVOLEAU Vice President Engineering	attesta che il seguente veicolo completo: hereby certifies that the following complete vehicle:
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore): Make (trade name of the manufacturer)	<b>VALTRA</b>
1.2	Tipo: Type:	<b>H1</b>
1.2.1	Variante: Variant:	<b>F22G22HBBG6</b>
1.2.2	Versione: Version:	<b>V</b>
1.2.3	Designazione commerciale (se disponibile): Commercial name (if available):	<b>VALTRA F105</b>
1.3	Categoria, sottocategoria e indice di velocità del veicolo: Category, subcategory and speed index of the vehicle	<b>T2a</b>
1.4	Ragione sociale e indirizzo del costruttore: Company name and address of manufacturer	<b>AGCO S.A.S - 41 Avenue Blaise Pascal - 60000 BEAUVAIS - France</b>
1.4.2	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: Name and address of manufacturer's authorised representative (if any)	<b>CARRARO S.p.A. - Divisione AGRITALIA Via Del Lavoro, 1 IT - 45100 ROVIGO -RO</b>
1.5.1	Posizione delle targhette regolamentari del costruttore: Location of the manufacturer's statutory plate(s):	<b>all'interno del parafrangente destro inside the right fender</b>
1.5.2	Modalità di fissaggio delle targhette regolamentari del costruttore: Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s):	<b>fissata o rivettata glued or riveted</b>
1.6.1	Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio: Location of the vehicle identification number on the chassis:	<b>anteriore destro sul telaio front right on the chassis</b>
2	Numero di identificazione del veicolo: Vehicle identification number:  è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omologazione UE conforms in all respects to the type described in EU type-approval:  rilasciata in data issued on:  e può essere immatricolato a titolo permanente negli Stati membri con guida and can be permanently registered in Member States having : -handtraffic  e che usano le unità and using the units :  nel tachimetro for the speedometer.	<b>VKKVHGBFCPC036013</b>  <b>e13*167/2013*00356*02</b>  <b>10/02/2023</b>  <b>a destra / a sinistra right / left</b>  <b>metriche / imperiali Metric / Imperial</b>
	(luogo) (Place)	<b>Beauvais</b>
	(data) (Date)	<b>31/10/2023</b>
	(firma) (Signature)	

**Caratteristiche costruttive generali****General construction characteristics**

3.3.1	<b>Numero di assi e di ruote:</b> Number of axles and wheels:	2 - 4	
3.3.2	<b>Numero e posizione degli assi con ruote gemellate:</b> Number and position of axles with twinned wheels:	Non applicabile Not Applicable	
3.3.3	<b>Numero e posizione degli assi sterzanti:</b> Number and position of steered axles:	1 F 1 F	
3.3.4	<b>Numero e posizione degli assi motore:</b> Number and position of powered axles:	1 F & R 1 F & R	
3.3.5	<b>Numero e posizione degli assi frenati:</b> Number and position of braked axles:	1 F & R 1 F & R	
3.4.1	<b>Configurazione del sottocarro cingolato:</b> Crawler undercarriage configuration:	Non applicabile Not Applicable	
3.4.2	<b>Numero e posizione del set di cingoli motorizzato:</b> Number and position of powered set of track trains:	Non applicabile Not Applicable	
3.4.3	<b>Numero e posizione dei set di treni di cingoli frenati:</b> Number and position of braked set of track trains:	Non applicabile Not Applicable	
3.4.4	<b>Sterzata tramite:</b> Steering by:		
	<b>variazione della velocità tra i treni di cingoli del lato sinistro e del lato destro:</b> changing the speed between the left-hand side and right-hand side track trains:	Non applicabile Not Applicable	
	<b>rotazione di due treni di cingoli opposti o di tutti e quattro i treni di cingoli:</b> pivoting of two opposite or all four track trains:	Non applicabile Not Applicable	
	<b>articolazione della parte anteriore e della parte posteriore del veicolo attorno ad un asse centrale verticale:</b> articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis:	Non applicabile Not Applicable	
	<b>articolazione della parte anteriore e della parte posteriore del veicolo attorno ad un asse centrale verticale e cambiamento di direzione delle ruote sull'asse che ne è munito:</b> articulation of the front and rear part of the vehicle around a central vertical axis and changing the direction of the wheels on the wheeled axle:	Non applicabile Not Applicable	
<b>Caratteristiche costruttive per usi speciali</b>			
<b>Constructions characteristics for special purposes</b>			
47.1	<b>Veicolo munito di strutture di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) per applicazioni forestali:</b> Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications:	No / Sì No / Yes	
47.2	<b>Veicolo munito di strutture di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS) per applicazioni diverse dalle applicazioni forestali:</b> Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forest	No / Sì No / Yes	
55.1	<b>Veicolo munito di protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS) per applicazioni forestali:</b> Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications:	No / Sì No / Yes	
55.2	<b>Veicolo munito di protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS) per applicazioni diverse dalle applicazioni forestali:</b> Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry:	No / Sì No / Yes	
58.3	<b>Veicolo munito di una cabina classificata per la protezione dalle sostanze pericolose della categoria:</b> Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substances of category: <b>e di un</b> and a	filtro antipolvere Dust filter	2 2
	<b>per quanto concerne la protezione dalle sostanze pericolose.</b> with regard to protection against hazardous substances.		
59	<b>Veicolo con macchine montate su di esso:</b> Vehicle with machinery mounted on it:	Non applicabile Not Applicable	

59.1 **Descrizione generale delle macchine e della loro interazione con il veicolo:** -

General description of the machinery and its inter-action with the vehicle:

**Masse**

**Masses**

4.1.1.1	<b>Masse a vuoto del veicolo in ordine di marcia:</b> Unladen mass(es) in running order:	
4.1.1.1.1	<b>Massima : kg</b> Maximum : kg	3485
4.1.1.1.2	<b>Minima : kg</b> Minimum : kg	3250
4.1.2.1	<b>Masse massime tecnicamente ammissibili del veicolo a pieno carico: kg</b> Technically permissible maximum laden mass(es): kg	4400
4.1.2.1.1	<b>Masse massime tecnicamente ammissibili per asse: kg</b> Technically permissible maximum mass(es) per axle: kg	2200 - 3100

## 4.1.2.2 Masse e pneumatici:

Mass(es) and tyre(s):

combinazione ruota Tyre Combination	Asse n. Axle No	Dimensione del pneumatico compreso l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità Tyre dimension including load capacity index and speed category symbol	Raggio di rotolamento: mm Rolling radius : mm	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi : kg Tyre load rating per tyre : kg	Massa massima ammissibile per asse : kg Maximum permissible mass per axle : kg	Massa massima ammissibile del veicolo : kg Maximum permissible mass of the vehicle : kg	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio : kg Maximum permissible vertical load on the coupling point : kg	carreggiata minima: mm Track width minimum : mm	carreggiata massima: mm Track width maximum : mm
1	1	9.5 R20 108 A8	450	2000	2200	4400	see annex 9	1158	1572
1	2	270/65 R32 136 4480	625	4480	3100			1094	1503
2	1	280/70 R20 116 A8	425	2500	2200	4400		1020	1343
2	2	340/65 R28 127 3500	625	3500	3100			1114	1625
3	1	7.50 R16 100 A8	375	1600	2200	4400		1322	1382
3	2	360/70 R24 122 3000	550	3000	3100			1196	1477
4	1	280/70 R16 112 A8	390	2240	2200	4400		1332	1372
4	2	360/70 R24 122 3000	550	3000	3100			1196	1477
5	1	280/70 R18 114 A8	410	2360	2200	4400		1257	1445
5	2	380/70 R24 125 3300	575	3300	3100			1196	1477
6	1	280/70 R16 112 A8	390	2240	2200	4400		1296	1372
6	2	380/70 R24 125 3300	575	3300	3100			1196	1477
7	1	280/70 R20 116 A8	425	2500	2200	4400		1020	1343
7	2	380/70 R28 127 3500	625	3500	3100			1114	1514
8	1	280/70 R20 116 A8	425	2500	2200	4400		1130	1603
8	2	380/65 R28 133 4120	650	4120	3100			1114	1514
9	1	320/70 R20 113 A8	465	2300	2200	4400		1162	1492
9	2	380/65 R28 133 4120	650	4120	3100			1114	1514
10	1	300/70 R20 110 A8	450	2120	2200	4400		1129	1602
10	2	380/65 R28 133 4120	650	4120	3100			1114	1514
11	1	9.5 R20 108 A8	450	2000	2200	4400		1158	1312
11	2	380/65 R28 133 4120	650	4120	3100			1114	1514
12	1	280/70 R18 114 A8	410	2360	2200	4400		1257	1445
12	2	420/70 R24 130 3800	600	3800	3100			1196	1477
13	1	280/70 R20 116 A8	425	2500	2200	4400		1020	1603
13	2	420/70 R24 130 3800	600	3800	3100			1196	1477
14	1	320/70 R20 113 A8	465	2300	2200	4400		1162	1341
14	2	420/70 R28 133 4120	650	4120	3100			1114	1514

15	1	300/70 R20 110 A8	450	2120	2200	4400	1019	1342
15	2	420/70 R28 133 4120	650	4120	3100		1114	1514
16	1	280/70 R18 114 A8	410	2360	2200	4400	1181	1445
16	2	480/65 R24 136 4480	600	4480	3100		1191	1478
17	1	10 075-15,3 106 A8	360	1900	2200	4400	1396	1396
17	2	360/70 R24 122 3000	550	3000	3100		1196	1477
18	1	7.50 R20 104 A8	450	1800	2200	4400	1212	1412
18	2	340/65 R28 127 3500	625	3500	3100		1114	1625
19	1	280/70 R20 116 A8	425	2500	2200	4400	1130	1603
19	2	320/65 R28 124 3200	600	3200	3100		1118	1629
20	1	320/70 R20 113 A8	465	2300	2200	4400	1162	1341
20	2	480/65 R28 139 4860	650	4860	3100		1106	1506
21	1	250/60 R16 119 G	390	3500	2200	4400	1261	1365
21	2	360/80 R24 138 5450	575	5450	3100		1140	1477
22	1	340/60 R18 138 D	475	5450	2200	4400	1231	1391
22	2	400/60 R28 146 6900	650	6900	3100		1114	1514
23	1	250/60-16 113 A8	390	2300	2200	4400	1256	1372
23	2	340/65 R28 127 3500	625	3500	3100		1114	1625
24	1	250/60-16 113 A8	390	2300	2200	4400	1256	1372
24	2	380/70 R24 125 3300	575	3300	3100		1196	1477
25	1	400/60-15,5 126 A8	410	3740	2200	4400	1193	1441
25	2	550/60-22,5 140 5510	575	5510	3100		1350	1350
26	1	400/60-15,5 126 A8	410	3740	2200	4400	1193	1441
26	2	600/55-22,5 144 6170	575	6170	3100		1300	1300
27	1	500/55-17 138 A8	500	5240	2200	4400	1190	1190
27	2	600/55-26,5 153 8040	625	8040	3100		1300	1300

## 4.1.2.3 Masse e sottocarro cingolato:

Mass(es) and crawler undercarriage.

4.1.3 Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Technically permissible towable mass(es) for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Veicolo delle categorie R e S <i>R and S category vehicle</i>	barra di traino <i>Drawbar</i>	Timone Rigido <i>Rigid Drawbar</i>	barra di traino rigida <i>Centre-Axle</i>
Freno (kg) <i>Brake (kg)</i>			
Non frenato <i>Unbraked</i>	1800	1800	1800
Frenatura ad inerzia <i>Inertia-braked</i>	8000	8000	8000
Frenatura idraulica <i>Hydraulic braked</i>	20000	20000	20000
Frenatura pneumatica <i>Pneumatic braked</i>	0	0	0

4.1.4 Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione con un veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Total technically permissible mass(es) of the tractor (T or C category vehicle) and towed vehicle (R- or S-category vehicle) combination for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle:

Veicolo delle categorie R e S <i>R and S category vehicle</i>	barra di traino <i>Drawbar</i>	Timone Rigido <i>Rigid Drawbar</i>	barra di traino rigida <i>Centre-Axle</i>
Freno (kg) <i>Brake (kg)</i>			
Non frenato <i>Unbraked</i>	6200	6200	6200
Frenatura ad inerzia <i>Inertia-braked</i>	12400	12400	12400
Frenatura idraulica <i>Hydraulic braked</i>	24400	24400	24400
Frenatura pneumatica <i>Pneumatic braked</i>	0	0	0

**Zavorra**

**Ballast masses**

29.2 Numero di zavorre:  
Number of sets of ballast masses: vedi tabella  
see table

29.2.1 Numero di componenti di ciascuna zavorra:  
Number of components on each set: vedi tabella  
see table

29.4 Massa totale delle zavorre:  
Total mass of ballast masses:

componente <i>Component</i>	unità di peso <i>Mass</i>	quantità <i>Quantity</i>	peso totale <i>Total Mass</i>
Ballast base	80	1	80
Quick-tatch	25	14	420
Quick-tatch	30	14	490

**Dimensioni principali****Main dimensions**

4.2.2	<b>Per veicoli completi</b> For complete vehicles	
4.2.2.1.1	<b>Lunghezza per l'uso su strada</b> Length for on-road use	
	<b>Massima : mm</b> Maximum : mm	4058
	<b>Minima : mm</b> Minimum : mm	4038
4.2.2.1.2	<b>Larghezza per l'uso su strada</b> Width for on-road use	
	<b>Massima : mm</b> Maximum : mm	1966
	<b>Minima : mm</b> Minimum : mm	1324
4.2.2.1.3	<b>Altezza per l'uso su strada</b> Height for on-road use	
	<b>Massima : mm</b> Maximum : mm	2439
	<b>Minima : mm</b> Minimum : mm	2339
4.2.2.5	<b>Interasse : mm</b> Wheelbase : mm	2154
4.2.2.8	<b>Larghezza dei cingoli</b> Track width	
	<b>Massima : mm</b> Maximum : mm (Axle1 / Axle2)	1603/1555
	<b>Minima : mm</b> Minimum : mm (Axle1 / Axle2)	1129/1044

**Caratteristiche generali del gruppo propulsore****General powertrain characteristics**

5.1.1.1	<b>Velocità massima del veicolo : km/h</b> Declared maximum design vehicle speed : kph	40
5.1.2.1	<b>Velocità massima del veicolo in retromarcia : km/h</b> Declared rearward maximum design vehicle speed : kph	35.6

**Motore****Engine**

2.1	<b>Marche (denominazioni commerciali del costruttore):</b> Make(s) (trade name(s) of manufacturer):	FPT Industrial
2.2	<b>Tipo:</b> Type:	F6BGL413A*V
2.2.2	<b>Numero di omologazione:</b> Type-approval number (without extension):	e3*2016/1628*2016/1628EV4/D*1032
6.1.7	<b>Categoria e sottocategoria del motore</b> Category and sub-category of the engine	NRE-v-5
6.2.1	<b>Ciclo di combustione:</b> Cycle :	quattro tempi four-stroke
6.2.2	<b>Tipo di accensione:</b> Ignition type:	accensione spontanea compression ignition
6.2.3.1	<b>Numero di cilindri e configurazione:</b> Number of cylinders and configuration :	4 LI
6.2.8.1	<b>Tipo di carburante:</b> Fuel type:	B5 / - / L
6.2.8.3	<b>Elenco di carburanti aggiuntivi compatibili con l'uso nel motore:</b> List of additional fuels compatible with use by the engine:	-
6.3.2.1.2	<b>Potenza nominale netta dichiarata:</b> Declared Rated net power: kW @ min-1	75
6.3.2.2.2	<b>Potenza massima netta:</b> Maximum net power: kW @ min-1	75

6.3.6.4	volume nominale totale del motore: Engine total swept volume : cm3	2797
	<b>Cambio</b> Gearbox	
11.2.8	Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione Type of the transmission ratio change system:	(cambio) meccanico Mechanical (gear change)
	<b>Sterzo</b> Steering	
13.2	Categoria di dispositivo di sterzo: Steering category	Sterzata assistita power-assisted steering
	<b>Frenatura</b> Braking	
43.4.6	Sistema di frenatura elettronico: Electronic braking system:	No No
43.5.1	Trasmissione della frenatura: Braking transmission:	idrostatica senza servoassistenza Hydrostatic without power assistance senza servoassistenza Without power assistance
43.6.1	Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: Towed vehicle braking control system technology:	idraulica Hydraulic
43.6.4	Tipo di collegamento: Connections type:	a due linee Two lines
43.6.4.1	Sovrapressione di alimentazione (idraulica) Supply pressure (Hydraulic):	
	1 condotta : kPa 1 line : kPa	Not applicable
	2 condotte : kPa 2 lines : kPa	14500 kPa
43.6.4.2	Sovrapressione di alimentazione (pneumatica) Supply pressure (Pneumatic):	
	2 condotte : kPa 2 lines : kPa	Not applicable
43.6.5	Presenza di connettore ISO 7638:2003 Presence of ISO 7638 connector :	No / Sì No / Yes
	<b>Struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS)</b> Rollover protective structure (ROPS)	
2.1	Marche (denominazioni commerciali del costruttore): Make(s) (trade name(s) of manufacturer):	CARRARO
2.2.2	Numeri di omologazione: Type-approval number(s):	7/S/0 610/2
46.1	ROPS: Equipment of ROPS:	Obbligatoria / Opzionale / Standard Mandatory / Optional / Standard
46.2	ROPS per: ROPS by:	cabina Cab
46.2.1	In caso di «roll bar»: In the case of roll bar:	Non applicabile Not Applicable
46.2.2	In caso di «roll bar» abbattibile: In the case of foldable roll bar:	
46.2.2.1	abbattibile: Folding operation :	Non applicabile Not Applicable
46.2.2.2.1	abbattibile: Hand-operated foldable ROPS :	Non applicabile Not Applicable
46.2.2.4	meccanismo di blocco: Locking mechanism :	Non applicabile Not Applicable

**Posti a sedere (selle e sedili)****Seating positions (saddles and seats)**

49.1	Configurazione del posto a sedere: Seating position configuration:	sedile Seat
49.4.2	Categoria del tipo di sedile del conducente: Driver's seat type category:	Categoria A - Classe I-II Category A - Class I-II
49.4.3	Posto di guida reversibile: Reversible driving position:	No No
49.5.1	numero die sedili dei passeggeri : Number of passenger seats:	-

**Piattaforme di carico****Load platform(s)**

33.1.1	Lunghezza delle piattaforme di carico: mm Length of the load platform(s): mm	-
33.1.2	Larghezza delle piattaforme di carico: mm Width of load platform(s): mm	-
33.1.3	Altezza delle piattaforme di carico da terra: mm Height of load platform(s) above the ground: mm	-
33.2	Capacità di carico sicura della piattaforma di carico dichiarata dal costruttore: kg Safe load carrying capacity of load platform declared by manufacturer: kg	-

**Collegamenti meccanici**

Mechanical couplings

**38.3 Collegamento meccanico posteriore:**

Rear mechanical coupling

Tipo <i>Type</i>	Marca <i>Make</i>	Designazione del tipo attribuita dal costruttore <i>Manufacturer's type designation</i>	Marchio o numero di omologazione UE <i>(EU) type-approval mark or number</i>	Carico orizzontale massimo / valore D : kN <i>Maximum horizontal load / D value : kN</i>	Massa rimorchiabile (T) : t <i>Towable mass (T) : t</i>	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio : <i>Maximum permissible vertical load on the coupling point : kg</i>	Posizione del punto di aggancio <i>Position of coupling point</i>		
							Altezza dal suolo : mm <i>Height above ground : mm</i>	massima <i>maxi</i>	minima <i>mini</i>
GTF30023D	CBM	Clevis type mecha	e1*2015/208*2018/829ND*00559	60	-	1800	313	808	605
X 244 SL-E/x	CBM	No-swivel clevis cκ	e3*2015/208*2018/829NS*00009	-	6	1500	313	808	595
Y 244 SL/xx	CBM	No-swivel clevis cκ	e3*2015/208*2018/829NS*00015	-	14	2000	328	823	660
GTF30014D	CBM	Clevis type mecha	e1*2015/208*2018/829ND*00542	96,4	-	2000	309	804	640
GTP 001	CBM	Pin (pilon) type mε	e3*2015/208*2018/829NS*30101	-	20	2000	352	452	575
GTB30002D	CBM	Tractor drawbar Cι	e1*2015/208*2018/829ND*00557	35	-	1170	288	388	870
X002BT/xx	CBM	Drawbar Category	e3*2015/208*2018/829NS*00005	-	6	0	288	388	870
X 212 F/xx	CBM	No-swivel clevis cκ	e3*2015/208*2018/829NS*00023	-	6	1500	273	910	685
Y 212 F/xx	CBM	No-swivel clevis cκ	e3*2015/208*2018/829NS*00026	-	14	2000	273	910	660
GTF30028D	CBM	Clevis type mecha	e1*2015/208*2018/829ND*00560	40	-	1350	291	893	670
GTB300002D	CBM	Tractor drawbar Cι	e1*2015/208*2018/829ND*00557	35	-	1170	245	345	870
X002BT/xx	CBM	Drawbar Category	e3*2015/208*2018/829NS*00005	-	6	0	245	345	870
GTP 001	CBM	Pin (pilon) type mε	e3*2015/208*2018/829NS*30101	-	20	2000	302	402	575
GTU001D	CBM	Towing hook - Pick	e1*2015/208*2018/829ND*00577	88,1	-	3000	291	391	570
GTB 30020	CBM	Tractor drawbar Cι	e3*2015/208*2018/829ND*30092	40	-	1200	246	346	880

**Meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti:**

Three-point lifting mechanism

- 39.1 Meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti: montato sia anteriormente che posteriormente  
Three-point lifting mechanism Both front and rear mounted
- 39.2 Massa rimorchiabile massima : kg 0  
Maximum towable mass : kg

**Punti di aggancio supplementari**

Additional coupling points

- 40.1 Punti di aggancio supplementari: Sì  
Additional coupling points Yes

**Prese di forza**

Power take-off(s)

Posizione:

Position :

- 51.2 Preza di forza principale: posteriore  
Main PTO : Rear
- 51.3 eventuale presa di forza secondaria: anteriore  
Secondary PTO : Front
- 51.2.3 Opzionale: potenza alla presa di forza. ai regimi nominali. secondo il codice 2 dell'OCSE o la norma ISO 789-1:1990 -

Optional: Power at the power take-off (PTO) at the rated speed(s) (in accordance with OECD Code 2 or ISO 789-1:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power take-off))

**Risultati delle prove del livello sonoro (esterno)**

Results of the sound level test (external):

Misurato in conformità all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione -  
Measured in accordance with Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../...

- In marcia: dB(A) 78  
Moving : dB(A)
- A veicolo fermo : dB(A) 77  
Stationary: dB(A)
- regime del motore: min-1 2400  
Engine speed: min-1

**Livello sonoro percepito dal conducente:**

Driver-perceived sound level:

Misurato secondo l'allegato XIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) ... della Commissione -

Measured according to Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU):

Esposizione del conducente al livello sonoro: dB(A) Closed 76 dB(A) / Open 76 dB(A)  
Driver's exposure to noise level : dB(A)

Metodo di prova utilizzato:

Test method used :

Metodo di prova 2 in base al punto 3 dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1322/2014 delegato  
Test method 2 in accordance with section 3 of Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014

**Risultati delle prove di emissione dei gas di scarico (compreso il fattore di deterioramento)**

Results of exhaust emission tests (inclusive of Deterioration Factor)

**Misurazione secondo:**

Measured according to:

il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione  
 modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della  
 Commissione: -

to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985, as last amended by Commission Delegated  
 Regulation (EU) .../... **No / Sì**  
 No / Yes

il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del  
 Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (delegato) (UE)  
 .../... (della Commissione) -

to Regulation 2016/1628/EC of the European Parliament and of the Council, as last amended by: **Sì / No**  
 Yes / No

il regolamento (CE) n.595/2009 del Parlamento europeo e del  
 Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (delegato) (UE) n.  
 .../... -

Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council, as last amended by **No / Sì**  
 No / Yes

**Ciclo**

Cycle:

**CO : g/kWh** 0.013 (NRSC-C1) / 0.022 (NRTC-NRTC)

CO : g/kWh

**HC : g/kWh** 0.019 (NRSC-C1) / 0.032 (NRTC-NRTC)

HC : g/kWh

**NOx : g/kWh** 0.231 (NRSC-C1) / 0.158 (NRTC-NRTC)

NOx : g/kWh

**HC+NOx : g/kWh** 0.250 (NRSC-C1) / 0.190 (NRTC-NRTC)

HC+NOx : g/kWh

**PM : g/kWh** 0.0040 (NRSC-C1) / 0.0037 (NRTC-NRTC)

PM : g/kWh

**PN : g/kWh** 1.015e11 (NRSC-C1) / 1.319e11 (NRTC-NRTC)

PN : g/kWh

**Prova Ciclo** NRSC-C1 / NRTC-NRTC

Test cycle:

**CO2 results :** 749.905

CO2 results :

**Osservazioni**

Comments:

**Osservazioni**

Comments:

**Numero di serie del telaio/cabina ROPS :**

ROPS serial number:

**Numero di serie del Motore :**

Engine serial number:

1036757